



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Покращуйте показники друку завдяки підвищеній продуктивності, інтуїтивно зрозумілій функціональності та професійній якості зображення, що забезпечує цей екологічно безпечний пристрій. Легко друкуйте точні креслення САПР із чіткими лініями та привабливі маркетингові матеріали із цим 36-дюймовим принтером, створеним для корпоративних і великих офісів АЕС, установ роздрібною торгівлі та закладів освіти.

- **Професійна якість друку**
Застосуйте покращення для стабілізації зображення, щоб створювати різкі й чіткі лінії та насолоджуватися яскравим червоним кольором завдяки новому пурпуровому чорнилу. У результаті ви друкуватимете яскраві й точні креслення САПР, плакати та навчальні матеріали
- **Підвищена продуктивність**
Створюйте роздруківки САПР у форматі A1 лише за 17 секунд або плакати у форматі A1 за 22 секунди. Заощаджуйте час на обрізанні зайвих полів, друкуючи без полів у будь-якому форматі, і легко задовольняйте потреби друку завдяки більшим чорнильницям, швидкому часу обробки й виходу з режиму сну
- **Інтуїтивно зрозумілі функції**
Дотримуйтеся простих інструкцій і отримуйте важливу інформацію, як-от дані про тип носія, його залишок та кількість чорнила, на сенсорній 4,3-дюймовій панелі. Заощаджуйте час, швидко встановлюючи рулонний папір через плоску кришку
- **Покращені показники екологічності**
Це екологічно безпечний пристрій із рейтингом EPEAT Gold*, який забезпечує низькі показники енергоспоживання зі зниженням потужності в режимі очікування та упаковкою без пінополістиролу. Друк зі зниженим рівнем шуму робить його ідеальним для офісів, де потрібно підтримувати тишу

* EPEAT Gold зареєстровано в США.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА	TM-350	TM-355	Область друку полів	TM-350	TM-355
Тип принтера	5-колірний, 36 дюймів		Область друку полів	Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм	
Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)			Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм Аркуші (інше): зверху 3 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм	
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм		Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: один рулон Аркуші: 1 аркуш	
Кількість сопел	Усього: 15360 сопел, MBK: 5120 сопел BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен			[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів	
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.		Ширина друку без полів (тільки для рулону)	[Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 515 мм (JIS B3), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм	
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки			За винятком вказаного вище, друк без полів довільного формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача	
Об'єм чорнильної краплі	Мінімум 5 пл для кожного кольору		Максимальна кількість отриманих відбитків	Стандартне положення: 1 аркуш Положення фальцювання: звичайний папір — 20 аркушів у портретній орієнтації A1/A0 Горизонтальне положення: звичайний папір — 20 аркушів в альбомній орієнтації A2/A1 (за винятком сильно скручених аркушів)	
Місткість чорнильниць	Початковий набір чорнильниць у комплекті: 490 мл (130 мл для MBK, 90 мл x 4 для BK, C, M, Y) Чорнила в продажу: 300/130 мл (MBK, BK, C, M, Y) Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y			Вимоги до живлення та експлуатації	
Тип чорнила	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022		Джерело живлення	100–240 В змінного струму (50–60 Гц)	
Сумісність з ОС	Apple Macintosh: macOS 10.15.7–macOS 13			Режим роботи: 65 Вт або менше Режим очікування: 2,2 Вт Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше	
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань	Apple AirPrint		Споживання електроенергії	Робочий режим: 69 Вт або менше Режим очікування: 2,2 Вт Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше	
Мови принтера	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)			Температура: 15–30 °C, відносна вологість: 10–80 % (без конденсації)	
Стандартні інтерфейси	Порт USB A: немає Порт USB B: високошвидкісний порт USB Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3(10Base-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Умови експлуатації	Режим роботи: прибл. 41 дБ(А) (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(А) або менше Режим роботи: 6,2 бела або менше (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779) Маркування CE, маркування UKCA Сертифікація CB, EPEAT GOLD ¹⁾	
ПАМ'ЯТЬ	2 ГБ			Акустичний шум (потужність/тиск)	
Стандартна пам'ять	Слот розширень: ні		Режим роботи: прибл. 41 дБ(А) (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(А) або менше Режим роботи: 6,2 бела або менше (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779) Маркування CE, маркування UKCA Сертифікація CB, EPEAT GOLD ¹⁾		
Жорсткий диск	—		Нормативні документи		
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ	—		Екологічні сертифікати		
Креслення САПР	0:17 хв (модель із швидким економним режимом), 3,2 стор./хв		РОЗМІРИ Й ВАГА		
Звичайний папір (A1)	0:32 хв (модель із швидким економним режимом) 0:41 хв (швидкий режим) 1:08 хв (стандартний режим)		Фактичні розміри та вага		
Звичайний папір (A0)	0:37 хв (модель із швидким економним режимом) 0:43 хв (швидкий режим) 1:18 хв (стандартний режим)		Ш x Г x В Головний блок із підставкою 1285 x 885 x 1060 мм (панель керування не нахилена вгору / кошик відкритий) 1285 x 756 x 1060 мм (панель керування не нахилена вгору / кошик закритий) 63,8 кг (включно з комплектом тримача рулону; без урахування чорнила та друкувальних головок)		
Плакат	1:40 хв (швидкий режим) 2:33 хв (стандартний режим)		Габаритні розміри та вага брунто		
Звичайний папір (A0)	0:37 хв (модель із швидким економним режимом) 0:43 хв (швидкий режим) 1:18 хв (стандартний режим)		КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ		
Цупкий крейдований папір (A0)	1:40 хв (швидкий режим) 2:33 хв (стандартний режим)		Комплектація		
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ	Рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду		Програмне забезпечення в комплекті		
Подавання та виведення паперу	Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)		ПАРАМЕТРИ		
Ширина носія	Рулонний папір: 203,2–917 мм Аркуші: 203,2–917 мм		Додаткове приладдя		
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм		Витратні матеріали		
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 279,4 мм		Змінне приладдя		
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежно від ОС й програми) Аркуші: 1,6 м		Чорнильниця: M: PFI-321(300 мл) / PFI-121 (130 мл), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 мл) / PFI-120 (130 мл) Друкуюча головка: PF-06 Різаць: CT-08 Картридж для технічного обслуговування: MC-31		
Максимальний діаметр рулонного носія	150 мм				
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми				
Рекомендований розмір області полів	Рулонний папір: зверху 20 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, знизу 31 мм, збоку 3 мм Аркуші (інше): зверху 20 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм				

* Для отримання інформації про включення і виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача

¹⁾ EPEAT Gold зареєстровано в США.

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (*) і зареєстрованих товарних знаків (**): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2023.