



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Покращуйте показники друку завдяки підвищеній продуктивності, інтуїтивно зрозумілій функціональності та професійній якості зображення, що забезпечує цей екологічно безпечний пристрій. Легко друкуйте точні креслення САПР із чіткими лініями та привабливі маркетингові матеріали із цим 36-дюймовим принтером, створеним для корпоративних і великих офісів АЕС, установ роздрібною торгівлі та закладів освіти.

- **Професійна якість друку**  
Застосуйте покращення для стабілізації зображення, щоб створювати різкі й чіткі лінії та насолоджуватися яскравим червоним кольором завдяки новому пурпуровому чорнилу. У результаті ви друкуватимете яскраві й точні креслення САПР, плакати та навчальні матеріали
- **Підвищена продуктивність**  
Створюйте роздруковки САПР у форматі A1 лише за 17 секунд або плакати у форматі A1 за 22 секунди. Заощаджуйте час на обрізанні зайвих полів, друкуючи без полів у будь-якому форматі, і легко задовольняйте потреби друку завдяки більшим чорнильницям, швидкому часу обробки й виходу з режиму сну
- **Інтуїтивно зрозумілі функції**  
Дотримуйтеся простих інструкцій і отримуйте важливу інформацію, як-от дані про тип носія, його залишок та кількість чорнила, на сенсорній 4,3-дюймовій панелі. Заощаджуйте час, швидко встановлюючи рулонний папір через плоску кришку
- **Покращені показники екологічності**  
Це екологічно безпечний пристрій із рейтингом EPEAT Gold\*, який забезпечує низькі показники енергоспоживання зі зниженням потужності в режимі очікування та упаковкою без пінополістиролу. Друк зі зниженим рівнем шуму робить його ідеальним для офісів, де потрібно підтримувати тишу

\* EPEAT Gold зареєстровано в США.

**Canon**

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера  
Технологія друку

Роздільна здатність друку  
Кількість сопел

Точність нанесення ліній

Крок сопел  
Об'єм чорнильної краплі  
Місткість чорнильниць

Тип чорнила  
Сумісність з ОС

Інші підтримувані протоколи  
надсилання завдань  
Мови принтера

Стандартні інтерфейси

## ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять

Жорсткий диск  
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Креслення САПР  
Звичайний папір (A1)

Звичайний папір (A0)

Плакат

Звичайний папір (A0)

Цупкий крейдований папір  
(A0)

## ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подання та виведення  
паперу

Ширина носія

Товщина носія

Мінімальна довжина для  
друку

Максимальна довжина для  
друку

Максимальний діаметр  
рулонного носія

Розмір серцевини носія  
Рекомендований розмір  
області полів

## TM-350

5-колірний, 36 дюймів  
6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)  
2400 x 1200 точок/дюйм  
Усього: 15360 сопел, MBK: 5120 сопел BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен

±0.1% або менше  
Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.

1200 точок/дюйм x 2 рядки  
Мінімум 5 пл для кожного кольору

Початковий набір чорнильниць у комплекті: 490 мл (130 мл для MBK, 90 мл x 4 для BK, C, M, Y)  
Чорнила в продажу: 300/130 мл (MBK, BK, C, M, Y)  
Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y

32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)

Порт USB A: немає

Порт USB B: високошвидкісний порт USB Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)

Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\* Для отримання інформації про включення і виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача

2 ГБ

Слот розширень: ні

—

0:17 хв (модель із швидким економним режимом), 3,2 стор/хв

0:32 хв (модель із швидким економним режимом) 0:41 хв (швидкий режим) 1:08 хв (стандартний режим)

0:37 хв (модель із швидким економним режимом) 0:43 хв (швидкий режим) 1:18 хв (стандартний режим)

1:40 хв (швидкий режим) 2:33 хв (стандартний режим)

Рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду

Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подання за допомогою важеля блокування носія)

Рулонний папір: 203,2-917 мм Аркуші: 203,2-917 мм

Рулонний папір або аркуші: 0,07-0,8 мм

Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 279,4 мм

Рулонний папір: 18 м (залежно від ОС й програми) Аркуші: 1,6 м

150 мм

Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми

Рулонний папір: зверху 20 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, знизу 31 мм, збоку 3 мм

Аркуші (інше): зверху 20 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм

## TM-355

Область друку полів

Обсяг подавання носіїв

Ширина друку без полів (тільки для рулону)

Максимальна кількість отриманих відбитків

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Джерело живлення

Споживання електроенергії

Умови експлуатації

Акустичний шум (потужність/тиск)

Нормативні документи

Екологічні сертифікати

РОЗМІРИ Й ВАГА

Фактичні розміри та вага

Габаритні розміри та вага брутто

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплектація

Програмне забезпечення в комплекті

ПАРАМЕТРИ

Додаткове приладдя

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя

## TM-350

Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм

Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм

Аркуші (інше): зверху 3 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм

Рулонний папір: один рулон Аркуші: 1 аркуш

[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів

[Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 515 мм (JIS B3), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм

За винятком вказаного вище, друк без полів довільного формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача

Стандартне положення: 1 аркуш Положення фальцювання: звичайний папір — 20 аркушів у портретній орієнтації A1/A0

Горизонтальне положення: звичайний папір — 20 аркушів в альбомній орієнтації A2/A1 (за винятком сильно скручених аркушів)

100-240 В змінного струму (50-60 Гц)

Режим роботи: 65 Вт або менше

Режим очікування: 2,2 Вт

Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибл. 5 хвилин

У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше

Температура: 15-30 °C, відносна вологість: 10-80 % (без конденсації)

Режим роботи: прибл. 41 дБ(А) (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779)

Режим очікування: 35 дБ(А) або менше

Режим роботи: 6,2 бела або менше (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779)

Маркування CE, маркування UKCA

Сертифікація CB, EPEAT GOLD<sup>1)</sup>

Ш x Г x В

Головний блок із підставкою 1285 x 885 x 1060 мм (панель керування не нахилена вгору / кошик відкритий)

1285 x 756 x 1060 мм (панель керування не нахилена вгору / кошик закритий)

63,8 кг (включно з комплектом тримача рулону; без урахування чорнила та друкувальних головок)

Принтер (головний блок із підставкою і піддоном): 1462 x 1122 x 801 мм, 113 кг

Принтер, підставка принтера, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, посібник із встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура LFP Eur, брошура з адресами, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB

Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті

Тримач рулону 2 або 3 дюйми: RH2-35

Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-02

Чорнильниця: M: PFI-321(300 мл) / PFI-121 (130 мл), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 мл) / PFI-120 (130 мл)

Друкуюча головка: PF-06

Різаць: CT-08

Картридж для технічного обслуговування: MC-31

<sup>1)</sup> EPEAT Gold зареєстровано в США.

## Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (\*) і зареєстрованих товарних знаків (\*\*); усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).



Компанія Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Ukrainian edition  
© Canon Europa N.V., 2023.