



imagePROGRAF TM-500/TM-600

KVALITET OG ALSIDIGHED TIL ETHVERT ARBEJDSMILJØ

Opret nemt print i høj kvalitet med driftssikker produktivitet, intuitiv funktionalitet, forbedret tilslutning og støjsvagt print. Producér præcise, tynde linjer og levende farver for nøjagtige CAD-print og enestående marketingmaterialer til AEC-kontorer, detailhandlen og uddannelsesinstitutioner.

FORDELE

- Kvalitet til alle formål**
 Nyt MBK-blæk med høj tæthed og forbedret billedbehandling giver skarpere tynde linjer og renere tekniske detaljer, mens forbedret farveregistrering til almindeligt papir giver mørkere og mere levende resultater på tværs af forskellige applikationer som plakater og butiksmaterialer.
- Driftssikker produktivitet**
 Hold workflows i gang med selvsikkerhed fra første print, hvilket reducerer tid og omkostninger ved genprint. Brug mindre tid på at vente mellem job med hurtig behandling og hurtig tilbagevenden til dvale – og slut med overskydende kantbeskæring med print til kant.
- Brugervenlighed**
 Kontrollér alle de vigtigste indstillinger fra et 4,3"-kontrolpanel med touchscreen, der kan vippe, med vigtige oplysninger som f.eks. medietype, resterende medier og blækniveauer. Forenklet medieindstilling med automatisk registrering af medietype strømliner arbejdsprocessen. Understøtter Apple AirPrint, IPP Everywhere og Mopria for ubesværet driverfrit print med forskellige enheder.
- Bygget til bæredygtighed**
 Slut med afbrydelser – med en støjsvag drift, perfekt til mere stille kontormiljøer. TM-serien er udviklet med flere genbrugsmaterialer, EPS-fri emballage og EPEAT-certificering* og hjælper organisationer med at nå målene for bæredygtig indkøb uden at gå på kompromis med kvaliteten.

* EPEAT 1.0 Gold-certificeret, EPEAT 2.0 Bronze-certificeret, registreret i USA.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-500/TM-600

	TM-500	TM-600		TM-500	TM-600
PRINTERTEKNOLOGI			Marginer – printbart område	Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullemedie (uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm	
Printertype	5 farver 24"	5 farver 36"	Mediefremføringskapacitet	Rullemedie: 1 rulle Enkeltark: 1 ark	
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)		Bredde for print til kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" (også 841 mm (ISO A0), 36" kun for TM-600) [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm (også 30", 34", 800 mm kun for TM-600) Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfrit format kun på rullemedie efter brugerdefinition	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi		Maks. antal leverede print	Standardposition – 1 ark	
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver		STRØM- OG DRIFTSKRAV	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.		Strømforsyning	I drift: Ca. 59 W Dvale: Ca. 2,2 W Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: Ca. 0,06 W	
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer		Strømforbrug	I drift: Ca. 65 W Dvale: Ca. 2,2 W Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: Ca. 0,06 W	
Blækdråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve		Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)	
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Akustisk støj (effekt/tryk)	I drift: Ca. 39 dB(A) (almindeligt standardpapir, standardfunktion, strejtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standarden) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,0 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, strejtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standard)	
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y		Regulativer	CE-mærke, UKCA-mærke	
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26		Miljøcertifikater	CB-certificering, EPEAT-certificering ¹	
Andre understøttede jobsendelsesprotokoller	Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS)		MÅL OG VÆGT		
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)		Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedenhed + sokkel + kurv (SD-24 til TM-500) 978 x 868 x 1.041 mm (kurv åben) 978 x 756 x 1.041 mm (kurv lukket) 51 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)	
Standardinterface	USB A-port: - USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Mål og vægt (emballeret)	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.152 x 913 x 650 mm, 73 kg Sokkel + kurv (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
	* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.		HVAD FØLGER MED?	Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, 1 rulleholder (spole), installationsvejledning, Sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, Ark med vigtige oplysninger, bemærkning til PosterArtist WEB (Printersokkel, 3" papirkernetilbehør og opsætningsvejledning til printersokkel i TM-600's kasse)	
HUKOMMELSE			Kassens indhold	Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, 1 rulleholder (spole), installationsvejledning, Sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, Ark med vigtige oplysninger, bemærkning til PosterArtist WEB (Printersokkel, 3" papirkernetilbehør og opsætningsvejledning til printersokkel i TM-600's kasse)	
Standardhukommelse	2 GB Udvidelsesslot: Nej		Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet	
SSD-lager			TILBEHØR	2"/3" rulleholder: RH2-28 IC-kortlæserholder: RA-02 Bordkurv: BU-07 Stativkurv (simpel kurv): SD-24	
PRINTHASTIGHED			FORBRUGSSTOFFER	Blæktank: MBK: PFI-033 (55 ml), M: PFI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml), Printhead: PF-06 Skærebåd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31	
CAD-tegning			Dele, der kan udskiftes af brugeren		
Almindeligt papir (A1):	0:23 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:51 (Standard)	0:21 (Fast Economy Mode) 2,7 sider/min.			
Almindeligt papir (A0):	-	0:41 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:25 (Standard)			
Plakat:					
Almindeligt papir (A1):	0:25 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:40 (Fast new) 0:49 (Standard)	-			
Almindeligt papir (A0):	-	0:43 (Fast Economy Mode) 0:43 (Fast) 1:08 (Fast new) 1:25 (Standard)			
Kraftigt coated papir (A1):	0:56 (Fast) 1:45 (Standard)	-			
Kraftigt coated papir (A0):	-	1:43 (Fast) 3:10 (Standard)			
MEDIEHÅNDTERING					
Indføring af medie og output	Rullemedie: En rulle, fremføring fra printerens øverste del, udtagning fra printerens forside Enkeltark: Fremføring fra enhedens forside, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)				
Mediebredde	Rullemedie: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 203,2 - 610 mm	Rullemedie: 203,2 - 917 mm Enkeltark: 203,2 - 917 mm			
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm				
Mindste printbare længde	Rullemedie: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm				
Maksimal printbare længde	Rullemedie: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m				
Maksimal diameter af medierulle	150 mm				
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3" (tilbehør for TM-500)				
Marginer – anbefalet område	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark (AppleAirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm				



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2026