



imagePROGRAF TM-500/TM-600

LAATUA JA JOUSTAVUUTTA JOKAISEEN TYÖTILAAN

Tulosta korkealaatuisia asiakirjoja vaivattomasti ja luotettavasti helppokäyttöisyyden, paremman liitettävyyden ja hiljaisen tulostusäänän ansiosta. Terävät viivat ja eloisat värit sopivat erityisen hyvin tarkkojen CAD-tulosteiden ja upeiden markkinointimateriaalien tuottamiseen. Suunniteltu arkkitehti- ja suunnittelutoimistoille sekä vähittäismyynti- ja koulutussektorille.

HYÖDYT

- Laatua kaikkiin käyttötarkoituksiin**
 Uusi suuritiheysinen MBK-muste ja parannettu kuvankäsittely tuottavat terävämmät ohuet viivat ja puhtaammat tekniset yksityiskohdat. Entistä parempi tavallisen paperin värikartoitusta tuottaa syvempiä ja eloisampia tulosteita esimerkiksi julisteisiin ja vähittäismyyntimateriaaleihin.
- Luotettavaa tuottavuutta**
 Varmista tulostuksen luotettavuus heti ensimmäisellä käyttökerralla, niin työnkulut pysyvät sujuvina ja uusintatulostuksiin kuluva aika ja niiden aiheuttamat kustannukset vähenevät. Nopean käsittelyn ja lepotilasta nopean palaamisen ansiosta odottelua on vähemmän. Reunattoman tulostuksen ansiosta sinun ei tarvitse enää käyttää ylimääristä aikaa marginaalien säätämiseen.
- Helppokäyttöinen**
 Hallitse keskeisimpiä asetuksia kallistettavan ohjauspaneelin 4,3 tuuman kosketusnäytöstä, josta näet myös tärkeitä tietoja, kuten tulostusmateriaalin tyyppin, jäljellä olevan materiaalin ja musteen määrän. Materiaaliasetusten helppo määrittäminen ja materiaalityypin automaattinen tunnistus sujuvoittaa työnkulkua. Tukee Apple AirPrint-, IPP Everywhere- ja Mopria-tulostusta, joten tulostaminen ilman ohjaimia on helppoa eri laitteilla.
- Vastuullinen suunnittelu**
 Hiljainen käyttöäänä ei häiritse muita toimistoympäristössä. TM-sarjan valmistusmateriaaleissa on käytetty enemmän kierrätysmateriaalia, sarjan pakkausmateriaalit ovat EPS-muovittomia ja niillä on EPEAT-sertifiointi*, mikä auttaa organisaatioita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet laadusta tinkimättä.

* EPEAT 1.0 Gold -sertifioitu, EPEAT 2.0 Bronze -sertifioitu, rekisteröity Yhdysvalloissa

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF TM-500/TM-600

	TM-500	TM-600		TM-500	TM-600
Tulostusteknologia			Reunusten tulostusalue	Rullapaperi: yläosa: 3 mm, alaosa: 3 mm, reuna: 3 mm Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu 0 mm Irtoarkki (AppleAirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (muut): ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm.	
Tulostimen tyyppi	Viisi väriä, 24 tuumaa		Materiaalien syöttökapasiteetti	Rullapaperi: 1 rulla Arkki: 1 arkki	
Painoteknologia	Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)		Marginaalittoman tulostuksen leveys (vain rulla)	[Suositus] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" (vain TM-600: myös 841 mm (ISO A0), 36") [Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (vain TM-600: myös 30", 34", 800 mm)	
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi				
Suuttimien määrä	Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta jokaisessa				
Viivan tarkkuus	Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja.				
Suutintiheys	1 200 dpi, 2 riviä				
Mustepisaroiden koko	pienimmillään 5 pl väriä kohden				
Mustekapasiteetti	Mukana tuleva aloituspakkaus: 300 ml (80 ml MBK, 4 x 55 ml BK, C, M, Y) Myyntipakkaus: 55 ml (BK, C, M, Y)		Tulosteiden enimmäismäärä	Vakioasento – 1 arkki	
Mustetyyppi	Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y				
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26		VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET	100–240 V AC (50–60 Hz)	
Muut tuetut töiden lähetysprotokollat	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS), Mopria (Android, Windows), IPP Everywhere (ChromeOS)		Virrankulutus	Käytön aikana: noin 59 W Lepotilassa: noin 2,2 W Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: noin 0,06 W	
Tulostuskielet	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetyt vain FTP:n kautta)		Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15–30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10–80 % (ei tiivistymistä)	
Vakioiliitännät	USB A -portti: – USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Ääni (voimakkuus/paine)	Käytön aikana: noin 39 dB (A) (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiä) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) Valmiustilassa: enintään 35 dB(A) Käytön aikana: enintään 6,0 belä (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiä) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)	
	*Katso langattoman lähiverkköyhteyden käyttöönnottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.		Säännökset	CE-merkki, UKCA-merkki	
MUISTI	2 Gt Laajennuspaikka: ei		Ympäristösertifikaatit	CB-sertifiointi, EPEAT-sertifiointi ¹⁾	
Vakiomuisti	–		MITAT JA PAINO		
SSD-tallennustila			Fyysiset mitat ja paino	L x S x K Pääyksikkö + jalusta + luovutuskori (TM-500: SD-24) 978 x 868 x 1 041 mm (luovutuskori auki) 978 x 756 x 1 041 mm (luovutuskori suljettu) 51 kg (sisältää rullapidinsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)	
TULOSTUSNOPEUS				L x S x K Pääyksikkö + jalusta + luovutuskori 1 285 x 868 x 1 041 mm (luovutuskori auki) 1 285 x 756 x 1 041 mm (luovutuskori suljettu) 60 kg (sisältää rullapidinsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)	
CAD-piirros			Pakkauksen mitat ja paino	Tulostin (pääyksikkö ja kuormalava): 1152 x 913 x 650mm, 73kg Jalusta ja luovutuskori (SD-24): 1 058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
Tavallinen paperi (A1):	23 s (nopea säästötila) 25 s (nopea) 51 s (normaali)	21 s (nopea säästötila) 2,7 sivua/min		Tulostin (pääyksikkö ja kuormalava): 1152 x 913 x 650mm, 73kg Jalusta ja luovutuskori (SD-24): 1 058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
Tavallinen paperi (A0):	-	41 s (nopea säästötila) 42 s (nopea) 1 min 25 s (vakio)		Tulostin (pääyksikkö ja kuormalava): 1152 x 913 x 650mm, 73kg Jalusta ja luovutuskori (SD-24): 1 058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
Juliste:			PAKKAUKSEN SISÄLTÖ		
Tavallinen paperi (A1):	25 s (nopea säästötila) 25 s (nopea) 40 s (nopea uusi) 49 s (normaali)	-	Pakkauksen sisältö	Tulostin, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, rullapidike, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, PosterArtist WEB -ilmoitus (Tulostimen jalusta, 3 tuuman materiaalisovittimet ja tulostimen jalustan asennusopas TM-600:n pakkauksessa)	
Tavallinen paperi (A0):	-	43 s (nopea säästötila) 43 s (nopea) 1 min 8 s (nopea uusi) 1 min 25 s (vakio)		Ohjelmistoja voi ladata verkosta.	
Paksu päällystetty paperi (A1):	56 s (nopea) 1 min 45 s (normaali)	-	Mukana toimitettavat ohjelmistot		
Paksu päällystetty paperi (A0):	-	1 min 43 s (nopea) 3 min 10 s (vakio)	LISÄVARUSTEET		
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY			Lisävarusteet	2/3 tuuman rullapidin: RH2-28 Kortinlukijan pidike: RA-02 Luovutuskori: BU-07 Jalusta ja luovutuskori (yksinkertainen kori): SD-24	
Materiaalin syöttö ja tulostus	Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen Arkki: ladataan ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla)		TARVIKKEET		
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 203,2–610 mm Arkki: 203,2–610 mm	Rullapaperi: 203,2–917 mm Arkki: 203,2–917 mm	Kulutustarvikkeet	Mustesäiliö: MBK: PFI-033 (55 ml), M: PFI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Tulostuspää: PF-06 Leikkuri: CT-08 Hukkavärisäiliö: MC-31	
Materiaalin paksuus	Rulla/arkki: 0,07–0,8 mm				
Tulosteen vähimmäispituus	Rullapaperi: 203,2 mm Arkki: 279,4 mm				
Tulosteen enimmäispituus	Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Irtoarkki: 1,6 m				
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	150 mm				
Rullan keskion koko	Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2 1/3" (valinnainen: TM-500)		Alaviitteet	¹⁾ EPEAT 1.0 Gold -sertifioitu, EPEAT 2.0 Bronze -sertifioitu, rekisteröity Yhdysvalloissa	
Reunusten suositeltu alue	Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu 3 mm Irtoarkki (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm Irtoarkki (muut): ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm.		VASTUUVAPAUSLAUSEKE	Joitakin esittne kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman enillistä ilmoitusta. TM ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Finish edition
© Canon Europa N.V., 2026