

imagePROGRAF TM-500/TM-600

מפרט טכני

TM-600	TM-500	TM-600	TM-500
גליל נייר: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ נייר גליל (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צדיים: 0 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 12.7 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ	גליל נייר: גליל: גליל אחד גליון חתוך: גליון אחד	5 צבעים, 24 אינץ'	5 צבעים, 24 אינץ'
קבולת הזנת מדיה	רוחב הדפסה ללא שוליים (גליל בלבד)	2,400 x 1,200 dpi	סר"כ: 15,360 דיוזות MBK: 5120 דיוזות Y, M, C, BK: 2560 דיוזות לכל אחד
מספר דיוזות	מספר דיוזות	1.0% ± או פחות נדרשות התאמות משתמש, סביבת הדפסה והדמיה, חייבות להיות זהות לאלה ששימשו לביצוע ההתאמות.	מרווח דיוזות
גודל טיפת דיו	קבולת דיו	לפחות 5 פיקולטר בכל צבע	גודל טיפת דיו
סוג דיו	תאימות למערכת הפעלה	ערכת דיו התחלתית: 300 מ"ל (80 מ"ל ל-MBK, 55 מ"ל ל-Y, M, C, BK, MBK) דיו למכירה: 55 מ"ל (Y, M, C, BK, MBK) דיו פיגמנט: 5 צבעים Y/M/C/BK/MBK	סוג דיו
דרישות מתח והפעלה	מקור מתח	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 סביבות: 64 סיביות: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, 2022, 2020, 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2 Windows Server macOS 26-macOS 12 :Apple Macintosh	תאימות למערכת הפעלה
צריכת חשמל	צריכת חשמל	Apple AirPrint (י-Android, Windows, ChromeOS) IPP Everywhere JPEG, HP RTL, HP-GL/2 (גרסה 1.02 JFIF), CALS G4 (להגשה באמצעות FTP בלבד)	תמיכה בפרוטוקולים נוספים של הגשת משימות
סביבת הפעלה	רעש אקוסטי (עוצמה/לחץ)	ציאת N/A: USB A ציאת USB B: מנקה Ethernet: 1000base-T: IEEE802.3ab 100BASE-TX: IEEE802.3 (10BASE-T) LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	שפות מדפסת
זיכרון	זיכרון תכני	יש לעין במדריך למשתמש לקבלת הוראות ההפעלה/כיבוי של רשת ה-LAN	ממשקים תקינים
SSD אחסון	SSD אחסון	2GB	ממשקים תקינים
מהירות הדפסה	מהירות הדפסה	חרוץ הרחבה: אין	מהירות הדפסה
שרטוט CAD	שרטוט CAD	N/A	שרטוט CAD
נייר רגיל (A1):	נייר רגיל (A1):	0.23 (מצב חסכוני מהיר) 0:25 (מהיר) 0:51 (רגיל)	נייר רגיל (A1):
נייר רגיל (A0):	נייר רגיל (A0):	-	נייר רגיל (A0):
פוסטר	פוסטר	0.25 (מצב חסכוני מהיר) 0:25 (מהיר) 0:40 (מהיר חדש) 0:49 (רגיל)	פוסטר
נייר רגיל (A1):	נייר רגיל (A1):	-	נייר רגיל (A1):
נייר רגיל (A0):	נייר רגיל (A0):	0.43 (מצב חסכוני מהיר) 0:43 (מהיר) 1:08 (מהיר חדש) 1:25 (רגיל)	נייר רגיל (A0):
נייר מצופה כבד (A1):	נייר מצופה כבד (A1):	-	נייר מצופה כבד (A1):
נייר מצופה כבד (A0):	נייר מצופה כבד (A0):	0:43 (מצב חסכוני מהיר) 0:43 (מהיר) 1:08 (מהיר חדש) 1:25 (רגיל)	נייר מצופה כבד (A0):
טיפול במדיה	טיפול במדיה	-	טיפול במדיה
הזנת מדיה ופלט	הזנת מדיה ופלט	נייר גליל: גליל אחד, טעינה עליונה, פלט קדמי גיליון חתוך: טעינה קדמית, פלט קדמי (הזנה ידנית באמצעות ידית נעילת נייר)	הזנת מדיה ופלט
רוחב המדיה	רוחב המדיה	גליל נייר: 203.2 - 610 מ"מ גיליון חתוך: 203.2 - 610 מ"מ	רוחב המדיה
עובי המדיה	עובי המדיה	גליל/חתוך: 0.07 מ"מ - 0.8 מ"מ	עובי המדיה
אורך הדפסה מינימלי	אורך הדפסה מינימלי	נייר גליל: 203.2 מ"מ גיליון חתוך: 279.4 מ"מ	אורך הדפסה מינימלי
אורך הדפסה מקסימלי	אורך הדפסה מקסימלי	נייר גליל: 18.1 מ' (משתנה בהתאם למערכת ההפעלה וליישום) גיליון חתוך: 1.6 מ'	אורך הדפסה מקסימלי
קוטר גליל מדיה מרבי	קוטר גליל מדיה מרבי	150 מ"מ	קוטר גליל מדיה מרבי
גודל ליבת המדיה	גודל ליבת המדיה	קוטר פנימי של ליבת הגליל: 2 אינץ'/3 אינץ' (אופציונלי עבור TM-500)	גודל ליבת המדיה
זוויל שוליים מומלץ	זוויל שוליים מומלץ	גליל נייר: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (AppleAirPrint): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 31 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ גיליון חתוך (אחרים): עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 31 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ	זוויל שוליים מומלץ

הערות שוליים
 *אישור EPEAT 1.0 Gold, אישור EPEAT 2.0 Bronze, רשום בארה"ב.

כתב ויתור

חלק מהתמונות הן הדמיות המשמשות למסרת הבהרה והמחשת הפעולה. כל התמונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה מפרט המוצר וכתבו לפני מדידת השקת המוצר. מפרט הסופי נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. © כל שמות המוצרים ו/או החברות הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של היצרנים בשווקים ו/או במדינות שבהן הם כרוסות.

לתוצאות מיטביות, חברת Canon ממליצה להשתמש במדיה של Canon. יש לבדוק את רשימת התאימות של המדיה (הנייר) כדי לראות איזה סוג נייר/מדיה מומלץ.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V..2026



PosterArtist



FINE
Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering

Canon