



imagePROGRAF TM-500/TM-600

MINŐSÉG ÉS SOKOLDALÚSÁG MINDEN MUNKAKÖRNYEZETBEN

Készítsen zökkenőmentesen kiváló minőségű nyomtatásokat megbízható produktivitással, intuitív funkcionalitással, továbbfejlesztett csatlakoztathatósággal és alacsony zajszintű nyomtatással. Precíz vékony vonalak és élénk színek a pontos CAD-nyomatokhoz és lenyűgöző marketinganyagokhoz építőipari irodák, kiskereskedelmi és oktatási környezetek számára.

ELŐNYÖK

- **Minőség minden alkalmazásban**
Az új, nagy sűrűségű MBK tinta és a továbbfejlesztett képfeldolgozás élesebb vékony vonalakat és tisztább műszaki részleteket biztosít, míg a normál papírhoz továbbfejlesztett színlekepezés sötétebb, élénkebb nyomtatásokat eredményez a különböző alkalmazásokban, például poszterek és kiskereskedelmi anyagok esetén.
- **Megbízható produktivitás**
Biztosítsa a munkafolyamatok zavartalan folyását az első nyomat sikerének biztos tudatában, csökkentve az újranyomtatás idejét és költségét. A gyors feldolgozásnak és az alvó üzemmódból való gyors felállásnak köszönhetően kevesebbet kell várnia a feladatok között, a szegély nélküli nyomtatással pedig nincs többé szükség a felesleges margók levágására.
- **Egyszerű használat**
Az összes fontos beállítást a 4,3 hüvelykes, dönthető érintőképernyős kezelőpanelen vezérelheti, amelyen olyan lényeges információk is megjelennek, mint a hordozó típusa, a hátralévő hordozó mennyisége és a tintaszintek. A hordozótípus automatikus felismerése révén az egyszerűsített hordozóbeállítás gördülékenyebbé teszi a munkafolyamatot. Támogatja az Apple AirPrint, az IPP Everywhere és a Mopria szolgáltatást, így különböző eszközökről egyszerűen, illesztőprogram nélkül nyomtathat.
- **Fenntarthatóságra tervezve**
Az alacsony zajszintű működésnek köszönhetően nincs több zavaró tényező, így a készülék tökéletesen megfelel a csendesebb irodai környezetekhez. A több újrahasznosított anyag felhasználásával, EPS-mentes csomagolással és EPEAT-minősítéssel* készülő TM sorozat segít a szervezeteknek a fenntartható beszerzésre vonatkozó céljaik elérésében anélkül, hogy a minőség terén kompromisszumot kellene kötniük.

*EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva

MŰSZAKI ADATOK

NYOMTATÓTECHNOLÓGIA		TM-500	TM-600
Nyomtató típusa	5 színű 61 cm-es (24")		5 színű 36"-es
Nyomatási technológia	Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)		
Nyomatási felbontás	2400 × 1200 dpi		
Fűvókák száma	Összesen: 15 360 fűvóka MBK (matt fekete): 5120 fűvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fűvóka		
Vonalpontosság	legfeljebb ±0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznieük a beállításoknál használtakkal.		
Fűvókátávolság	1200 dpi 2 sorban		
Tíntacseppek mérete	színenként legalább 5 pikoliter		
Tíntakapacitás	Csomagban lévő kezdő tinta: 300 ml (80 ml MBK/mattfekete, 4 × 55 ml BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 55 ml (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)		
Tíntatípus	Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt-fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)		
Operációs rendszerrel való kompatibilitás	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26		
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS rendszerhez), Mopria (Android, Windows rendszerhez), IPP Everywhere (ChromeOS rendszerhez)		
Nyomatónyelvek	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)		
Szabványos csatlakozófelületek	USB A Port: n.a. USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Vezetékek nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
*A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet			
MEMÓRIA			
Normál memória	2 GB Bővítőfoglat: nincs		
SSD-tárolás	n.a.		
NYOMTATÁSI SEBESSÉG			
CAD-rajz			
Normál papír (A1):	0:23 (Cyors gazdaságos üzemmód) 0:25 (Cyors) 0:51 (Normál)		0:21 (Cyors gazdaságos üzemmód) 2,7ppm
Normál papír (A0):	–		0:41 (Cyors gazdaságos üzemmód) 0:42 (Cyors) 1:25 (Normál)
Poszter:			
Normál papír (A1):	0:25 (Cyors gazdaságos üzemmód) 0:25 (Cyors) 0:40 (Cyors új) 0:49 (Normál)		–
Normál papír (A0):	–		0:43 (Cyors gazdaságos üzemmód) 0:43 (Cyors) 1:08 (Cyors új) 1:25 (Normál)
Vastag bevonatú papír (A1):	0:56 (Cyors) 1:45 (Normál)		–
Vastag bevonatú papír (A0):	–		1:43 (Cyors) 3:10 (Normál)
HORDOZÓKEZELÉS			
Hordozóadagolás és -kiadás	Papírtekercs: egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás Vágott ív: felső betöltés, elülső kiadás (kézi adagolás a rögzítőkár oldásával)		
Hordozószélesség	Tekercses papír: 203,2–610 mm Vágott ív: 203,2–610 mm		Papírtekercs: 203,2–917 mm Vágott ív: 203,2–917 mm
Hordozóvastagság	Tekercs/ív: 0,07–0,8 mm		
Legkisebb nyomtatható hossz	Tekercses papír: 203,2 mm Vágott lapos: 279,4 mm		
Maximális nyomtatható hossz	Papírtekercs: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően) Vágott ív: 1,6 m		
Hordozótekercs maximális átmérője	150 mm		
Nyomathordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2 3/3" (a TM-500 esetén opcionális)		
Ajánlott margóterület	Tekercses papír: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 20 mm, alsó: 31 mm; oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm		

imagePROGRAF TM-500/TM-600

TM-500			TM-600		
Nyomtatható margóterület			Papírtekercs: 1 tekercs Vágott lapos: 1 lap		
Hordozóadagolási kapacitás			[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" (valamint 841 mm (ISO A0), 36" a TM-600 esetén)		
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)			[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm (valamint 30", 34", 800 mm a TM-600 esetén)		
Az előállított nyomatok maximális száma			A fentiekől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében csak a felhasználó által meghatározott tekercses papírra lehetséges		
TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK			Normál pozíció – 1 lap		
Tápellátás			100–240 V AC (50–60 Hz)		
Energiafogyasztás			Működés közben: kb. 59 W Álvo állapotban: kb. 2,2 W Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: kb. 0,06 W	Működés közben: kb. 65 W Álvo állapotban: kb. 2,2 W Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: kb. 0,06 W	
Üzemeltetési feltételek			Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (pareccsapódás nélkül)		
Akusztikai zaj (teljesítmény/nyomás)			Működés közben: kb. 39 dB (A) (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO 7779 szabvány alapján mérve) Készenléti állapotban: legfeljebb 35 dB (A) Működés közben: legfeljebb 6,0 Bel (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO 7779 szabvány alapján mérve)		
Szabályozás			CE-jelölés, UKCA-jelölés		
Környezetvédelmi tanúsítványok			CB tanúsítvány, EPEAT tanúsítvány ¹		
MÉRET ÉS TÖMEG					
Fizikai méret és tömeg			Szé × mé × ma Főegység + átvány + gyűjtőkosár (SD-24 a TM-500 esetén) 978 × 868 × 1041 mm (nyitott kosár) 978 × 756 × 1041 mm (zárt kosár) 51 kg (tekercstartó készlettel, tinta és nyomtatófej nélkül)	Szé × mé × ma Főegység + átvány + gyűjtőkosár 1285 × 868 × 1041 mm (nyitott kosár) 1285 × 756 × 1041 mm (zárt kosár) 60 kg (tekercstartó készlettel, tinta és nyomtatófej nélkül)	
Méret és tömeg csomagolva			Nyomtató (fő egység raklappal): 1152×913×650 mm, 73 kg Állvány és gyűjtőkosár (SD-24): 1058×826×270 mm, 20 kg	Nyomtató (központi egység állvánnyal és raklappal együtt): 1462×913×769 mm, 101 kg	
A CSOMAG TARTALMA					
A doboz tartalma			Nyomtató, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, 1 tekercstartó (orsó), telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés (a TM-600 dobozában nyomtatóállvány, 3"-es orsóadapter és nyomtatóállvány beállítási útmutató is található)		
A csomag részét képező szoftverek			Az internetről további szoftverek tölthetők le		
OPCIÓK					
Opcionális elemek			5 cm-es/7,62 cm-es (2 3/3") tekercstartó: RH2-28 IC kártyaolvasó tartó: RA-02 Asztali gyűjtőkosár: BU-07 Álló gyűjtőkosár (egyszerű kosár): SD-24	2 3/3" tekercstartó: RH2-35 IC kártyaolvasó-tartó: RA-02	
FOGYÓESZKÖZÖK					
Felhasználó által cserélhető elemek			Tintatartály: MBK: PFI-033 (55 ml), M/magenta: PFI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Nyomtatófej: PF-06 Vágókés: CT-08 Karbantartó kazetta: MC-31		

Lábjegyzetek

¹EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva

JOGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végző adatok külön értesítés nélkül változhatnak.TM és ®: Minden cégnev és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacán és/vagy országában. A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2026