



imagePROGRAF TM-500/TM-600

QUALITÀ E VERSATILITÀ PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Realizza facilmente stampe di alta qualità con una produttività affidabile, funzionalità intuitive, connettività migliorata e una stampa silenziosa. Realizza stampe CAD precise, con linee sottili e colori vivaci, e materiali di marketing di grande impatto, ideali per studi AEC, retail e settore dell'istruzione.

VANTAGGI

- Qualità per ogni applicazione**
 Il nuovo inchiostro MBK ad alta densità e l'elaborazione delle immagini migliorata garantiscono linee sottili più nitide e dettagli tecnici più definiti, mentre la resa cromatica ottimizzata sulla carta comune produce stampe più scure e vivaci per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui poster e materiali per il retail.
- Produttività elevata**
 Mantieni efficienti i flussi di lavoro con stampe corrette fin dal primo tentativo, riducendo i tempi e i costi delle ristampe. Riduci i tempi di attesa tra un lavoro e l'altro grazie all'elaborazione rapida e alla riattivazione veloce dalla modalità Sleep, ed elimina la necessità di rifilare i margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi.
- Facilità d'uso**
 Controlla tutte le impostazioni principali dal pannello touch screen inclinabile da 4,3", che mostra informazioni essenziali come il tipo di supporto, la quantità di supporto rimanente e il livello dell'inchiostro. L'impostazione semplificata dei supporti, con rilevamento automatico del tipo di supporto, ottimizza il flusso di lavoro. Supporta Apple AirPrint, IPP Everywhere e Mopria per stampare facilmente da diversi dispositivi senza bisogno di driver.
- Sostenibilità al centro**
 Lavora senza interruzioni grazie alla silenziosità operativa, ideale per gli ambienti di lavoro più tranquilli. Realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati, imballaggi privi di EPS e certificazione EPEAT*, la serie TM aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di approvvigionamento sostenibile senza compromettere la qualità.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-500/TM-600

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE		TM-500	TM-600	TM-500		TM-600
Tipo di stampante		24" a 5 colori	36" a 5 colori	Margini area stampabile		Bobina di carta: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Bobina di carta (senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm
Tecnologia di stampa		Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)		Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm		Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm
Risoluzione di stampa		2400 x 1200 dpi		Capacità di alimentazione supporti di stampa		Bobina di carta: 1 bobina Foglio singolo: 1 foglio
Numero di ugelli		Totale: 15.360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno		Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)		[Consigliata] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" (841 mm [ISO A0], 36" solo per TM-600)
Precisione delle linee		±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni		Numero massimo di stampe erogate		Posizione standard: 1 foglio
Passo degli ugelli		1200 dpi x 2 linee		REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO		[Stampabile] 257 mm(JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15",16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm (30", 24", 600 mm solo per TM-600)
Dimensioni gocce di inchiostro		Minimo 5 pl per colore		Alimentazione		100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)
Capacità inchiostro		Inchiostro in dotazione: 300 ml (80 ml per MBK, 55 ml x4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Consumo energetico		In funzione: circa 59 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W
Tipo di inchiostro		Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y		Ambiente operativo		In funzione: circa 65 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W
Sistemi operativi compatibili		32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26		Emissioni acustiche (potenza/pressione)		Temperatura: 15-30 °C Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)
Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori		Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria (per Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)		Emissioni acustiche (potenza/pressione)		In funzione: circa 39 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)
Linguaggi di stampa		HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)		Normative		In stand-by: max. 35 dB (A)
Interfacce standard		Porta USB-A: N/D Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), EEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Certificazioni ambientali		In funzione: 6 Bel o inferiore (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)
		* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente.		DIMENSIONI E PESO		Marchio CE, marchio UKCA
MEMORIA		2 GB Slot di espansione: no		Dimensioni e peso		Marchio CE, marchio UKCA
Memoria standard		2 GB Slot di espansione: no		Contenuto della confezione		Certificazione CB, certificazione EPEAT ¹
Archiviazione SSD		N/D		MATERIALI INCLUSI		
VELOCITÀ DI STAMPA				Stampante (unità principale con pallet): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Supporto + basket (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg		
Disegno CAD				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Carta comune (A1)		0:23 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:51 (Standard)	0:21 (Fast Economy Mode) 2,7 ppm	Stampante (unità principale con pallet): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Supporto + basket (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg		
Carta comune (A0):		-	0:41 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:25 (Standard)	Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Poster:				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Carta comune (A1):		0:25 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:40 (Fast new) 0:49 (Standard)	-	Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Carta comune (A0):		-	0:43 (Fast Economy Mode) 0:43 (Fast) 1:08 (Fast new) 1:25 (Standard)	Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Carta patinata spessa (A1):		0:56 (Fast) 1:45 (Standard)	-	Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Carta patinata spessa (A0):		-	1:43 (Fast) 3:10 (Standard)	Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Alimentazione e uscita supporti di stampa		Bobina di carta: una bobina, caricamento superiore, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)		Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Larghezza supporti di stampa		Bobina di carta: 203,2 - 610 mm Foglio singolo: 203,2 - 610 mm	Bobina di carta: 203,2 - 917 mm Foglio singolo: 203,2 - 917 mm	Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Spessore supporti di stampa		Bobina di carta / Foglio singolo: 0,07 - 0,8 mm		Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Lunghezza minima stampabile		Bobina di carta: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm		Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Lunghezza massima stampabile		Bobina di carta: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m		Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Diametro massimo della bobina di carta		150 mm		Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Dimensione interna supporti di stampa		Diametro interno della bobina: 2 2/3" (opzionale)		Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Margini area consigliata		Bobina di carta: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm		Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Margini area stampabile				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Capacità di alimentazione supporti di stampa				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Numero massimo di stampe erogate				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Alimentazione				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Consumo energetico				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Ambiente operativo				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Emissioni acustiche (potenza/pressione)				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Normative				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Certificazioni ambientali				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
DIMENSIONI E PESO				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Dimensioni e peso				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Contenuto della confezione				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
MATERIALI INCLUSI				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, 1 portabobina, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, avviso per PosterArtist WEB (supporto stampante, supporto interno carta da 3" e guida alla configurazione del supporto della stampante inclusi nella confezione di TM-600)				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Software incluso				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
OPZIONI				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Accessori opzionali				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
MATERIALI DI CONSUMO				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Componenti sostituibili dall'utente				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Serbatoio d'inchiostro: MBK: PFI-033 (55 ml), M: PFI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Testa di stampa: PF-06 Lama taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Note a piè pagina				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
¹ Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		
Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi. Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.				Stampante (unità principale con supporto, basket e pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europe N.V., 2026