



imagePROGRAF TM-500/TM-600

КВАЛИТЕТ И РАЗНОВИДНИ ОПЦИИ ЗА СЕКОЕ РАБОТНО ОПКРУЖУВАЊЕ

Создавајте висококвалитетни отпечатени материјали на лесен начин со сигурна продуктивност, интуитивна функционалност, подобри опции за поврзување и печатење со мал шум. Печатете со прецизни тенки линии и живописни бои за прецизни CAD-материјали и прекрасни рекламни материјали, наменети за АЕС-канцеларии, продажни места и образование.

ПРИДОБИВКИ

- Квалитет за секоја примена**
 Новото мат црно мастило со голема густина и подобрената обработка на слика овозможуваат поостри тенки линии и појасни технички детали, додека подобреното мапирање на боите на обична хартија создава потемни и поживописни отпечатени материјали за различни примени, како што се постери и материјали за продажни места.
- Сигурна продуктивност**
 Добијте непречени работни процеси со сигурно печатење од првиот пат, намалувајќи ги времето и трошоците за повторно печатење. Пократко време на чекање помеѓу задачите, со брза обработка и брзо враќање од режим на мирување – и заборавете на отсекувањето прекумерни маргини благодарение на печатењето без рабови.
- Практично користење**
 Контролирајте ги сите главни поставки преку екранот на допир од 4,3" што се закосува, со приказ на важни информации како што се типот медиум, преостанатите медиуми и количината на мастило. Поедноставното поставување на медиуми со автоматско откривање на типот медиум го поедноставува работниот процес. Поддршка за Apple AirPrint, IPP Everywhere и Mopria за едноставно печатење без драјвери од различни уреди.
- Создадени за одржливост**
 Заборавете на пречките во работата благодарение на тивкото работење што е совршено за потивки канцелариски опкружувања. Создаден со повеќе рециклирани материјали, пакување што не содржи стиропор и сертификат EPEAT*, серијата TM им овозможува на организациите да ги исполнат целите за одржливи набавки без да се намали квалитетот.

*Сертификат EPEAT 1.0 Gold и сертификат EPEAT 2.0 Bronze, регистрирани во САД

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-500/TM-600

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ	TM-500	TM-600		TM-500	TM-600
Тип печатач	5 бои 24"			5 бои 36"	
Технологија за печатење	Bubblejet on Demand со 6 бои од интегриран тип од Canon (6 чипови по глава за печатење x 1 глава за печатење)		Површина на маргини врз која може да се печати	Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (друго): горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm	
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi		Капацитет за снабдување со медиуми	Хартија во ролна: 1 ролна Сечена хартија: 1 лист	
Број на млазници	Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y; по 2.560 млазници за секоја		Ширина на печатење без рабови (само ролна)	[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" (Исто така, 841 mm (ISO A0), 36" само за TM-600)	
Прецизност на линиите	±0,1 % или помалку Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.		Максимален број на отпечатени материјали	[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15",16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm (Исто така, 30", 34", 800 mm само за TM-600)	
Растојание помеѓу млазниците	1.200 dpi x 2 линии		Потрошувачка на енергија	Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничкото дефинирање	
Големина на капка мастило	минимум 5 pl по боја		Работно опкружување	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 mlx4 за BK, C, M, Y) Продажно мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Акустичен шум (мок/притисок)	При работа: припл. 59 W Режим на мирување: припл. 2,2 W Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: припл. 5 минути Исклучено напојување: припл. 0,06 W	
Тип мастило	Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y		Прополиси	Ознака CE, ознака UKCA	
Компатибилност со оперативни системи	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26		Сертификати за животната средина	Сертификат CB, сертификат EPEAT*	
Други поддржани протоколи за испраќање задачи	Apple AirPrint (за macOS/iOS/iPadOS), Mopria (за Android, Windows), IPP Everywhere (за ChromeOS)		Димензии и тежина	Ш x Д x В Главен уред + држач + корпа (SD-24 за TM-500) 978 x 868 x 1041 mm (отворена корпа) 978 x 756 x 1041 mm (затворена корпа) 51 kg (со вклучен комплет со држач за валјаци, без мастило и глава за печатење)	
Јазици на печатачот	HP-CL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)		Физички димензии и тежина	Ш x Д x В Главен уред + држач + корпа 1285 x 868 x 1041 mm (отворена корпа) 1285 x 756 x 1041 mm (затворена корпа) 60 kg (со вклучен комплет со држач за валјаци, без мастило и глава за печатење)	
Стандардни интерфејси	Приклучок USB A: нема Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Димензии и тежина на пакетот	Печатач (главен уред со палета): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Држач + корпа (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
	*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN		ШТО Е ВКЛУЧЕНО	Печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, 1 држач за валјак (јадро), водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, известување за PosterArtist WEB (Држач за печатач, додаток за хартија со јадро од 3" и водич за поставување на држачот на печатачот во кутијата на TM-600)	
МЕМОРИЈА	2 GB		Испорачан софтвер	Софтвер што може да се преземе од интернет	
Стандардна меморија	Отвор за проширување: нема		ОПЦИИ	Држач за валјаци од 2"/3": RH2-28 Држач за читачот за IC-картички: RA-02 Корпа за на работна маса: BU-07 Корпа на држач (едноставна корпа): SD-24	
SSD-диск	Нема		Изборни елементи	Држач за валјаци од 2"/3": RH2-35 Држач за читачот за IC-картички: RA-02	
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ	0:23 (брз економичен режим) 0:25 (брзо) 0:51 (стандардно)		ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	Резервоар за мастило: MBK: PFI-033(55 ml), M: PFI-031(55 ml), BK/C/Y: PFI-030(55 ml) Глава за печатење: PF-06 Сечило за сечење: CT-08 Картриџ за одржување: MC-31	
CAD-цртеж	0:21 (брз економичен режим) 2,7 стр./мин.		Делови кои може да ги замени корисникот		
Обична хартија (A1):	0:21 (брз економичен режим) 2,7 стр./мин.		Фусноти	*Сертификат EPEAT 1.0 Gold и сертификат EPEAT 2.0 Bronze, регистрирани во САД	
Обична хартија (A0):	-		ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ	Некои слики се симулираат за јасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификации за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.	
Постер:	0:25 (брз економичен режим) 0:25 (брзо) 0:40 (брзо ново) 0:49 (стандардно)				
Обична хартија (A1):	-				
Обична хартија (A0):	-				
Тешка обложена хартија (A1):	0:56 (брзо) 1:45 (стандардно)				
Тешка обложена хартија (A0):	-				
РАКУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна (Рачно полнење со помош на рачката за заклучување на медиуми)				
Влезно и излезно лежиште за медиуми	Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна (Рачно полнење со помош на рачката за заклучување на медиуми)				
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 - 610 mm Сечена хартија: 203,2 - 610 mm				
Дебелина на медиуми	Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm				
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 203,2 mm Сечена хартија: 279,4 mm				
Максимална должина врз која може да се печати	Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата) Сечена хартија: 1,6 m				
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	150 mm				
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3" (изборно за TM-500)				
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm				



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2026