



imagePROGRAF TM-500/TM-600

KVALITET OG ALLSIDIGHET PÅ ENHVER ARBEIDSPASS

Lag utskrifter av høy kvalitet sømløst med pålitelig produktivitet, intuitive funksjoner, forbedrede tilkoblingsmuligheter og utskrifter med lavt støynivå. Produser med tynne streker og levende farger for nøyaktige CAD-utskrifter og imponerende markedsføringsmateriell, ideelt for kontorer innen arkitektur, ingeniørfag, og bygg og anlegg, detaljhandel og utdanningsinstitusjoner.

FORDELER

- Kvalitet på tvers av alle applikasjoner**
 Nytt MBK-blekk med høy tetthet og forbedret bildebehandling gir skarpere, tynne streker og renere tekniske detaljer, mens en forbedret fargestyringsfunksjon for vanlig papir gir mørkere og mer levende utskrifter til ulike bruksområder, for eksempel plakater og salgsmateriell.
- Pålitelig produktivitet**
 Hold arbeidsflyten i gang ved at utskriftene blir riktige på første forsøk, noe som sparer deg for tid og kostnader. Bruk mindre tid på å vente mellom jobbene takket være kjapp jobbbehandling og rask aktivering fra dvalemodus. Med kantløse utskrifter slipper du også å skjære bort overflødige marger.
- Brukervennlighet**
 Kontroller alle nøkkelinnstillinger fra en vipbar berøringsskjerm på 4,3 tommer med viktige funksjoner som medietype, resterende medier og blekkmengde. Forenklet medieinnstilling med automatisk gjenkjenning av medietype gjør arbeidsflyten strømlinjeformet. Støtter Apple AirPrint, IPP Everywhere og Mopria for enkle utskrifter med ulike enheter, uten drivere.
- Bygd for bærekraft**
 Ingen flere forstyrrelser takket være lavt støynivå – perfekt for stille kontormiljøer. TM-serien er konstruert med mer resirkulerte materialer, EPS-fri emballasje og EPEAT-sertifisering* og vil hjelpe brukerne med å nå mål om bærekraftig innkjøp uten at det går på bekostning av kvaliteten.

*EPEAT 1.0 Gold-sertifisert, EPEAT 2.0 Bronze-sertifisert, registrert i USA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-500/TM-600

	TM-500	TM-600		TM-500	TM-600
PRINTERTEKNOLOGI			Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (AppleAirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	
Printertype	5 farger, 24 tommer	5 farger, 36 tommer	Mediematingskapasitet	Rullpapir: 1 rull Enkle ark: 1 ark	
Printerteknologi	Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. printhode x 1 printhode)		Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	[Recommended] (Anbefalt) 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer (også 841 mm (ISO A0), 36 tommer for bare TM-600) [Printable] (Utskrivbar) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm (også 30 tommer. 34 tommer, 800 mm for bare TM-600) Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker	
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi		Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon – 1 ark	
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver		KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ	AC 100–240 V (50–60 Hz)	
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.		Strømforsyning	Driftsmodus: Ca. 59W Dvalemodus: ca. 2,2 W Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: ca. 0,06W	
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer		Strømforkbruk	Driftsmodus: Ca. 65W Dvalemodus: ca. 2,2 W Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: ca. 0,06W	
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge		Driftsmiljø	Temperatur: 15–30 °C. Luftfuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)	
Blekkapasitet	Inkludert startblekk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Lydstøy (strøm/trykk)	Driftsmodus: Ca. 39 dB (A) (standard vanlig papir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6 bel eller mindre (standard vanlig papir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)	
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y		Forskrifter	CE-merke, UKCA-merke	
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26		Miljøsertifisering	CB-sertifisering, EPEAT-sertifisering ¹	
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint (for macOS/iOS/iPadOS), Mopria (for Android, Windows), IPP Everywhere (for ChromeOS)		MÅL OG VEKT	B x D x H Hovedenhet + stativ + kurv (SD-24 for TM-500) 978 x 868 x 1041 mm (åpent brett) 978 x 756 x 1041 mm (lukket brett) 51 kg (inklusive rullholdersett, eksklusive blekk og printhode)	
Printerspråk	HP-CL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)		Innpakket mål og vekt	Printer (hovedenhet med pall): 1152 x 913 x 650mm, 73 kg Stativ + kurv (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
Standardgrensesnitt	USB A Port: Ikke aktuelt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		INNHold	Printer, 1 printhode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, 1 rullholder (spole), installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, merknad om PosterArtist WEB (Printerstativ, 3-tommers hylsterkartong og monteringsveiledning for skriverstativ i esken til TM-600)	
	*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket		Innholdet i esken	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet	
MINNE	2 GB Utvidelsesspor: Nei		Medfølgende programvare	2-/3-tommers rullholder: RH2-28 Holder for IC-kortholder: RA-02 Skrivebordskurv: BU-07 Stativkurv (enkel kurv): SD-24	
Standard minne	Ikke tilgjengelig		ALTERNATIVER	2-/3-tommers rullholder: RH2-35 Holder for IC-kortleser: RA-02	
SSD-lagring	Ikke tilgjengelig		Tilleggsutstyr	Blekkassett: MBK: PFI-033 (55 ml), M: FI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printhode: PF-06 Kuttekniv: CT-08 Vedlikeholdskassett: MC-31	
UTSKRIFTSHASTIGHET			FORBRUKSARTIKLER		
CAD-tegning			Elementer som kan byttes ut av brukeren		
Vanlig papir (A1):	0:23 (rask økonomimodus) 0:25 (rask) 0:51 (standard)	0:21 (rask økonomimodus) 2,7ppm			
Vanlig papir (A0):	–	0:41 (rask økonomimodus) 0:42 (rask) 0:42 (rask)			
Plakat:					
Vanlig papir (A1):	0:25 (rask økonomimodus) 0:25 (rask) 0:40 (rask ny) 0:49 (standard)	–			
Vanlig papir (A0):	–	0:43 (rask økonomimodus) 0:43 (rask) 1:08 (rask ny) 0:42 (rask)			
Tungt bestroket papir (A1):	0:56 (rask) 1:45 (standard)	–			
Tungt bestroket papir (A0):	–	01:43 (rask) 3:10 (standard)			
MEDIEHÅNDTERING					
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkeltark: toppinnmating, frontutmating (Manuell mating ved hjelp av låsehendel for medier)				
Mediebredde	Rullpapir: 203,2–610 mm Enkle ark: 203,2–610 mm	Rullpapir: 203,2–917 mm Enkle ark: 203,2–917 mm			
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,07–0,8 mm				
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Rullpapir: 203,2 mm				
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6m				
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm				
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3-tommers (tilleggsutstyr for TM-500)				
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark (AppleAirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm				



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian editionw
© Canon Europa N.V., 2026