



imagePROGRAF TM-500/TM-600

CALITATE ȘI VERSATILITATE PENTRU ORICE SPAȚIU DE LUCRU

Creați cu ușurință imprimări de înaltă calitate cu productivitate fiabilă, funcționalitate intuitivă, conectivitate îmbunătățită și imprimare cu zgomot redus. Produceți cu precizia necesară liniilor subțiri și cu culori intense, obținând imprimări CAD precise și materiale de marketing remarcabile pentru birourile de arhitectură, inginerie și construcții, comerțul cu amănuntul și educație.

AVANTAJE

- Calitate pentru orice aplicație**
 Noua cerneală MBK de înaltă densitate și procesarea îmbunătățită a imaginii asigură linii subțiri și detalii tehnice mai clare, iar cartografierea îmbunătățită a culorilor pe hârtie simplă produce rezultate cu contrast ridicat și culori mai intense în diverse aplicații, cum ar fi afișe și materialele promoționale pentru vânzarea cu amănuntul.
- Productivitate de încredere**
 Asigurați continuitatea fluxurilor de lucru cu încredere la prima imprimare, eliminând timpul și costurile pentru repetarea imprimării. Reduceți timpul de așteptare între lucrări multumită procesării rapide și modului de revenire rapidă din starea de repaus și evitați tăierea excesivă a marginilor folosind imprimarea fără margini.
- Ușurință de utilizare**
 Gestionați toate setările principale de la un panou de control cu ecran tactil rabatabil de 4,3", care afișează informații esențiale, cum ar fi tipul de suport, cantitatea de suporturi rămase și nivelurile de cerneală. Setările simplificate pentru suporturi cu detectarea automată a tipului de suport eficientizează fluxul de lucru. Acceptă Apple AirPrint, IPP Everywhere și Mopria pentru imprimare fără efort cu diferite dispozitive.
- Proiectată pentru sustenabilitate**
 Uitați de întreruperi și bucurați-vă de funcționare cu zgomot redus, perfectă pentru medii de birou mai liniștite. Proiectată cu mai multe materiale reciclate, ambalaje fără EPS și certificare EPEAT*, seria TM ajută organizațiile să-și atingă obiectivele de achiziții durabile fără compromisuri în termeni de calitate.

*Certificat EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, înregistrat în S.U.A.

SPECIFICAȚII TEHNICE

	TM-500	TM-600
TEHNOLOGIA IMPRIMANTEI		
Tip imprimantă	5 culori, 24"	5 culori, 36"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand cu 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)	
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi	
Număr de duze	Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare	
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.	
Densitate duză	1.200 dpi x 2 linii	
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 5 pl pe culoare	
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 300 ml (80 ml pentru MBK, 55 ml x 4 pentru BK, C, M, Y) Cerneală din comerț: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) Cerneluri pe bază de pigment: 5 culori MBK/BK/C/M/Y 32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26	
Tip de cerneală	Apple AirPrint (pentru macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pentru Android, Windows), IPP Everywhere (pentru ChromeOS)	
Compatibilitate SO	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (trimitere numai prin FTP) Port USB A: nu se aplică Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor		
Limbaje de imprimare		
Interfețe standard		
MEMORIE		
Memorie standard	2 GB Slot de expansiune: nu	
Stocare SSD	Nu este cazul	
VITEZĂ DE IMPRIMARE		
Desen CAD		
Hârtie simplă (A1):	0:23 (mod rapid economic) 0:25 (rapid) 0:51 (standard)	0:21 (modul rapid economic) 2:7 ppm
Hârtie simplă (A0):	-	0:41 (modul rapid economic) 0:42 (modul rapid) 1:25 (standard)
Afiș:		
Hârtie simplă (A1):	0:25 (mod rapid economic) 0:25 (rapid) 0:40 (rapid nou) 0:49 (standard)	-
Hârtie simplă (A0):	-	0:43 (modul rapid economic) 0:43 (modul rapid) 1:08 (rapid nou) 1:25 (standard)
Carton cretat (A1):	0:56 (rapid) 1:45 (standard)	-
Carton cretat (A0):	-	1:43 (rapid) 3:10 (standard)
GESTIONAREA HÂRTIEI		
Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie pretăiată: încărcare prin partea de sus, ieșire frontală (încărcare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)	
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 203,2 – 610 mm Hârtie pretăiată: 203,2 – 610 mm	Hârtie rolă: 203,2 – 917 mm Hârtie pretăiată: 203,2 – 917 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/pretăiată: 0,07 mm – 0,8 mm	
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 203,2 mm Hârtie pretăiată: 279,4 mm	
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de SO și de aplicație) Hârtie pretăiată: 1,6 m	
Diametru maxim rolă de hârtie	150 mm	
Dimensiuni suport rolă	Diametrul interior al suportului rolei: 2 7/3" (opțional pentru TM-500)	
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm; lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (alte): sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm	

*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

imagePROGRAF TM-500/TM-600

	TM-500	TM-600
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm; lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (alte): sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm	
Capacitate de alimentare cu hârtie	Hârtie rolă: 1 rolă Hârtie pretăiată: 1 coală	
Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)	[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" (De asemenea 841 mm (ISO A0), 36" doar pentru TM-600) [Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm (De asemenea 30", 34", 800 mm doar pentru TM-600) În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în format atipic este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o setare definită de utilizator	
Număr maxim de imprimări livrate	Poziție standard – 1 coală	
CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE		
Sursă de alimentare	100-240 V c.a. (50-60 Hz)	
Consum de energie	În timpul funcționării: aprox. 59 W În modul inactiv: aprox. 2,2 W Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute Oprit: aprox. 0,06 W	În timpul funcționării: aprox. 65 W În modul inactiv: aprox. 2,2 W Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute Oprit: aprox. 0,06 W
Mediu de utilizare	Temperatură: 15–30 °C, umiditate: 10–80 % RH (fără condens) În timpul funcționării: aprox. 39 dB(A) (hârtie simplă standard, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779) Standby: 35 dB(A) sau mai puțin Funcționare: 6,0 beli sau mai puțin (hârtie simplă standard, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779)	
Reglementări	Marcaj CE, marcaj UKCA	
Certificate de mediu	Certificare CB, EPEAT ¹	
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE		
Dimensiunile fizice și greutatea	1 x A x H Unitate principală + suport + coș (SD-24 pentru TM-500) 978 x 868 x 1041 mm (coș deschis) 978 x 756 x 1041 mm (coș închis) 51 kg (inclusiv suport de rolă, exclusiv cerneală și capete de imprimare) Imprimantă (unitate principală cu palet): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Suport + coș (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	1 x A x H Unitate principală + suport + coș 1285 x 868 x 1041 mm (coș deschis) 1285 x 756 x 1041 mm (coș închis) 60 kg (inclusiv suport de rolă, exclusiv cerneală și capete de imprimare) Imprimantă (unitate principală cu suport și palet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg
Dimensiuni ambalate și greutate		
COMPONENTE INCLUSE		
Ce se află în cutie?	Imprimantă, 1 cap de alimentare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, 1 suport de rolă (tub), ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, notificare pentru PosterArtist WEB (Suport pentru imprimantă, accesoriu suport hârtie 3" și ghid de configurare a suportului imprimantei în cutia TM-600) Software disponibil pentru descărcare de pe web	
Software inclus		
OPȚIUNI		
Articole opționale	Suport rolă 2 7/3": RH2-28 Suport cititor de carduri IC: RA-02 Coș de birou: BU-07 Coș cu suport (coș simplu): SD-24	Suport rolă 2 3/": RH2-35 Suport cititor de carduri IC: RA-02
CONSUMABILE		
Articole care pot fi înlocuite de utilizator	Rezervor de cerneală: MBK: PFI-033(55 ml), M: PFI-031(55 ml), BK/C/Y: PFI-030(55 ml) Cap de imprimare: PF-06 Lamă de tăiere: CT-08 Cartuș de mentenanță: MC-31	

Note de subsol

¹Certificată EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, înregistrat în S.U.A.

LIMITE DE RESPONSABILITATE

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. TM și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2026