


# imagePROGRAF TM-500/TM-600

# CILËSI DHE FLEKSIBILITET PËR ÇDO HAPËSIRË PUNE

**Krijoni lehtësisht printime të cilësisë së lartë me produktivitet të besueshëm, funksionalitet intuitiv, lidhje të përmirësuar dhe printim me nivel të ulët zhurme. Krijoni skica të sakta CAD dhe materiale tërheqëse marketingu me precizion në vija të holla dhe ngjyra të ndezura, për zyra të arkitekturës, inxhinierisë dhe ndërtimit, dyqane pakice dhe shkolla.**

## PËRFITIMET

- **Cilësi në të gjitha përdorimet**
  Boja MBK e re me dendësi të lartë dhe përpunimi i përmirësuar i imazhit ofrojnë vija të holla më të mprehta dhe detaje teknike më të qarta, ndërsa përpunimi i përmirësuar i ngjyrave në letër të thjeshtë prodhon printime më të errëta dhe më të ndezura për përdorime të ndryshme si posterat dhe materialet e marketingut.
- **Produktivitet i besueshëm**
  Mbajini proceset e punës në lëvizje me siguri që në printimin e parë, duke reduktuar kohën dhe koston e printimeve të përsëritura. Reduktoni kohën e pritjes mes punëve falë përpunimit të shpejtë dhe kthimit të shpejtë nga modaliteti pasiv dhe eliminoni nevojën për prerjen e marzheve të tepërta me printim pa bordura.
- **Lehtësi në përdorim**
  Kontrolloni të gjitha cilësimet kryesore nga paneli i kontrollit të ekranit me prekje dhe me anim 4,3”, i cili shfaq informacione kryesore si lloji i materialit, sasia e mbetur e materialit dhe bojës. Cilësimi i thjeshtuar i materialit me zbulim automatik të llojit të materialit thjeshton procesin e punës. Mbështet Apple AirPrint, IPP Everywhere dhe Mopria për printim të thjeshtë pa drajver me pajisje të ndryshme.
- **Projektuar për qëndrueshmëri**
  Pa ndërprerje dhe me nivel të ulët zhurme, perfekt për ambiente zyrash më të qeta. E projektuar me një përqindje më të lartë materialesh të ricikluara, me paketim pa EPS dhe me certifikim EPEAT*, seria TM i ndihmon organizatat të përmbushin objektivat e prokurimeve të qëndrueshme pa kompromet uar cilësinë.

*Certifikimi EPEAT 1.0 Gold, certifikimi EPEAT 2.0 Bronze, regjistruar në SHBA

Canon

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

## imagePROGRAF TM-500/TM-600

| TEKNOLOGJIA E PRINTERIT | TM-500 | TM-600 |
|---|---|---|
| Lloji i printerit | 5 ngjyra 24" | 5 ngjyra 36" |
| Teknologjia e printimit | I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi × 1 kokë printimi) | |
| Rezolucioni i printimit | 2400 x 1200 dpi | |
| Numri i spërkatëseve | Totali: 15 360 spërkatëse<br>MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila | |
| Saktësia e vijës | ± 0,1% ose më pak<br>Nevojiten rregullime nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkojnë me ato që përdoren për rregullimet. | |
| Hapi i spërkatëses | 1200 dpi x 2 rreshta | |
| Madhësia e pikës së bojës | minimumi 5 pl për ngjyrë | |
| Kapaciteti i bojës | Boja fillestare e përfshirë: 300 ml<br>(80 ml për MBK, 55 mlx4 për BK, C, M, Y)<br>Boja në shitje: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) | |
| Lloji i bojës | Bojëra me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y | |
| Pajtueshmëria e sistemit operativ | 32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10<br>64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025<br>Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26 | |
| Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve | Apple AirPrint (për macOS/iOS/iPadOS), Mopria (për Android, Windows), IPP Everywhere (për ChromeOS) | |
| Gjuhët e printerit | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzim vetëm përmes FTP) | |
| Ndërfaqet standarde | Foleja USB A: Nuk zbatohet<br>Foleja USB B: USB me shpejtësi të lartë<br>Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), EEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)<br>LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b<br>*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë | |
| **MEMORIA** | | |
| Memoria standarde | 2 GB<br>Fole zgjerimi: Jo | |
| Ruajtja në SSD | Nuk zbatohet | |
| **SHPEJTËSIA E PRINTIMIT** | | |
| **Skicë CAD** | | |
| Letër e thjeshtë (A1): | 0:23 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)<br>0:25 (I shpejtë)<br>0:51 (Standard) | 0:21 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)<br>2,7 ppm |
| Letër e thjeshtë (A0): | - | 0:41 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)<br>0:42 (I shpejtë)<br>1:25 (Standard) |
| **Poster:** | | |
| Letër e thjeshtë (A1): | 0:25 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)<br>0:25 (I shpejtë)<br>0:40 (I shpejtë i ri)<br>0:49 (Standard) | - |
| Letër e thjeshtë (A0): | - | 0:43 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)<br>0:43 (I shpejtë)<br>1:08 (I shpejtë i ri)<br>1:25 (Standard) |
| Letër e rëndë e veshur (A1): | 0:56 (I shpejtë)<br>1:45 (Standard) | - |
| Letër e rëndë e veshur (A0): | - | 1:43 (I shpejtë)<br>3:10 (Standard) |
| **TRAJTIMI I MATERIALEVE** | | |
| Furnizimi dhe nxjerrja e materialeve | Letër ruli: një rul, ngarkimi lart, dalja përpara<br>Letër e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara<br>(Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit) | |
| Gjerësia e materialeve | Letër ruli: 203,2 - 610 mm<br>Letër e prerë: 203,2 - 610 mm | Letër ruli: 203,2 - 917 mm<br>Letër e prerë: 203,2 - 917 mm |
| Trashësia e materialeve | Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm | |
| Gjatësia minimale e printueshme | Letër ruli: 203,2 mm<br>Fletë e prerë: 279,4 mm | |
| Gjatësia maksimale e printueshme | Rul letre: 18 m<br>(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)<br>Fletë e prerë: 1,6 m | |
| Diametri maksimal i rulit të materialit | 150 mm | |
| Madhësia e qendrës së materialit | Diametri i brendshëm i pjesës qendrore të rulit: 2"/3"<br>(Opsionale për TM-500) | |
| Zona e rekomanduar e marzheve | Letër ruli: lart: 20 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm<br>Fletë e prerë (AppleAirPrint): lart: 20 mm, poshtë: 31 mm, anash: 3 mm<br>Fletë e prerë (Të tjera): lart: 20 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm | |

| | TM-500 | TM-600 |
|---|---|---|
| Zona e printueshme e marzheve | Letër ruli: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm<br>Letër ruli (pa bordura): lart: 0 mm, poshtë: 0 mm, anash: 0 mm<br>Fletë e prerë (AppleAirPrint): lart: 3 mm, poshtë: 12,7 mm, anash: 3 mm<br>Fletë e prerë (Të tjera): lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm | |
| Kapaciteti i furnizimit të materialeve | Letër ruli: 1 rul<br>Fletë e prerë: 1 fletë | |
| Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm për rul) | [Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10, 14, 17, 24"<br>(Gjithashtu 841 mm (JIS A0), 36" vetëm për TM-600)<br>[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15",16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm<br>(Gjithashtu 30", 34", 800 mm vetëm për TM-600)<br>Përveç sa më sipër, printimi pa bordura në përmasa të lira mbështetet vetëm nga letra rul sipas përkufizimit të përdoruesit | |
| Numri maksimal i printimeve të nxjerra | Pozicioni standard - 1 fletë | |
| **KËRKESAT E ENERGJISË DHE TË PUNËS** | | |
| Furnizues me energji | AC 100-240 V (50-60 Hz) | |
| Konsumi i energjisë | Gjatë punës: rreth 59 W<br>Modaliteti pasiv: Rreth 2,2 W<br>Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta<br>Fikur: rreth 0,06 W | Gjatë punës: rreth 65 W<br>Modaliteti pasiv: Rreth 2,2 W<br>Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta<br>Fikur: rreth 0,06 W |
| Mjedisi i përdorimit | Temperatura: 15~30°C, Lagështia: 10~80% RH (pa kondensim) | |
| Zhurma akustike (fuqia/presioni) | Gjatë punës: rreth 39 dB (A) (Letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi vijash/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)<br>Pritje: 35 dB(A) ose më pak<br>Gjatë punës: 6,0 Bels ose më pak (Letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi vijash/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779) | |
| Rregulloret | Shenja CE, shenja UKCA | |
| Certifikatat mjedisore | Certifikimi CB, certifikimi EPEAT[1] | |
| **PËRMASAT DHE PESHA** | | |
| Përmasat fizike dhe pesha | Gjer x Thell x Lart<br>Njësia kryesore + mbështetësja + koshi (SD-24 për TM-500)<br>978 x 868 x 1041 mm (koshi i hapur)<br>978 x 756 x 1041 mm (koshi i mbyllur)<br>51 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtëses së rulit, duke përjashtuar bojën dhe kokën e printimit) | Gjer x Thell x Lart<br>Njësia kryesore + mbështetësja + shporta<br>1285 x 868 x 1041 mm (koshi i hapur)<br>1285 x 756 x 1041 mm (koshi i mbyllur)<br>60 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtëses së rulit, duke përjashtuar bojën dhe kokën e printimit) |
| Përmasat e paketimit dhe pesha | Printeri (njësia kryesore me paletë): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg<br>Mbështetësja + koshi (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg | Printer (Njësia kryesore me mbështetësen, koshin dhe paletën): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg |
| **ÇFARË PËRFSHIHET** | | |
| Çfarë përmban kutia? | Printeri, 1 kokë printimi, kordoni elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, 1 mbajtëse ruli (bobinë), udhëzuesi i instalimit, fletëpalosja e sigurisë/e standardeve mjedisore, fleta me adresat LFP Eur, fleta me informacione të rëndësishme, njoftimi për PosterArtist WEB (Mbështetësja e printerit, aksesori kryesor i letrës 3" dhe udhëzuesi i konfigurimit të mbështetëses së printerit në kutinë e TM-600). | |
| Softueri i përfshirë | Softuerët ofrohen për shkarkim nga interneti | |
| **OPSIONET** | | |
| Elementet opsionale | Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-28<br>Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-02<br>Shportë tryeze: BU-07<br>Koshi i mbështetëses (Kosh i thjeshtë): SD-24 | Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-35<br>Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-02 |
| **PJESËT E KONSUMIT** | | |
| Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi | Depozita e bojës: MBK: PFI-033(55 ml), M: PFI-031(55 ml), BK/C/Y: PFI-030(55 ml)<br>Koka e printimit: PF-06<br>Thika e prerjes: CT-08<br>Fisheku i mirëmbajtjes: MC-31 | |

**Shënimet në fund të faqes**

[1]Certifikimi EPEAT 1.0 Gold, certifikimi EPEAT 2.0 Bronze, regjistruar në SHBA

**MOHIMI I PËRGJEGJËSISË**

Disa imazhe janë të simuluara për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të Canon. Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

Canon ju rekomandon të përdorni materiale të Canon për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

**Canon Inc.**
canon.com

**Canon Europe**
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V.,2026