



imagePROGRAF TM-500/TM-600

KVALITET OCH MÅNGSIDIGHET FÖR VARJE ARBETSPLATS

Skapa smidigt utskrifter av hög kvalitet med tillförlitlig produktivitet, intuitiva funktioner, förbättrad anslutning och tystare utskrifter. Producera med linjetunn precision och levande färger för exakta CAD-utskrifter och enastående marknadsföringsmaterial för AEC-kontor, detaljhandel och utbildning.

FÖRDELAR

- Kvalitet i alla tillämpningar**
 Nytt MBK-bläck med hög densitet och förbättrad bildbearbetning ger skarpare tunna linjer och tydligare tekniska detaljer, medan förbättrad färgmappning för vanligt papper ger mörkare och mer levande resultat för olika tillämpningar, till exempel affischer och butiksmaterial.
- Tillförlitlig produktivitet**
 Håll arbetsflödena igång från första utskriften, vilket minskar tiden och kostnaden för omutskrifter. Ägna mindre tid åt att vänta mellan jobben, med snabb bearbetning och snabb aktivering från viloläge – och utan extra marginaltrimning med kantfri utskrift.
- Enkel användning**
 Kontrollera alla viktiga inställningar från en 4,3-tums vinkligningsbar touchskärm med viktig information, till exempel materialtyp, återstående material och bläckmängd. Förenklad materialinställning med automatisk identifiering av materialtyp effektiviserar arbetsflödet. Stöd för Apple AirPrint, IPP Everywhere och Mopria ger enkel och drivrutinsfri utskrift med olika enheter.
- Byggt för hållbarhet**
 Inga fler störningar tack vare tyst drift, perfekt för tystare kontorsmiljöer. TM-serien är framtagen med mer återvunnet material, EPS-fri förpackning och EPEAT-certifiering*. Den hjälper organisationer att uppnå sina inköpsmål för hållbarhet utan att kompromissa med kvaliteten.

*EPEAT 1.0 Gold-certifierad, EPEAT 2.0 Bronze-certifierad, registrerad i USA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-500/TM-600

	TM-500	TM-600		TM-500	TM-600
SKRIVARTEKNIK			Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Papper på rulle (kantfri): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (Apple AirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm	
Skrivartyp	24 tum med 5 färger		Media inmatningskapacitet	Rullpapper: 1 rulle Arkskuret: 1 ark	
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)		Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderas] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum (även 841 mm (ISO A0), 36 tum endast för TM-600) [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm (även 30 tum, 34 tum, 800 mm, endast för TM-600) Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition	
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi		Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark	
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg		STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.		Strömförsörjning	Drift: cirka 59 W Viloläge: cirka 2,2 W Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter Av: cirka 0,06 W	
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader		Strömförbrukning	Drift: cirka 65 W Viloläge: cirka 2,2 W Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter Av: cirka 0,06 W	
Storlek på bläckdroppar	Minst 5 pl per färg		Driftsmiljö	Temperatur: 15–30 °C, luftfuktighet: 10–80 % RH (utan kondensering)	
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 330 ml (80 ml för MBK, 55 ml x4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Ljudnivå (styrka/tryck)	Drift: cirka 39 dB(A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (mätt baserat på ISO 7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller lägre Drift: 6,0 B eller mindre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard)	
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y		Märkning	CE-märkning, UKCA-märkning	
Kompatibilitet med operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26		Miljöcertifikat	CB-certifiering, EPEAT-certifiering ¹	
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint (för macOS/iOS/iPadOS), Mopria (för Android, Windows), IPP Everywhere (för ChromeOS)		MÅTT OCH VIKT	B x D x H	
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)		Mått och vikt	Huvudenhet + stativ + korg (SD-24 för TM-500) 978 x 868 x 1 041 mm (öppen korg) 978 x 756 x 1 041 mm (stängd korg) 51 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusivt bläck och skrivhuvud)	
Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Förpackad mått och vikt	Skrivare (huvudenhet med pall): 1 152 x 913 x 650 mm, 73 kg Stativ + korg (SD-24): 1 058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
	*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk		VAD INGÅR	Skrivare, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, en rullhållare (spole), installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, meddelande för PosterArtist WEB (Skrivarstativ, 3-tums pappersfäste och installationsguide för skrivarstativ i förpackningen till TM-600)	
MINNE	2 GB Expansionsplats: Nej		Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben	
Standardminne	2 GB Expansionsplats: Nej		TILLVAL	2/3-tums rullhållare: RH2-28 Hållare för IC-kortläsare: RA-02 Bordskorg: BU-07 Ställ/korg (enkel korg): SD-24	
SSD-lagring	Ej tillämpligt		Extra tillbehör	Bläckbehållare: MBK: PFI-033(55 ml), M: PFI-031(55 ml), BK/C/Y: PFI-030(55 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskassett: MC-31	
UTSKRIFTSKASTIGHET	Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR		
CAD-ritning	00:21 (snabbt ekonomiläge) 2,7 sidor/minut		Utbytbara föremål		
Vanligt papper (A1):	-	00:41 (snabbt ekonomiläge) 00:42 (snabbt) 01:25 (standard)			
Vanligt papper (A0):	-	00:43 (snabbt ekonomiläge) 00:43 (snabbt) 01:08 (snabbt, ny) 01:25 (standard)			
Affisch:	00:25 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:40 (snabbt ny) 00:49 (standard)	-			
Vanligt papper (A1):	-	01:43 (snabbt) 03:10 (standard)			
Vanligt papper (A0):	-				
Tjockt bestruket papper (A1):	00:56 (snabbt) 01:45 (standard)	-			
Tjockt bestruket papper (A0):	-				
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)				
Media in- och utmatning	Rullpapper: 203,2–610 mm Arkskuret: 203,2–610 mm	Papper på rulle: 203,2–917 mm Arkskuret: 203,2–917 mm			
Materialets bredd	Rulle/arkskuret: 0,07–0,8 mm				
Maxtjocklek på material	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm				
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m				
Maximal utskrivbar längd	150 mm				
Maximal diameter för rulle	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum (tillval för TM-500)				
Storlek innerhysla	Papper på rulle: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (Apple AirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm				
Marginaler, rekommenderad yta					



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2026