



imagePROGRAF TM-500/TM-600

HER ÇALIŞMA ALANI İÇİN KALİTE VE ÇOK YÖNLÜLÜK

Güvenilir verimlilik, sezgisel işlevsellik, gelişmiş bağlantı seçenekleri ve düşük gürültülü baskı ile sorunsuz bir şekilde yüksek kaliteli baskılar üretin. AEC ofisleri, perakende ve eğitim sektörleri için ince çizgi hassasiyeti ve canlı renklerle yüksek doğrulukta CAD baskıları ve çarpıcı pazarlama materyalleri üretin.

AVANTAJLAR

- **Her uygulamada kalite**
Yeni yüksek yoğunluklu MBK mürekkebi ve geliştirilmiş görüntü işleme, daha keskin ince çizgiler ve daha net teknik ayrıntılar sunarken iyileştirilmiş düz kağıt renk eşleme özelliği, posterler ve perakende materyalleri gibi çeşitli uygulamalarda daha koyu ve daha canlı çıktılar üretir.
- **Güvenilir verimlilik**
İlk baskıda güven veren sonuçlarla iş akışlarını kesintisiz sürdürün ve yeniden baskıların zaman ve maliyetini azaltın. Hızlı işleme ve uyku modundan hızlı geri dönüş sayesinde işler arasında daha az zaman kaybedin; kenarlıksız baskı özelliğiyle fazla kenar boşluğu kırpmaya ihtiyacını ortadan kaldırın.
- **Kullanım kolaylığı**
Medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi temel bilgileri gösteren 4,3 inç eğilebilir dokunmatik ekranlı kontrol paneli üzerinden tüm temel ayarları kontrol edin. Medya türünün otomatik algılanması, medya ayarlarını kolaylaştırarak iş akışını daha verimli hâle getirir. Apple AirPrint, IPP Everywhere ve Mopria'yı destekleyerek farklı cihazlarla zahmetsiz ve sürücüsüz baskı sunar.
- **Sürdürülebilirlik için tasarlandı**
Daha sessiz ofis ortamları için ideal olan düşük gürültülü çalışma sayesinde kesintileri önleyin. Daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme, EPS içermeyen ambalaj ve EPEAT sertifikası* ile geliştirilen TM serisi, kuruluşların kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirlik odaklı satın alma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

*EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı

imagePROGRAF TM-500/TM-600

YAZICI TEKNOLOJİSİ	TM-500	TM-600	Yazdırılabilir kenar boşluğu alanı	TM-500	TM-600
Yazıcı Türü	5 Renkli 24 inç	5 Renkli 36 inç		Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (Diğer): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm	
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)				
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi		Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: 1 rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu		Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç [Ayrıca sadece TM-600 için 841 mm (ISO A0), 36 inç]	
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayan gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanıllanlarla eşleşmelidir.			[Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm (Ayrıca sadece TM-600 için 30 inç, 34 inç, 800 mm)	
Püskürtme Ucu Aralığı	1.200 dpi x 2 satır		Alınan maksimum baskı sayısı	Standart konum - 1 yaprak	
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl		GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ		
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 300 ml (MBK için 80 ml; BK, C, M, Y için 55 ml x 4) Satış Mürekkebi: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y		Güç Tüketimi	Çalışırken: Yaklaşık 59 W Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,06 W	Çalışırken: Yaklaşık 65 W Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,06 W
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26		Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~30 °C, Nem: %10~%80 BN (yoğuşmasız)	
Desteklenen diğer iş gönderim protokollü	Apple AirPrint (macOS/iOS/PadOS için), Mopria (Android, Windows için), IPP Everywhere (ChromeOS için)		Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 39 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,0 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)	
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)		Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti	
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: Yok USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT sertifikası¹	
	*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.		BOYUTLAR VE AĞIRLIK		
HAFIZA	2 GB		Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Ana ünite + Stant + Sepet (TM-500 için SD-24) 978 x 868 x 1.041 mm (Sepet Açık) 978 x 756 x 1.041 mm (Sepet Kapalı) 51 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)	G x D x Y Ana ünite + Stant + Sepet 1.285 x 868 x 1.041 mm (Sepet Açık) 1.285 x 756 x 1.041 mm (Sepet Kapalı) 60 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Standart Hafıza	Genişletme yuvası: Yok		Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.152 x 913 x 650 mm, 73 kg Stant + Sepet (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg	Yazıcı (Paletli, sepetli ve standart ana ünite): 1.462 x 913 x 769 mm, 101 kg
SSD depolama	Yok		İÇİNDEKİLER		
BASKI HIZI			Kutunun İçeriği	Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 Rulo tutucu (sargı), Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Poster/Artist WEB Bildirimi (TM-600'un kutusunda Yazıcı Standı, 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü ve Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu)	
CAD Çizimi			Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.	
Düz kağıt (A1):	0:23 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:25 (Hızlı) 0:51 (Standart)	0:21 (Hızlı Ekonomi Modu) Dakikada 2,7 sayfa	SEÇENEKLER		
Düz Kağıt (A0):	-	0:41 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:42 (Hızlı) 1:25 (Standart)	Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-28 İC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02 Masaüstü Sepeti: BU-07 Stand Sepeti (Basit Sepet): SD-24	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35 İC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02
Poster:			SARF MALZEMELERİ		
Düz Kağıt (A1):	0:25 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:25 (Hızlı) 0:40 (Hızlı yeni) 0:49 (Standart)	-	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: MBK: PFI-033 (55 ml), M: PFI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31	
Düz Kağıt (A0):	-	0:43 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:43 (Hızlı) 1:08 (Hızlı yeni) 1:25 (Standart)			
Ağız kuşe kağıt (A1):	0:56 (Hızlı) 1:45 (Standart)	-			
Ağız kuşe kağıt (A0):	-	1:43 (Hızlı) 3:10 (Standart)			
MEDYA KULLANIMI					
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)				
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm Tabaka Dijital: 203,2 - 610 mm	Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm Tabaka Dijital: 203,2 - 917 mm			
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm				
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm				
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir.) Tabaka dijital: 1,6 m				
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm				
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç/3 inç (TM-500 için opsiyonel)				
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (Diğer): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm				



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Eurasia N.V.,2026