



imagePROGRAF TM-500/TM-600

ЯКІСТЬ І УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО РОБОЧОГО ПРОСТОРУ

Створюйте високоякісні відбитки без жодних зусиль завдяки надійній продуктивності, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, покращеному підключенню та низькому рівню шуму під час друку. Друкуйте із чіткістю тонких ліній та яскравими кольорами для виготовлення точних креслень САПР і приголомшливих маркетингових матеріалів — ідеально для архітектурних, інженерних і будівельних (АЕС) офісів, закладів роздрібної торгівлі та освітніх установ.

ПЕРЕВАГИ

- **Бездоганна якість для будь-яких завдань**
Нові високощільні чорнила MBK в поєднанні з вдосконаленою обробкою зображень забезпечують чіткіші тонкі лінії та бездоганну технічну деталізацію, а покращене передавання кольорів на звичайному папері дозволяє отримувати темніші та яскравіші результати в різних сферах застосування, як-от виготовлення плакатів і рекламних матеріалів для сфери роздрібної торгівлі.
- **Надійна продуктивність**
Підтримуйте безперервність робочих процесів завдяки впевненості в результаті з першого ж друку, що знижує витрати часу та коштів на повторний друк. Витрачайте менше часу на очікування між завданнями завдяки швидкій обробці й швидкому виходу зі сплячого режиму, а також забудьте про обрізання зайвих полів завдяки друку без полів.
- **Простота використання**
Керуйте всіма ключовими налаштуваннями за допомогою 4,3-дюймової поворотної сенсорної панелі керування, яка відображає такі важливі показники, як тип носія, його залишок та кількість чорнила. Спрощене налаштування паперу з автоматичним визначенням типу носія оптимізує робочий процес. Підтримка технологій Apple AirPrint, IPP Everywhere та Mopria для легкого друку без установлення драйверів із різних пристроїв.
- **Створено для сталого розвитку**
Жодних зайвих турбот завдяки низькому рівню шуму під час роботи — ідеально для тихих офісних приміщень. Завдяки використанню більшої кількості перероблених матеріалів, пакуванню без пінополістиролу (EPS) та сертифікації EPEAT* серія TM допомагає організаціям досягати цілей зі сталого розвитку під час закупівель без жодних компромісів щодо якості.

* Сертифіковано за стандартом EPEAT 1.0 Gold і EPEAT 2.0 Bronze, зареєстровано в США.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА	TM-500	TM-600
Тип принтера	5 кольорів, 24 дюйми	5 кольорів, 36 дюймів
Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікроосем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)	
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм	
Кількість сопел	Усього: 15 360 сопел, MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен	
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.	
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки	
Об'єм чорнильної краплі	Мінімум 5 пл для кожного кольору	
Місткість чорнильниць	Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 300 мл (80 мл для MBK, 55 мл x 4 для BK, C, M, Y) Чорнило в продажу: 55 мл (MBK, BK, C, M, Y)	
Тип чорнила	Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y	
Сумісність із версією ОС	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань	Apple AirPrint (для macOS/iOS/iPadOS), Mopria (для Android, Windows), IPP Everywhere (для ChromeOS)	
Мови принтера	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)	
Стандартні інтерфейси	USB-порт A: немає USB-порт B: високошвидкісний USB-порт Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), EEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	* Для отримання інформації про включення та виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача	
ПАМ'ЯТЬ	2 ГБ	
Стандартна пам'ять	Слот розширень: ні	
Сховище даних SSD	—	
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ		
Креслення САПР		
Звичайний папір (A1)	0:23 хв (швидкий економічний режим) 0:25 хв (швидкий режим) 0:51 хв (стандартний режим)	0:21 хв (швидкий економічний режим) 2:7 стор/хв
Звичайний папір (A0)	-	0:41 хв (швидкий економічний режим) 0:42 хв (швидкий режим) 1:25 хв (стандартний режим)
Плакат		
Звичайний папір (A1)	0:25 хв (швидкий економічний режим) 0:25 хв (швидкий режим) 0:40 хв (новий швидкий режим) 0:49 хв (стандартний режим)	-
Звичайний папір (A0)	-	0:43 хв (швидкий економічний режим) 0:43 хв (швидкий режим) 1:08 хв (новий швидкий режим) 1:25 хв (стандартний режим)
Цупкий папір із покриттям (A1)	0:56 хв (швидкий режим) 1:45 хв (стандартний режим)	-
Цупкий папір із покриттям (A0)	-	1:43 хв (швидкий режим) 3:10 хв (стандартний режим)
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ		
Подавання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)	
Ширина носія	Рулонний папір: 203,2–610 мм Аркуші: 203,2–610 мм	Рулонний папір: 203,2–917 мм Аркуші: 203,2–917 мм
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм	
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 279,4 мм	
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежить від операційної системи та програми) Аркуші: 1,6 м	
Максимальний діаметр рулонного носія	150 мм	
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми (додатково для TM-500)	
Рекомендований розмір області полів	Рулонний папір: зверху 20 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші (Apple AirPrint): зверху 20 мм, низу 31 мм, збоку 3 мм Аркуші (інші): зверху 20 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм	

imagePROGRAF TM-500/TM-600

Область друку полів	TM-500	TM-600
Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: зверху 3 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, низу 0 мм, збоку: 0 мм Аркуші (Apple AirPrint): зверху 3 мм, низу 12,7 мм, збоку: 3 мм Аркуші (інші): зверху 3 мм, низу 20 мм, збоку: 3 мм	
Ширина друку без полів (тільки рулонний папір)	Рулонний папір: 1 рулон Аркуші: 1 аркуш [Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми (також 841 мм (ISO A0), 36 дюймів лише для TM-600) [Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 515 мм (JIS B3), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм (також 30 дюймів, 34 дюйми, 800 мм лише для TM-600) За винятком вказаного вище, друк без полів довольняням формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача	
Максимальна кількість зроблених відбитків	Стандартне положення: 1 аркуш	
ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ		
Джерело живлення	100–240 В змінного струму (50–60 Гц)	
Споживання електроенергії	Режим роботи: прибіл. 59 Вт У режимі сну: прибіл. 2,2 Вт Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибіл. 5 хвилин У вимкненому стані: прибіл. 0,06 Вт	Режим роботи: прибіл. 65 Вт У режимі сну: прибіл. 2,2 Вт Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибіл. 5 хвилин У вимкненому стані: прибіл. 0,06 Вт
Умови експлуатації	Температура: 15–30 °C; допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації) Режим роботи: прибіл. 39 дБ(A) (стандартний звичайний папір, стандартний режим, креслення/текст) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(A) або менше Робочий режим: 6,0 бела або менше (стандартний звичайний папір, стандартний режим, креслення/текст) (виміряно за стандартом ISO 7779)	
Акустичний шум (сила/тиск)	Маркування CE, маркування UKCA Сертифікація CB, EPEAT [†]	
Нормативні документи		
Екологічні сертифікати		
РОЗМІРИ Й ВАГА		
Фактичні розміри та вага	Ш x Г x В Головний блок + підставка + кошик (SD-24 для TM-500) 978 x 868 x 1041 мм (кошик відкрито) 978 x 756 x 1041 мм (кошик закрито) 51 кг (з комплектом тримача рулону, без чорнил і друкуючої головки) Принтер (головний блок із піддоном): 1152 x 913 x 650 мм, 73 кг Підставка + кошик (SD-24): 1058 x 826 x 270 мм, 20 кг	Ш x Г x В Головний блок + підставка + кошик 1285 x 868 x 1041 мм (кошик відкрито) 1285 x 756 x 1041 мм (кошик закрито) 60 кг (з комплектом тримача рулону, без чорнил і друкуючої головки) Принтер (головний блок із підставкою, кошиком і піддоном): 1462 x 913 x 769 мм, 101 кг
Габаритні розміри та вага брутто		
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ		
Комплектація	Принтер, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, один тримач рулонів (котушка), посібник із встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура LFP Eng, брошура з адресами, аркуші із важливою інформацією, повідомлення для PosterArtist WEB (підставка для принтера, 3-дюймовий стрижень для паперу та посібник із налаштування підставки для принтера входять до комплекту постачання моделі TM-600) Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті	
Програмне забезпечення в комплекті		
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ		
Додаткове приладдя	Тримач рулону 2/3 дюйми: RH2-28 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-02 Настільний кошик: BU-07 Підставка/кошик (простий кошик): SD-24	Тримач рулону 2/3 дюйми: RH2-35 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-02
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ		
Змінне приладдя	Чорнильниця: MBK: PFI-033 (55 мл) М: PFI-031 (55 мл) BK/C/Y: PFI-030 (55 мл) Друкуюча головка: PF-06 Різак: CT-08 Картридж для технічного обслуговування: MC-31	
Виноски	†Сертифіковано за стандартом EPEAT 1.0 Gold і EPEAT 2.0 Bronze, зареєстровано в США.	
ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ	Дякя зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках країн та (або) інших країн. Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типіл паперу).	



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2026.