



imagePROGRAF TM-510/TM-515

KVALITA A VŠESTRANNOST PRO KAŽDÝ PRACOVNÍ PROSTOR

Pozvedněte každý výtisk na novou úroveň pomocí živých barev a přesnosti tenkých linií prostřednictvím přesných výtisků CAD a poutavých marketingových materiálů. Tato 24palcová tiskárna kombinuje vyšší produktivitu, intuitivní ovládání a udržitelnost, to vše v kombinaci s tichým tiskem a širokou škálou aplikací pro pracovní prostor produktivity středního rozsahu, ideální pro firemní a velké kanceláře AEC i maloobchodní a vzdělávací sektor.

VÝHODY

- **Kvalita v každé aplikaci**
Nový inkoust MBK s vysokou hustotou a vylepšené zpracování obrazu poskytují ostřejší tenké čáry a čistší technické detaily, zatímco vylepšené mapování barev pro tisk na obyčejný papír vytváří tmavší a živější výstup v různých aplikacích, jako jsou plakáty a maloobchodní materiály.
- **Vyšší produktivita**
Udržujte pracovní postupy v pohybu díky výtiskům CAD ve formátu A1 již za 20 sekund a větším zásobníkům inkoustu, kratší čekací době díky rychlému zpracování a režimu rychlého návratu z režimu spánku. Užijte si spolehlivý první tisk s funkcí Free Layout Plus, která minimalizuje chybné výtisky a tiskem bez ohraničení, díky kterému se vyhnete ořezávání okrajů.
- **Snadné použití**
Ovládejte všechna klíčová nastavení z 4,3palcového výklopného ovládacího panelu s dotykovou obrazovkou, s nepostradatelnými a důležitými informacemi, jako jsou typ média, zbývajících množství média a množství inkoustu. Jednodušší nastavení médií s automatickou detekcí typu média usnadňuje pracovní postup. Podporuje technologie Apple AirPrint, IPP Everywhere a Mopria pro snadný tisk bez ovladače na různých zařízeních.
- **Vytvořeno s ohledem na udržitelnost**
Nebude vás rušit díky provozu s nízkou hlučností, která je ideální pro tišší kancelářská prostředí. Řada TM byla navržena s větším množstvím recyklovaných materiálů, obalů bez EPS a certifikací EPEAT*, a tudíž pomáhá organizacím dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti bez negativního dopadu na kvalitu.

* Splňuje certifikaci EPEAT 1,0 Gold a certifikaci EPEAT 2,0 Bronze, registrované v USA

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-510/TM-515

TECHNOLOGIE TISKÁRNY	Model TM-510	Model TM-515	Model TM-510	Model TM-515
Typ tiskárny	24 palců, 5 barev		Okraje tisknutelné oblasti	
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)		Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm	
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi		Kapacita pro podávání médií	
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 560 tryskami		Papír v roli: 1 role Řezané listy: 1 list	
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.		Jednotka pro navijení média	
Poloha trysky	1 200 dpi × 2 řádky		Šířka bezokrajového tisku (pouze role)	
Velikost kapiček inkoustu	Minimálně 5 pl na barvu		Není k dispozici	
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (130 ml pro MBK, 4 × 90 ml pro BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)		[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y		[Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Kompatibilita s operačními systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26 Apple AirPrint (pro operační systémy macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pro operační systémy Android, Windows), IPP Everywhere (pro operační systém ChromeOS)		Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele	
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)		Standardní poloha: 1 list Poloha pro skládání: běžný papír 20 listů A1 na výšku Poloha na plochu: běžný papír 20 listů A2 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)	
Jazyky tiskárny	Port USB A: není k dispozici		Maximální počet dodaných výtisků	
Standardní rozhraní	Port USB B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY	
	*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.		Napájení	
PAMĚŤ	2 GB		Příkon	
Standardní paměť	Slot pro rozšíření: ne		Provoz: přibližně 62 W do režimu spánku: přibližně 2,2 W Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut Vypnutí: Přibližně 0,06 W	
Disk SSD	Není k dispozici		Provoz: přibližně 64 W do režimu spánku: přibližně 2,2 W Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut Vypnutí: Přibližně 0,06 W	
RYCHLOST TISKU	0:20 (rychlý úsporný) 0:23 (rychlý) 0:40 (standardní)		Provozní prostředí	
Výkresy CAD	0:22 (rychlý ekonomický) 0:25 (rychlý) 0:38 (rychlý nový) 0:44 (standardní)		Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)	
Čistý papír (A1)	0:55 (rychlý) 1:21 (standardní režim)		Akustický hluk (výkon/tlak)	
Plakáty:	Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Řezané listy: vkládání shora, výstup dopředu (ruční podávání pomocí zajišťovací páčky médií)		Provoz: 41 dB (A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779) Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,2 belů nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779)	
Čistý papír (A1)	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Řezané listy: 203,2 až 610 mm		Předpisy	
Silný papír s povrchovou úpravou (A1)	Role/listy: 0,07–0,8 mm Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm		Certifikace pro prostředí	
MANIPULACE S MÉDII	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		ROZMĚRY A HMOTNOST	
Podávání a výstup médií	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"		Fyzické rozměry a hmotnost	
Šířka média	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Řezané listy: 203,2 až 610 mm		Š × H × V	
Tloušťka médií	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm		Hlavní jednotka se stojanem 978 × 885 × 1041 mm (otevřený koš) 978 × 756 × 1041 mm (koš zavřený) 55 kg (včetně sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)	
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		Rozměry a hmotnost balení	
Maximální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		Tiskárna (hlavní jednotka se stojanem a paletou): 1 152 × 913 × 914 mm, 97 kg	
Maximální průměr role média	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		OBSAH BALENÍ	
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"		Obsah balení	
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm		Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, 1 držák role (cívka), upevňovací nástavec pro 3" jádro role papíru, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, průvodce nastavením stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB	
	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Řezané listy: 203,2 až 610 mm		Dodávaný software	
	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		PŘÍSLUŠENSTVÍ	
	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm		Volitelné položky	
	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm		Položky, které může vyměnit uživatel	
	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		Poznámky pod čarou	
	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Řezané listy: 203,2 až 610 mm		*Splňuje certifikaci EPEAT 1,0 Gold a certifikaci EPEAT 2,0 Bronze, registrované u USA	
	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm		Zřeknutí se odpovědnosti	
	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.	
	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Řezané listy: 203,2 až 610 mm		Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.	
	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		Canon Inc. Canon.com	
	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Řezané listy: 203,2 až 610 mm		Canon Europe canon-europe.com	
	Papír v roli: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m 150 mm		Czech edition © Canon Europa N.V. 2026	

