imagePROGRAF TM-510/TM-515

CALIDAD Y VERSATILIDAD PARA CUALQUIER ESPACIO DE TRABAJO

Mejora todas tus impresiones con colores vivos y líneas finas perfectas para conseguir dibujos CAD precisos y materiales de marketing atractivos. La impresora de 24" combina productividad mejorada, facilidad de uso intuitiva y sostenibilidad, todo ello en una impresión con poco ruido con una amplia gama de aplicaciones en el segmento de productividad media, diseñada para oficinas corporativas y de gran tamaño de AEC, el sector minorista y el educativo.

VENTAJAS

- **Calidad en todas las aplicaciones**
  La nueva tinta MBK de alta densidad y el procesamiento de imágenes mejorado ofrecen líneas finas más nítidas y detalles técnicos más limpios, mientras que la asignación de colores en papel normal optimizada produce resultados más oscuros y vivos en diversas aplicaciones, como carteles y materiales de venta al por menor.
- **Productividad mejorada**
  Mantén los flujos de trabajo en movimiento gracias a la impresión CAD A1 en 20 segundos, depósitos de tinta más grandes, y con menos tiempo de espera gracias al procesamiento rápido y a la activación rápida desde el modo de suspensión. Disfruta de la confianza de imprimir bien a la primera gracias a Free Layout Plus, que minimiza los errores de impresión, y olvídate de recortar el exceso de márgenes con la impresión sin bordes.
- **Facilidad de uso**
  Controla todos los ajustes clave desde un panel de pantalla táctil inclinable de 4,3", con pantallas esenciales como el tipo de soporte, el soporte restante y la cantidad de tinta. La configuración de soportes simplificada con detección automática del tipo optimiza el flujo de trabajo. Es compatible con Apple AirPrint, IPP Everywhere y Mopria, lo que te permite imprimir de forma sencilla y sin controladores desde distintos dispositivos.
- **Diseñada para la sostenibilidad**
  Olvida las interrupciones gracias a un funcionamiento silencioso, perfecto para entornos de oficina tranquilos. La serie TM está diseñada con más materiales reciclados, embalaje sin EPS y certificación EPEAT*, lo que ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos de abastecimiento sostenible sin sacrificar la calidad.

* Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-510 / TM-515

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	TM-510	TM-515
Tipo de impresora	5 colores, 24"	
Tecnología de impresión	Tipo integrado de inyección de tinta Canon a demanda de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión)	
Resolución de impresión	2400 x 1200 ppp	
Número de inyectores	Total: 15 360 inyectores MBK: 5120 inyectores BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno	
Exactitud de línea	±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.	
Paso de inyectores	1200 ppp x 2 líneas	
Tamaño de gotas de tinta	Mínimo 5 pl por color	
Capacidad de tinta	Tinta suministrada con la impresora: 490 ml (130 ml para MBK, 4 de 90 ml para BK, C, M, Y) Tinta de venta: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Tipo de tinta	Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y	
Compatibilidad de sistemas operativos	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Otros protocolos de envío de trabajos compatibles	Apple AirPrint (para macOS/iOS/iPadOS), Mopria (para Android, Windows), IPP Everywhere (para ChromeOS)	
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)
Interfaces estándar	Puerto USB A: n/a	Puerto USB A: memoria USB (Direct Print)
	Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica	
MEMORIA		
Memoria estándar	2 GB Ranura de expansión: no	128 GB (memoria física: 2 GB) Ranura de expansión: no
Almacenamiento SSD	No disponible	256 GB (cifrada)
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN		
Dibujo de CAD		
Papel normal (A1)	0:20 (modo económico rápido) 0:23 (rápido) 0:40 (estándar)	
Cartel:		
Papel normal (A1)	0:22 (modo económico rápido) 0:25 (Rápido) 0:38 (Rápido nuevo) 0:44 (estándar)	
Papel revestido grueso (A1)	0:55 (rápido) 1:21 (estándar)	
GESTIÓN DE SOPORTES		
Alimentación y salida de papel	Papel en bobina: una bobina, carga superior, salida frontal Papel cortado: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)	
Ancho del soporte	Papel en rollo: 203,2 - 610 mm Papel cortado: 203,2 - 610 mm	
Grosor del soporte	Papel cortado o en bobina: 0,07 mm-0,8 mm	
Longitud mínima que se puede imprimir	Papel en bobina: 203,2 mm Papel cortado: 279,4 mm	
Longitud máxima que se puede imprimir	Papel en rollo: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m	
Diámetro máximo de la bobina de papel	150 mm	
Tamaño del soporte	Diámetro interno central de la bobina: 2"/3"	
Área de margen recomendada	Papel en bobina: superior de 20 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 20 mm, inferior de 31 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (otros): superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm	

	TM-510	TM-515
Área de impresión de márgenes	Papel en bobina: superior de 20 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel en bobina (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 3 mm, inferior de 12,7 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (otros): superior de 3 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm	
Capacidad de alimentación	Papel en bobina: 1 bobina Papel cortado: 1 hoja	
Unidad de recogida de papel	No disponible	
Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)	[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Aparte de lo anterior, la impresión sin bordes de tamaño libre solo está disponible para papel en rollo cuando lo selecciona el usuario	
Número máximo de impresiones	Posición estándar: 1 hoja Posición de plegado: 20 hojas de papel normal en A1 vertical Posición plana: 20 hojas de papel normal en A2 horizontal (se excluye el papel muy curvado)	
REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN		
Fuente de alimentación	100-240 V de CA (50-60 Hz)	
Consumo eléctrico	En funcionamiento: aprox. 62 W Modo de suspensión: aprox. 2,2 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: Aprox. 5 minutos Apagado: aprox. 0,06 W	En funcionamiento: aprox. 64 W Modo de suspensión: aprox. 2,2 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagado: aprox. 0,06 W
Entorno operativo	Temperatura: 15-30 °C; humedad: 10-80 % HR (sin condensación)	
Niveles de ruido (potencia/presión)	En funcionamiento: 41 dB (A) (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO 7779) En espera: 35 dB(A) o menos En funcionamiento: 6,2 belios o menos (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO 7779)	
Normativa	Marca CE, marca UKCA	
Normas medioambientales	Certificación CB, certificación EPEAT[1]	
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones físicas y peso	An. x Pr. x Al. Unidad principal con soporte 978 x 885 x 1041 mm (cesta abierta) 978 x 756 x 1041 mm (cesta cerrada) 55 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)	
Dimensiones y peso del equipo embalado	Impresora (unidad principal con soporte y palé): 1152 x 913 x 914 mm, 97 kg	
CONTENIDO		
Contenido del embalaje	Impresora, pedestal, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, 1 porta rollos (bobina), complemento central de papel de 3", guía de instalación, folleto de seguridad /normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist	
Software incluido	Software disponible como descarga desde la web	
OPCIONES		
Elementos opcionales	Soporte de rollo de 2/3": RH2-28 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-02 Cesta de recogida: BU-07	
CONSUMIBLES		
Elementos sustituibles por el usuario	Depósito de tinta MBK: PFI-2100 (300 ml)/PFI-2300 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Cabezal de impresión: PF-06 Hoja de corte: CT-08 Cartucho de mantenimiento: MC-31	

Notas a pie de página

[1]Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

Descargo de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2026