



imagePROGRAF TM-510/TM-515

KVALITETA I SVESTRANOST ZA SVAKI RADNI PROSTOR

Unaprijedite svaki ispis živopisnom bojom i preciznošću tankih linija na preciznim CAD crtežima i privlačnim marketinškim materijalima. 24-inčni pisač kombinira poboljšanu produktivnost, intuitivnu upotrebljivost i održivost – sve to uz tiho ispisivanje i širok raspon primjena u segmentu srednje proizvodnje, a dizajniran je za korporacijske i veće arhitektonske, inženjerske i građevinske urede te sektor maloprodaje i obrazovanja.

PREDNOSTI

- **Kvaliteta za svaku primjenu**
Nova MBK tinta visoke gustoće i poboljšana obrada slike pružaju oštrije tanke linije i čišće tehničke detalje, dok poboljšano mapiranje boja na običnom papiru daje tamnije i živopisnije ispise u raznim primjenama, kao što su posteri i maloprodajni materijali.
- **Poboljšana produktivnost**
Održavajte tijekove poslovnog procesa uz ispisivanje CAD crteža formata A1 za 20 sekundi, veće spremnike s tintom i kraće čekanje zahvaljujući brzom obradi i brzom vraćanju iz stanja mirovanja. Uz pouzdanost od prvog ispisa koji pruža Free Layout Plus za maksimalno smanjenje broja pogrešnih ispisa, te bez suvišnog obrezivanja margina prilikom ispisivanja bez obruba.
- **Jednostavnost upotrebe**
Upravlajte svim ključnim postavkama s 4,3-inčne nagibne dodirne ploče, uz važne prikaze kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Pojednostavnjeno podešavanje medija s automatskim prepoznavanjem vrste medija pojednostavljuje tijek poslovnog procesa. Podržava Apple AirPrint, IPP Everywhere i Mopria za jednostavno ispisivanje bez upravljačkog programa s različitih uređaja.
- **Dizajniran za održivost**
Nema više ometanja uz tihi rad, što je savršeno za tiša uredska okruženja. Dizajnirana s više recikliranih materijala, ambalažom bez ekspaniranog polistirena i certifikatom EPEAT*, serija TM organizacijama pomaže ostvariti ciljeve održivosti po pitanju nabave bez kompromisa po pitanju kvalitete.

*Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registriran u SAD-u.

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-510/TM-515

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

Tehnologija ispisivanja

Razlučivost ispisivanja

Broj mlaznica

Preciznost linije

Razmak mlaznica

Veličina kapljice tinte

Kapacitet tinte

Tip tinte

Kompatibilnost s operativnim sustavima

Drugi modeli podržavaju protokoli za podnošenje zadatka

Jezici pisača

Standardna sučelja

MEMORIJA

Standardna memorija

SSD pohrana

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

Obični papir (A1)

Poster:

Obični papir (A1)

Teški papir s premazom (A1)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Širina medija

Debljina medija

Minimalna duljina za ispis

Maksimalna duljina za ispisivanje

Maksimalni promjer medija u roli

Veličina špule

Preporučljivo područje margina

TM-510

TM-515

24-inčni s 5 boja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

2400 x 1200 dpi

Ukupno: 15 360 mlaznica
MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

1200 dpi x 2 linije

minimalno 5 pl po boji

Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)

Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS), Mopria (za Android, Windows), IPP Everywhere (za ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

USB A priključnica: N/A

USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)

USB B priključnica: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

2 GB

Utor za proširenje: ne

128 GB

(fizička memorija 2 GB)
Utor za proširenje: ne

Nije dostupno

256 GB (šifrirano)

0:20 (brzi ekonomični način rada)
0:23 (brzo)
0:40 (standardno)

0:22 (brzi ekonomični način rada)
0:25 (brzo)
0:38 (brzo novo)
0:44 (standardno)

0:55 (brzo)
1:21 (standardno)

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Papir u roli: 203,2 – 610 mm
Pojedinačni listovi: 203,2 – 610 mm

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm

Papir u roli: 203,2 mm
Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i aplikaciji)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

150 mm

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Kapacitet za ulaganje medija

Jedinica role za uzimanje medija

Širina kod ispisivanja bez margina (samo za role)

Maksimalni broj ispisa

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Buka (snaga/tiak)

Propisi

Ekološki certifikat

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Dimenzije i masa pakiranja

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Fusnote

*Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registriran u SAD-u.

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. TM i [®] svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

TM-510

TM-515

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: 1 rola
Pojedinačni listovi: 1 list

Nije dostupno

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj: 1 list

Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1 okomito
Položeno: obični papir 20 listova na A2 vodoravno (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Tijekom rada: pribl. 62 W
Stanje mirovanja: pribl. 2,2 W
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: Pribl. 5 minuta
Isključeno stanje: pribl. 0,06 W

Tijekom rada: pribl. 64 W
Stanje mirovanja: pribl. 2,2 W
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta
Isključeno stanje: pribl. 0,06 W

Temperatura: 15 ~ 30 °C, vlažnost: 10 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)

Tijekom rada: 41 dB(A), (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 6,2 Bela ili manje (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT certifikat¹

Š x D x V

Glavna jedinica s postoljem
978 x 885 x 1041 mm (otvorena košara)
978 x 756 x 1041 mm (zatvorena košara)
55 kg

(uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)

Pisač (glavna jedinica s postoljem i paletom):
1152 x 913 x 914 mm, 97 kg

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, 1 x držač role (kotur), nastavak za 3-inčnu jezgru papira, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Držač role od 2/3": RH2-28
Držač čitača IC kartice: RA-02
Stolna košara: BU-07

Spremnik s tintom MBK: PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml)
M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)
BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Ispisna glava: PF-06
Rezač: CT-08
Spremnik za održavanje: MC-31



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2026.