



imagePROGRAF TM-510/TM-515

QUALITÀ E VERSATILITÀ PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Dai valore a ogni stampa con colori vivaci e linee sottili precise, per produrre accurati disegni CAD e accattivanti materiali di marketing. La stampante da 24" combina maggiore produttività, utilizzo intuitivo e sostenibilità con una stampa silenziosa e un'ampia gamma di applicazioni nel segmento della produttività media. È progettata per aziende e studi AEC di medie e grandi dimensioni, nonché per i settori retail e dell'istruzione.

VANTAGGI

- **Qualità per ogni applicazione**
Il nuovo inchiostro MBK ad alta densità e l'elaborazione delle immagini migliorata garantiscono linee sottili più nitide e dettagli tecnici più definiti, mentre la resa cromatica ottimizzata sulla carta comune produce stampe più scure e vivaci per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui poster e materiali per il retail.
- **Maggiore produttività**
Mantieni efficienti i flussi di lavoro con la stampa di un disegno CAD A1 in 20 secondi, serbatoi d'inchiostro di maggiore capacità, elaborazione rapida e un rapido ritorno dalla modalità sospensione, per ridurre i tempi di attesa. Stampa correttamente fin dal primo tentativo con Free Layout Plus, riducendo al minimo gli errori di stampa, ed elimina la necessità di rifilare i margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi.
- **Facilità d'uso**
Controlla tutte le impostazioni principali dal pannello touch screen inclinabile da 4,3", che mostra informazioni essenziali come il tipo di supporto, la quantità di supporto rimanente e il livello dell'inchiostro. L'impostazione semplificata dei supporti, con rilevamento automatico del tipo di supporto, ottimizza il flusso di lavoro. Supporta Apple AirPrint, IPP Everywhere e Mopria per stampare facilmente da diversi dispositivi senza bisogno di driver.
- **Sostenibilità al centro**
Lavora senza interruzioni grazie alla silenziosità operativa, ideale per gli ambienti di lavoro più tranquilli. Realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati, imballaggi privi di EPS e certificazione EPEAT*, la serie TM aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di approvvigionamento sostenibile senza compromettere la qualità.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-510/TM-515

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante
Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa
Numero di ugelli

Precisione delle linee

Passo degli ugelli
Dimensioni gocce
di inchiostro
Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro
Sistemi operativi compatibili

Altri protocolli supportati
per l'invio dei lavori
Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Archiviazione SSD
VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD

Carta comune (A1)

Poster

Carta comune (A1)

Carta patinata spessa (A1)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita
supporti di stampa

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa

Lunghezza
minima stampabile

Lunghezza massima
stampabile

Diametro massimo della
bobina di carta

Dimensione interna supporti
di stampa

Margini area consigliata

TM-510

24" a 5 colori
Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori
(6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)
2400 x 1200 dpi
Totale: 15.360 ugelli
MBK: 5120 ugelli
BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno
±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente
di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a
quelli utilizzati per le regolazioni
1200 dpi x 2 linee
Minimo 5 pl per colore
Inchiostro in dotazione: 490 ml
(130 ml per MBK, 90 ml x 4 per BK, C, M, Y)
Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26
Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria (per
Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
(invio solo tramite FTP)
Porta USB-A: N/D
Porta USB-B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T),
IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il
manuale utente
2 GB
Slot di espansione: no
N/D
0:20 (Fast Economy Mode)
0:23 (Fast)
0:40 (Standard)
0:22 (Fast Economy Mode)
0:25 (Fast)
0:38 (Fast new)
0:44 (Standard)
0:55 (Fast)
1:21 (Standard)
Bobina di carta: una bobina, caricamento superiore,
uscita frontale
Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale
(alimentazione manuale tramite leva di
bloccaggio supporti)
Bobina di carta: 203,2 - 610 mm
Foglio singolo: 203,2 - 610 mm
Bobina di carta / Foglio singolo: 0,07 - 0,8 mm
Carta in bobina: 203,2 mm
Foglio singolo: 279,4 mm
Bobina di carta: 18 m
(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m
150 mm
Diametro interno della bobina: 2 1/3" (50,8/76,2 mm)
Carta in bobina: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm,
laterale: 3 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm,
inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm,
laterale: 3 mm

TM-515

Margini area stampabile

Capacità di alimentazione
supporti di stampa
Unità di riavvolgimento
Larghezza stampa senza bordi
(solo bobina)

Numero massimo di
stampe erogate

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
E FUNZIONAMENTO
Alimentazione
Consumo energetico

Ambiente operativo

Emissioni acustiche
(potenza/pressione)

Normative
Certificazioni ambientali
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni e peso

Dimensioni e peso
della confezione
MATERIALI INCLUSI
Contenuto della confezione

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

MATERIALI DI CONSUMO

Componenti sostituibili
dall'utente

Note a piè pagina

¹Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon.
Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche
finali sono soggette a modifiche senza preavviso.TM e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi
commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta)
consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.

TM-510

Carta in bobina: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm,
laterale: 3 mm
Carta in bobina (stampa senza bordi): superiore: 0 mm,
inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm,
inferiore: 127 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm,
laterale: 3 mm
Bobina di carta: 1 bobina
Foglio singolo: 1 foglio
N/D
[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14",
17", 24"
[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16",
18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in formato
personalizzato è supportata solo su bobine di carta secondo
la definizione dell'utente
Posizione standard: 1 foglio
Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale
Posizione piana: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale
(escluse condizioni di forte arricciamento)

100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)
In funzione: circa 62 W
In modalità Sleep: circa 2,2 W
Tempo di inattività per
passare alla modalità di
Sleep: circa 5 minuti
Spenta: circa 0,06 W
In funzione: circa 64 W
In modalità Sleep: circa 2,2 W
Tempo di inattività per
passare alla modalità di
Sleep: circa 5 minuti
Spenta: circa 0,06 W

Temperatura: 15-30 °C
Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)
In funzione: 41 dB (A) (carta comune, modalità standard,
modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla
norma ISO 7779)
In stand-by: max. 35 dB (A)
In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune, modalità
standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione
conforme alla norma ISO 7779)
Marchio CE, marchio UKCA
Certificazione CB, certificazione EPEAT¹
L x P x A
Unità principale con supporto
978 x 885 x 1041 mm (basket aperto)
978 x 756 x 1041 mm (basket chiuso)
55 kg
(incluso set portabobina, esclusi inchiostro e testa
di stampa)
Stampante (unità principale con supporto e pallett):
1152 x 913 x 914 mm, 97 kg

Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di
alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione,
1 portabobina, supporto interno carta da 3", guida
all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali,
foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti,
guida alla configurazione del supporto della stampante,
avviso per PosterArtist WEB

Software disponibile scaricabile dal Web

Portabobina 2/3": RH2-28
Supporto IC Card Reader: RA-02
Desktop basket: BU-07

Serbatoio di inchiostro: MBK: PFI-323 (300 ml),
PFI-123 (130 ml),
M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)
BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Testa di stampa: PF-06
Lama taglierina: CT-08
Cartuccia di manutenzione: MC-31



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026