

imagePROGRAF TM-510/TM-515

КВАЛИТЕТ И РАЗНОВИДНИ ОПЦИИ ЗА СЕКОЕ РАБОТНО ОПКРУЖУВАЊЕ

Подобрете ги отпечатените материјали со живописни бои и прецизност на тенките линии за прецизни CAD-цртежи и впечатливи рекламни материјали. Печатачот за формати до 24" нуди комбинација од поголема продуктивност, интуитивно користење и одржливост - како и печатење со мал шум со различни примени за средна продуктивност, дизајниран за корпоративни и поголеми AEC-канцеларии, продажни места и секторот за образование.

ПРИДОБИВКИ

- **Квалитет за секоја примена**
  Новото мат црно мастило со голема густина и подобрената обработка на слика овозможуваат поостри тенки линии и појасни технички детали, додека подобреното мапирање на боите на обична хартија создава потемни и поживописни отпечатени материјали за различни примени, како што се постери и материјали за продажни места.
- **Поголема продуктивност**
  Добијте непречени работни процеси со печатење CAD-материјали во A1-формат за само 20 секунди и поголеми резервоари за мастило, како и пократко време на чекање благодарение на брзата обработка и брзото враќање од режим на мирување. Сигурно печатење од првиот пат со помош на Free Layout Plus за минимизирање на погрешните печатења и заборавете на отсекувањето прекумерни маргини благодарение на печатењето без рабови.
- **Практично користење**
  Контролирајте ги сите главни поставки преку екранот на допир од 4,3” што се закосува, со приказ на важни информации како што се типот медиум, преостанатите медиуми и количината на мастило. Поедноставното поставување на медиуми со автоматско откривање на типот медиум го поедноставува работниот процес. Поддршка за Apple AirPrint, IPP Everywhere и Mopria за едноставно печатење без драјвери од различни уреди.
- **Создадени за одржливост**
  Заборавете на пречките во работата благодарение на тивкото работење што е совршено за потивки канцелариски опкружувања. Создаден со повеќе рециклирани материјали, пакување што не содржи стиропор и сертификат EPEAT*, серијата TM им овозможува на организациите да ги исполнат целите за одржливи набавки без да се намали квалитетот.

*Сертификат EPEAT 1.0 Gold и сертификат EPEAT 2.0 Bronze, регистрирани во САД

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-510 / TM-515

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ	TM-510	TM-515
Тип печатач	5 бои 24”	
Технологија за печатење	Bubblejet on Demand со 6 бои од интегриран тип од Canon (6 чипови по глава за печатење x 1 глава за печатење)	
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi	
Број на млазници	Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y: по 2.560 млазници за секоја	
Прецизност на линиите	±0,1 % или помалку Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.	
Растојание помеѓу млазниците	1.200 dpi x 2 линии	
Големина на капка мастило	минимум 5 pl по боја	
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y) Продажно мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Тип мастило	Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y	
Компатибилност со оперативни системи	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Други поддржани протоколи за испраќање задачи	Apple AirPrint (за macOS/iOS/iPadOS), Mopria (за Android, Windows), IPP Everywhere (за ChromeOS)	
Јазици на печатачот	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)
Стандардни интерфејси	Приклучок USB A: нема	Приклучок USB A: USB-мемориски уред (Direct Print)
	Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN	
МЕМОРИЈА		
Стандардна меморија	2 GB Отвор за проширување: нема	128 GB (физичка меморија 2 GB) Отвор за проширување: нема
SSD-диск	Нема	256 GB (со шифрирање)
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ		
CAD-цртеж		
Обична хартија (A1)	0:20 (брз економичен режим) 0:23 (брзо) 0:40 (стандардно)	
Постер:		
Обична хартија (A1)	0:22 (брз економичен режим) 0:25 (брзо) 0:38 (брзо ново) 0:44 (стандардно)	
Тешка обложена хартија (A1)	0:55 (брзо) 1:21 (стандардно)	
РАКУВАЊЕ СО МЕДИУМИ		
Влезно и излезно лежиште за медиуми	Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предната страна (рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)	
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 - 610 mm Сечена хартија: 203,2 - 610 mm	
Дебелина на медиуми	Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm	
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 203,2 mm Сечена хартија: 279,4 mm	
Максимална должина врз која може да се печати	Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата) Сечена хартија: 1,6 m	
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	150 mm	
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2”/3”	
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm	

	TM-510	TM-515
Површина на маргини врз која може да се печати	Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (други): горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm	
Капацитет за снабдување со медиуми	Хартија во ролна: 1 ролна Сечена хартија: 1 лист	
Единица со валјак за земање медиуми	Нема	
Ширина на печатење без рабови (само ролна)	[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10”, 14”, 17”, 24”	
Максимален број на отпечатени материјали	[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8”, 12”, 15”, 16”, 18”, 20”, 22”, 300 mm, 500 mm, 600 mm Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции Стандардна положба: 1 лист Положба за превиткување: 20 листови обична хартија во A1-формат во вертикална положба Рамна положба: 20 листови обична хартија во A2-формат во хоризонтална положба (освен во положба на премногу завиткана хартија)	
ПРЕДУСЛОВИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ И РАБОТА		
Напојување	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Потрошувачка на енергија	При работа: прибл. 62 W Режим на мирување: прибл. 2,2 W Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: Прибл. 5 минути Исклучено напојување: прибл. 0,06 W	При работа: прибл. 64 W Режим на мирување: прибл. 2,2 W Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути Исклучено напојување: прибл. 0,06 W
Работно опкружување	Температура: 15~30 °C, влажност: 10~80 % RH (без кондензација)	
Акустичен шум (мок/притисок)	При ракување: 41 dB (A) (стандардна обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779) Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку При работа: 6,2 бели или помалку (стандардна обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)	
Прописи	Ознака CE, ознака UKCA	
Сертификати за животната средина	Сертификат CB, сертификат EPEAT[1]	
ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА		
Физички димензии и тежина	Ш x Д x В	
	Главен уред со држач	
	978 x 885 x 1041 mm (отворена корпа)	
	978 x 756 x 1041 mm (затворена корпа)	
	55 kg (со вклучен комплет со држач за валјаци, без мастило и глава за печатење)	
Димензии и тежина на пакетот	Печатач (главен уред со држач и палета): 1152 x 913 x 914 mm, 97 kg	
ШТО Е ВКЛУЧЕНО		
Што содржи кутијата?	Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, 1 држач за валјак (јадро), додаток за хартија со јадро од 3”, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држачот на печатачот, известување за PosterArtist WEB	
Испорачан софтвер	Софтвер што може да се преземе од интернет	
ОПЦИИ		
Изборни елементи	Држач за валјаци од 2”/3”: RH2-28 Држач за читачот за IC-картички: RA-02 Корпа за на работна маса: BU-07	
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ		
Делови кои може да ги замени корисникот	Резервоар за мастило MBK: PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Глава за печатење: PF-06 Сечило за сечење: CT-08 Картриџ за одржување: MC-31	

Фусноти

[1]Сертификат EPEAT 1.0 Gold и сертификат EPEAT 2.0 Bronze, регистрирани во САД

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2026