

imagePROGRAF TM-510/TM-515

CALITATE ȘI VERSATILITATE PENTRU ORICE SPAȚIU DE LUCRU

Îmbunătățiți fiecare imprimare cu culori intense și precizie specifică liniilor subțiri în format CAD precis și crearea de materiale de marketing care atrag atenția. Imprimanta de 24 de inchi combină productivitatea îmbunătățită, ușurința în utilizare și sustenabilitatea, oferind în același timp o imprimare silențioasă și o gamă largă de aplicații în segmentul de productivitate medie. Este proiectată pentru birourile corporative și de arhitectură, inginerie și construcții mari, precum și pentru sectorul comerțului cu amănuntul și educațional.

AVANTAJE

- **Calitate pentru orice aplicație**
  Noua cerneală MBK de înaltă densitate și procesarea îmbunătățită a imaginii asigură linii subțiri și detalii tehnice mai clare, iar cartografierea îmbunătățită a culorilor pe hârtie simplă produce rezultate cu contrast ridicat și culori mai intense în diverse aplicații, cum ar fi afișe și materialele promoționale pentru vânzarea cu amănuntul.
- **Productivitate îmbunătățită**
  Asigurați continuitatea fluxurilor de lucru, obținând o imprimare CAD A1 în 20 de secunde, imprimați cu rezervoare de cerneală mai mari, timp de așteptare mai mic cu procesarea rapidă și modul de revenire rapidă din repaus. Cu încredere la prima imprimare, folosind Free Layout Plus pentru a reduce la minimum erorile de imprimare și pentru a evita decuparea excesivă a marginilor cu imprimarea fără margini.
- **Ușurință de utilizare**
  Gestionați toate setările principale de la un panou de control cu ecran tactil rabatabil de 4,3", care afișează informații esențiale, cum ar fi tipul de suport, cantitatea de suporturi rămasă și nivelurile de cerneală. Setările simplificate pentru suporturi cu detectarea automată a tipului de suport eficientizează fluxul de lucru. Acceptă Apple AirPrint, IPP Everywhere și Mopria pentru imprimare fără efort cu diferite dispozitive.
- **Proiectată pentru sustenabilitate**
  Uitați de întreruperi și bucurați-vă de funcționare cu zgomot redus, perfectă pentru medii de birou mai liniștite. Proiectată cu mai multe materiale reciclate, ambalaje fără EPS și certificare EPEAT*, seria TM ajută organizațiile să-și atingă obiectivele de achiziții durabile fără compromisuri în termeni de calitate.

*Certificat EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, înregistrat în S.U.A.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TM-510 / TM-515

TEHNOLOGIA IMPRIMANTEI	TM-510	TM-515
Tip imprimantă	5 culori, 24”	
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand cu 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)	
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi	
Număr de duze	Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare	
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.	
Densitate duză	1.200 dpi x 2 linii	
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 5 pl pe culoare	
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 490 ml (130 ml pentru MBK, 90 ml x 4 pentru BK, C, M, Y) Cerneală din comerț: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigmenți: 5 culori MBK/BK/C/M/Y	
Compatibilitate SO	32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor	Apple AirPrint (pentru macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pentru Android, Windows), IPP Everywhere (pentru ChromeOS)	
Limbaje de imprimare	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (trimitere numai prin FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (trimitere numai prin FTP)
Interfețe standard	Port USB A: nu se aplică	Port USB A: memorie USB (imprimare directă)
	Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN	
MEMORIE		
Memorie standard	2 GB Slot de expansiune: nu	128 GB (memorie fizică 2 GB) Slot de expansiune: nu
Stocare SSD	Nu este cazul	256 GB (criptat)
VITEZĂ DE IMPRIMARE		
Desen CAD		
Hârtie simplă (A1)	0:20 (modul rapid economic) 0:23 (modul rapid) 0:40 (standard)	
Afiș:		
Hârtie simplă (A1)	0:22 (modul rapid economic) 0:25 (rapid)) 0:38 (rapid nou) 0:44 (standard)	
Carton cretat (A1)	0:55 (rapid) 1:21 (standard)	
GESTIONAREA HÂRTIEI		
Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie pretăiată: alimentare prin partea de sus, ieșire frontală (alimentare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)	
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 203,2 – 610 mm Hârtie pretăiată: 203,2 – 610 mm	
Grosimea hârtiei	Rolă/pretăiată: 0,07 mm – 0,8 mm	
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 203,2 mm Hârtie pretăiată: 279,4 mm	
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie tăiată: 1,6 m	
Diametru maxim rolă de hârtie	150 mm	
Dimensiuni suport rolă	Diametru intern suport rolă: 2”/3”	
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm; lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (altele): sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm	

	TM-510	TM-515
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm; lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (altele): sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm	
Capacitate de alimentare cu hârtie	Hârtie rolă: 1 rolă Hârtie pretăiată: 1 coală	
Unitate de preluare a suporturilor rolă	Nu este cazul	
Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)	[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10”, 14”, 17”, 24”	
	[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8”, 12”, 15”, 16”, 18”, 20”, 22”, 300 mm, 500 mm, 600 mm	
	În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în format atipic este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o setare definită de utilizator	
Număr maxim de imprimări livrate	Poziție standard: 1 coală Poziție de pliere: hârtie simplă 20 de coli în format A1 portret Poziție plată: hârtie simplă 20 de coli în format A2 peisaj (mai puțin hârtia puternic ondulată)	
CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE		
Sursă de alimentare	100-240 V c.a. (50-60 Hz)	
Consum de energie	În timpul funcționării: aprox. 62 W În modul inactiv: aprox. 2,2 W Setare implicită pentru timpul până la intrarea în modul inactiv: Aprox. 5 minute Oprit: aprox. 0,06 W	În timpul funcționării: aprox. 64 W În modul inactiv: aprox. 2,2 W Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute Oprit: aprox. 0,06 W
Mediu de utilizare	Temperatură: 15~30 °C, umiditate: 10~80 % RH (fără condens)	
Zgomot acustic (putere/presiune)	Funcționare: 41 dB(A) (hârtie simplă standard, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779) Standby: 35 dB(A) sau mai puțin Funcționare: 6,2 beli sau mai puțin (hârtie simplă standard, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO7779)	
Reglementări	Marcaj CE, marcaj UKCA	
Certificate de mediu	Certificare CB, EPEAT[1]	
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE		
Dimensiunile fizice și greutatea	l x A x H	
	Unitate principală cu suport	
	978 x 885 x 1041 mm (coș deschis)	
	978 x 756 x 1041 mm (coș închis)	
	55 kg (inclusiv suportul de rolă, fără cerneală și cap de imprimare)	
Dimensiuni ambalate și greutate	Imprimantă (unitate principală cu suport și palet): 1152 x 913 x 914 mm, 97 kg	
COMPONENTE INCLUSE		
Ce se află în cutie?	Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, 1 suport de rolă (tub), accesoriu suport hârtie de 3 inchi, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, ghid de configurare a suportului de bază al imprimantei, notificare pentru PosterArtist WEB	
Software inclus	Software disponibil pentru descărcare de pe web	
OPȚIUNI		
Articole opționale	Suport rolă 2”/3”: RH2-28 Suport cititor de carduri IC: RA-02 Coș de birou: BU-07	
CONSUMABILE		
Articole care pot fi înlocuite de utilizator	Rezervor de cerneală MBK: PFI-323 (300 ml)/ PFI-123 (130 ml) M: PFI-321(300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Cap de imprimare: PF-06 Lamă de tăiere: CT-08 Cartuș de mentenanță: MC-31	

Note de subsol

[1]Certificată EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, înregistrat în S.U.A.

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2026