



imagePROGRAF TM-510/TM-515

HER ÇALIŞMA ALANI İÇİN KALİTE VE ÇOK YÖNLÜLÜK

Hassas CAD çizimi ve dikkat çekici pazarlama malzemesi üretiminde canlı renkler ve ince çizgi hassasiyetiyle her baskıyı bir üst seviyeye taşıyın. Güçlendirilmiş verimlilik, sezgisel kullanılabilirlik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren 24 inç yazıcı, düşük gürültülü baskı özelliği ve geniş uygulama yelpazesiyle orta verimlilik seviyesi segmentinde, kurumsal ve büyük ölçekli AEC ofisleri ile perakende ve eğitim sektörü için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Her uygulamada kalite**
Yeni yüksek yoğunluklu MBK mürekkebi ve geliştirilmiş görüntü işleme, daha keskin ince çizgiler ve daha net teknik ayrıntılar sunarken iyileştirilmiş düz kağıt renk eşleme özelliği, posterler ve perakende materyalleri gibi çeşitli uygulamalarda daha koyu ve daha canlı çıktılar üretir.
- **Güçlendirilmiş verimlilik**
İş akışlarının kesintisiz ilerlemesini sağlamak için A1 CAD baskısını 20 saniyede alın, daha büyük mürekkep tankları kullanın, hızlı işleme ve uyku modundan hızlı geri dönüş sayesinde bekleme süresini kısaltın. Free Layout Plus ile hatalı baskıları en aza indirerek ilk baskıda güven sağlayın ve kenarlıksız baskıyla fazla kenar boşluklarını kırpmaya ihtiyacını ortadan kaldırın.
- **Kullanım kolaylığı**
Medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli ekranlar sunan 4,3 inç eğilebilir dokunmatik ekranlı panelden tüm temel ayarları kontrol edin. Medya türünün otomatik algılanması, medya ayarlarını kolaylaştırarak iş akışını daha verimli hâle getirir. Apple AirPrint, IPP Everywhere ve Mopria'yı destekleyerek farklı cihazlarla zahmetsiz ve sürücüsüz baskı sunar.
- **Sürdürülebilirlik için tasarlandı**
Daha sessiz ofis ortamları için ideal olan düşük gürültülü çalışma sayesinde kesintileri önleyin. Daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme, EPS içermeyen ambalaj ve EPEAT sertifikası* ile geliştirilen TM serisi, kuruluşların kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirlik odaklı satın alma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

*EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-510/TM-515

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Desteklenen diğer iş gönderim protokollü

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart hafıza

SSD depolama

BASKI HIZI

CAD Çizimi

Düz Kağıt (A1)

Poster:

Düz Kağıt (A1)

Ağır kuşe kağıt (A1)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

TM-510

TM-515

5 Renkli 24 inç

Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür
(6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)

2.400 x 1.200 dpi

Toplam: 15.360 püskürtme ucu
MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde
2.560 püskürtme ucu

±%0,1 veya daha az

Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar
için kullanılanlarla eşleşmelidir.

1.200 dpi x 2 satır

renk başına minimum 5 pl

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml
(MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4)
Satış Mürekkebi: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y

32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS için), Mopria (Android,
Windows için), IPP Everywhere (ChromeOS için)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(Sürüm JFIF 1.02), CALS G4
(yalnızca FTP yoluyla
gönderim)

HP-GL/2, HP RTL, PDF
(Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm
JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca
FTP yoluyla gönderim)

USB A Bağlantı Noktası: Yok

USB A Bağlantı Noktası: USB
Bellek (Doğrudan Baskı)

USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB

Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T),

IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen
kullanıcı kılavuzuna başvurun.

2 GB

Genişletme yuvası: Yok

128 GB

(Fiziksel hafıza 2 GB)

Genişletme yuvası: Yok

256 GB (şifrelenmiş)

0:20 (Hızlı Ekonomi Modu)

0:23 (Hızlı)

0:40 (Standart)

0:22 (Hızlı Ekonomi Modu)

0:25 (Hızlı)

0:38 (Hızlı yeni)

0:44 (Standart)

0:55 (Hızlı)

1:21 (Standart)

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme koluyla manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm

Tabaka dijital: 203,2 - 610 mm

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 203,2 mm

Tabaka dijital: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 m

(işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)

Tabaka dijital: 1,6 m

150 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm,
Yan: 3 mm

Tabaka dijital (Diğer): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Yazdırılabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alma Rulo Ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKŞİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: Yaklaşık 62 W

Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W

Uyku moduna girme zamanı

için gereken varsayılan ayar:

Yaklaşık 5 dakika

Güç kapalıyken:

Yaklaşık 0,06 W

Çalışırken: Yaklaşık 64 W

Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W

Uyku moduna girme zamanı

için gereken varsayılan ayar:

Yaklaşık 5 dakika

Güç kapalıyken:

Yaklaşık 0,06 W

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 15~30 °C, Nem: %10~%80 BN
(yoğuşmaz)

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Çalışırken: 41 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod,

Tarama Çizim/Metin modu)

(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Çalışırken: 6,2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt,

Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu)

(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

CE işareti, UKCA işareti

CB sertifikası, EPEAT sertifikası¹

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

G x D x Y

Standtly ana ünite

978 x 885 x 1.041 mm (Sepet Açık)

978 x 756 x 1.041 mm (Sepet Kapalı)

55 kg

(Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

Yazıcı (Paletli ve standtly ana ünite):

1.152 x 913 x 914 mm, 97 kg

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1
Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı),
3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/
Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur. Adres Sayfası, Önemli
Bilgi Sayfası, Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist
WEB Bildirimi

Yazılım, web'den indirilebilir.

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Mürekkep Tankı MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml)

M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml)

BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)

Baskı Kafası: PF-06

Kesici Bıçak: CT-08

Bakım Kartuşu: MC-31

Dipnotlar

¹EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı.

Sorumluluk Reddi

Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır.
Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde
önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. TM ve [®]: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki
ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini
öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2026