



imagePROGRAF TM-510M/610M

SCANSIONE, ELABORAZIONE E STAMPA: TUTTO IN UN UNICO FLUSSO DI LAVORO.

Ridefinisci i flussi di lavoro dalla scansione alla stampa con le nuove stampanti multifunzione integrate imagePROGRAF da 24" e 36". Combinando stampante e scanner in un unico dispositivo compatto, semplificano l'installazione e garantiscono maggiore produttività, funzionalità intuitive, qualità d'immagine professionale e connettività semplice. Grazie a tempi di installazione notevolmente ridotti e alla stampa rapida delle copie, TM-510M/610M ridefiniscono i flussi di lavoro offrendo semplicità ed efficienza senza rinunciare a prestazioni elevate, per studi AEC, retail, settore alberghiero e istruzione.

VANTAGGI

- **Scansione e stampa in un unico dispositivo**
Stampante e scanner sono completamente integrati in un unico dispositivo compatto. L'ingombro ridotto consente di installarlo facilmente anche dove lo spazio è limitato, offrendo maggiore flessibilità senza compromettere le prestazioni. Un'unica fonte di alimentazione, un solo indirizzo IP e tempi di installazione notevolmente ridotti semplificano tutto fin dal primo giorno, rendendo più rapida la configurazione e più semplice l'uso quotidiano.
- **Qualità professionale, dalla scansione alla stampa**
Scopri un nuovo livello di dettaglio tecnico e una maggiore nitidezza delle linee sottili grazie all'inchiostro MBK ad alta densità e all'elaborazione avanzata delle immagini. Ottieni stampe dai colori più vivaci grazie alla migliore mappatura dei colori su carta comune. Lo scanner CIS con illuminazione LED su entrambi i lati riduce le ombre nelle copie scansionate, rendendole più leggibili, facili da condividere e archiviare: la soluzione ideale per la scansione di progetti architettonici e la digitalizzazione di grande formato.
- **Produttività migliorata**
Ogni fase del flusso di lavoro di copia è stata ottimizzata per garantire la massima velocità. La scansione più rapida, l'elaborazione parallela dei dati e una maggiore velocità di stampa si combinano per accelerare il flusso di lavoro dalla scansione alla stampa. L'elevata produttività, con una velocità di stampa di 3,2 ppm (A1), la stampa senza bordi, tempi di elaborazione ridotti e serbatoi d'inchiostro ad alta capacità, consente di rispettare le tempistiche anche negli ambienti con flussi di lavoro di scansione e stampa più intensi.
- **Utilizzo intuitivo**
Le principali impostazioni di stampa e scansione sono sempre a portata di mano grazie al pannello di controllo touchscreen inclinabile da 5", che mostra informazioni essenziali come il tipo di supporto, la quantità di supporto rimanente e il livello dell'inchiostro. L'impostazione semplificata dei supporti, con rilevamento automatico del tipo di supporto, ottimizza il flusso di lavoro. Supporta Apple AirPrint, IPP Everywhere e Mopria per stampare facilmente da diversi dispositivi senza bisogno di driver.
- **Sostenibilità al centro**
Lavora senza interruzioni grazie alla silenziosità operativa, ideale per gli ambienti di lavoro più tranquilli. Realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati, imballaggi privi di EPS e certificazione EPEAT*, la serie TM aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di approvvigionamento sostenibile senza compromettere la qualità.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-510M/610M

TECNOLOGIA SCANNER		TM-510M	TM-610M	GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA		TM-510M	TM-610M
Tecnologia di scansione		Scanner CIS, illuminazione LED su entrambi i lati		Alimentazione e uscita supporti di stampa		Bobina di carta: una bobina, caricamento superiore, uscita frontale	
Risoluzione max. (dpi)		600 dpi x 600 dpi				Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)	
Livelli scala di grigi		Output in scala di grigi: 8 bit Output a colori: 8 bit per RGB		Larghezza supporti di stampa		Bobina di carta / Foglio singolo: 203,2 - 610 mm	
Velocità di scansione		127 mm al secondo / 5 ips (a colori, 200 dpi) 254 mm al secondo / 10 ips (in bianco e nero, 200 dpi)		Spessore supporti di stampa		Bobina/foglio: 0,07 - 0,8 mm	
Larghezza di scansione massima		610 mm (24")		Lunghezza minima stampabile		Bobina di carta: 203,2 mm	
Larghezza di scansione minima		153 mm (6")		Lunghezza massima stampabile		Foglio singolo: 279,4 mm	
Lunghezza di scansione		914 mm (36")				Bobina di carta: 18 mm (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 mm	
		JPEG 200 dpi: 120 mm - 8304 mm 300 dpi: 120 mm - 5536 mm 600 dpi: 120 mm - 2768 mm PDF 200 dpi: 120 mm - 5080 mm 300 dpi: 120 mm - 5080 mm 600 dpi: 120 mm - 2768 mm				150 mm	
Larghezza documento		158 mm (6,2") - 622 mm (24,5")				Diametro interno della bobina: 2 7/3" (50,08/76,2 mm)	
Lunghezza documento		200 mm (7,9") - 8304 mm (326,9")				Bobina di carta: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm	
Spessore documento		0,07 - 0,8 mm				Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm	
Formato di scansione		Memoria USB (FAT16, FAT32, exFAT), Email, SMB				Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm	
Formato file		JPEG, PDF				Bobina di carta: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm	
Tipi di supporti originali compatibili		Carta comune, carta patinata, cianografia, carta da lucido, carta lucida (*) * Per la scansione, utilizzare un foglio di supporto.		Capacità di alimentazione supporti di stampa		Bobina di carta: 1 bobina Foglio singolo: 1 foglio	
Modalità di scansione		CAD (disegno al tratto), Poster/Foto, Disegno/Mappa, Cianografia (conversione in bianco e nero), Cianografia inversa (conversione in bianco e nero), Carta da lucido		Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)		[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Funzioni		Rilevamento automatico del formato dell'originale, Regolazione della densità, Regolazione del contrasto, Regolazione della nitidezza, Regolazione della saturazione, Selezione della qualità di stampa, Miglioramento del bianco, Miglioramento del nero, Regolazione delle dimensioni dei dati, Impostazioni utilizzate di frequente Fino a 99 copie 25 - 432%				[Consigliato] 515 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (Stampabile) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Numero di copie		25 - 432%		Numero massimo di stampe erogate		Posizione standard: 1 foglio	
Rapporto di zoom		Come per la stampante				Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale (solo per TM-610M, anche A0 in verticale)	
Lingue		5" (condivide lo stesso pannello della stampante)				Posizione piana: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale (solo per TM-610M, anche A1 in orizzontale) (escluse condizioni di forte arricciamento)	
Pannello di controllo		Scanner integrato nella stampante					
Peso dello scanner		Scanner integrato nella stampante					
Dimensioni (L x P x L)		Rivolto verso l'alto					
Gestione dei documenti							
TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE				REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO			
Tipo di stampante		24" a 5 colori		Alimentazione		100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)	
Tecnologia di stampa		Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)		Consumo energetico		In funzione: circa 70 W	
Risoluzione di stampa		2400 x 1200 dpi				In modalità Sleep: circa 2,2 W	
Numero di ugelli		Totale: 15360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y, K: 2560 ugelli ciascuno				Impostazione predefinita del tempo per l'attivazione della modalità Sleep: circa 5 minuti	
Precisione delle linee		Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni				Spenta: circa 0,06 W	
Passo degli ugelli		1200 dpi (2 linee)		Ambiente operativo		Temperatura: 15-30 °C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)	
Dimensioni gocce di inchiostro		Minimo 5 pl per colore		Rumorosità acustica (potenza/pressione)		In funzione: circa 41 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo)	
Capacità inchiostro		Inchiostro in dotazione: 490 ml (130 ml per MBK, 90 ml x4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)				(misura ottenuta in conformità con la norma ISO 7779)	
Tipo di inchiostro		Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y				In stand-by: max. 35 dB (A)	
Sistemi operativi compatibili		32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26 Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria (per Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)				In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo)	
Altri protocolli di invio dei lavori supportati		HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite SMB)		Normative		Marchio CE, marchio UKCA	
Linguaggi di stampa		Porta USB-A: memoria USB (solo scansione su USB; stampa da supporti USB non supportata)		Certificazioni ambientali		Certificazione CB, certificazione EPEAT*	
Interfacce standard		Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Dimensioni e peso		L x P x A (unità principale con supporto) 978 x 885 x 1041 mm (basket aperto) 978 x 756 x 1041 mm (basket chiuso) 64 kg (incluso set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)	
				Dimensioni e peso della confezione		L x P x A (unità principale con supporto) 1285 x 885 x 1041 mm (basket aperto) 1285 x 756 x 1041 mm (basket chiuso) 77 kg (incl. set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)	
						Stampante (unità principale con pallet): 1152 x 913 x 914 mm, 105 kg	
						Stampante (unità principale con pallet): 1462 x 1122 x 769 mm, 124 kg	
				MATERIALI INCLUSI		Stampante, supporto per stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, 1 portabobina, supporto interno carta da 3", guida all'installazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB	
				Contenuto della confezione		Software disponibile scaricabile dal Web	
				Software incluso		Portabobina 2/3": RH2-28 Supporto IC Card Reader Holder: RA-02 Desktop Basket: BU-07	
				OPZIONI		Portabobina 2/3": RH2-35 Supporto IC Card Reader: RA-02	
				Accessori opzionali			
				MATERIALI DI CONSUMO		Serbatoio di inchiostro: MBK: PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml), M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)	
				Componenti sostituibili dall'utente		Testa di stampa: PF-06 Lama taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31	



Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026