



imagePROGRAF TM-510M/610M

SCANNEN, VERWERKEN EN PRINTEN - EÉN NAADLOOS GEHEEL

Optimaliseer uw scan-naar-print-workflows met de nieuwe geïntegreerde 24-inch en 36-inch imagePROGRAF multifunctionele printers. Deze compacte apparaten zijn printer en scanner in één, wat de productiviteit direct verhoogt. Ze bieden eenvoudige installatie, intuïtieve bediening, professionele beeldkwaliteit en eenvoudige connectiviteit. Dankzij de aanzienlijk kortere installatietijd en hoge kopieer- en printsnelheid maakt de TM-510M/610M naadloze, efficiënte workflows mogelijk, zonder in te leveren op prestaties – ideaal voor architecten-/ingenieursbureaus en bouwbedrijven (AEC), de detailhandel, horeca en het onderwijs.

VOORDELEN

- **Scannen en printen in één**
Printer en scanner, volledig geïntegreerd in één compact apparaat. Dankzij het compacte formaat past het apparaat ook probleemloos in kleinere ruimten, wat zorgt voor meer flexibiliteit zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Eén voedingsbron, één IP-adres en een aanzienlijk kortere installatietijd verminderen de complexiteit vanaf dag één, wat zorgt voor een snellere installatie en een eenvoudigere dagelijkse bediening.
- **Professionele kwaliteit, van scan tot print**
Bereik een nieuw niveau van technische details en haarscherpe dunne lijnen dankzij MBK-inkt met hoge dichtheid en verbeterde beeldverwerking. Krijg levendigere uitvoer met verbeterde kleurenweergave op normaal papier. Schaduwen op gescande kopieën worden verminderd dankzij een CIS-scanner met tweezijdige LED-verlichting; prints zijn beter leesbaar, eenvoudiger te delen en te archiveren – ideaal voor het scannen van bouwtekeningen en digitalisering van grootformaat documenten.
- **Verbeterde productiviteit**
Elke fase van de kopieerworkflow is geoptimaliseerd voor snelheid. Sneller scannen, parallelle gegevensverwerking en snellere printuitvoer zorgen samen voor een hogere scan-naar-print-snelheid. Dankzij de hoge productiviteit met een printsnelheid van 3,2 ppm (A1), printen zonder witrand, de snelle verwerkingstijd en grote inkt tanks, blijven ook drukke scan-naar-print-omgevingen altijd op schema.
- **Intuïtief gebruiksgemak**
Belangrijke print- en scaninstellingen zijn binnen handbereik op een kantelbaar 5-inch touchscreen-bedieningspaneel, met weergave van essentiële informatie, zoals mediatype, resterende media en inkthoeveelheid. Een vereenvoudigde media-instelling met automatische detectie van het mediatype, stroomlijnt de workflow. Ondersteunt Apple AirPrint, IPP Everywhere en Mopria voor moeiteloos printen zonder drivers met verschillende apparaten.
- **Gebouwd voor duurzaamheid**
Geen verstoringen meer dankzij de stille werking, perfect voor stillere kantooromgevingen. De TM-serie is ontworpen met meer gerecyclede materialen, piepschuimvrije verpakking en EPEAT-certificering* en helpt organisaties om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zonder in te leveren op kwaliteit.

*EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS

imagePROGRAF TM-510M/610M

SCANNERTECHNOLOGIE	TM-510 M		TM-610 M		MEDIAVERWERKING		TM-510 M		TM-610 M	
Scantechnologie	CIS-scanner, tweezijdige LED-verlichting				Media-invoer en -uitvoer		Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde			
Maximale presolutie (dpi)	600 dpi x 600 dpi (Optische resolutie - hoofdscaan x subscan, geeft de maximale samplesnelheid weer bij het scannen van een document, gebaseerd op de ISO 14473-norm.)						Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)			
Grijswaardenniveaus	Grijswaardenuitvoer: 8-bits Kleurenuitvoer: 8-bits per RGB				Mediabreedte		Rol papier/losse vellen: 203,2 - 610 mm		Rol papier/losse vellen: 203,2 - 917 mm	
Scansnelheid	127 mm per sec/5 ips (kleur, 200 dpi), 254 mm per sec/10 ips (zwart-wit, 200 dpi)				Mediadikte		Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm			
Maximale scanbreedte	610 mm (24 inch)		153 mm (6 inch)		Minimale printbare lengte		Rolpapier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm			
Maximale scanbreedte			914 mm (36 inch)		Maximale printbare lengte		(lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing)			
Scanlengte							Los vel: 1,6 mm		150 mm	
	JPEG 200 dpi: 120 mm - 8304 mm 300 dpi: 120 mm - 5536 mm 600 dpi: 120 mm - 2768 mm				Maximale diameter van rol papier		Interne diameter van rollern: 2 inch/3 inch			
	PDF 200 dpi: 120 mm - 5080 mm 300 dpi: 120 mm - 5080 mm 600 dpi: 120 mm - 2768 mm				Formaat mediakern		Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm			
					Aanbevolen gebied van marges		Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm			
					Printbaar gebied van marges		Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rolpapier (zonder vitrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm			
					Media-invoercapaciteit		Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm			
							Rol papier: 1 rol		Losse vellen: 1 vel	
	USB-geheugen (FAT16, FAT32, exFAT), e-mail, SMB				Breedte zonder vitrand (alleen rollen)		[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch		[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch	
	Normaal papier, gecoat papier, blauwdruk, calqueerpapier, glanzend papier (*) *Gebruik een scanhoesje om te scannen						[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm		[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
	CAD (lijntekening), Poster/foto, Tekening/kaart, Blauwdruk (zwart-witconversie)						In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder vitrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker		In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder vitrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker	
	Omgekeerde blauwdruk (zwart-witconversie), Calqueerpapier									
	Automatische detectie oorspronkelijke grootte, Dichtheid aanpassen, Contrast aanpassen, Scherpte aanpassen, Verzadiging aanpassen, Printkwaliteit selecteren, Witoptimalisatie, Zwartoptimalisatie, Bestandsgrootte aanpassen, Veelgebruikte instellingen									
	Maximaal 99 pagina's 25 - 432%									
	Zelfde als printer									
	5 inch (Deelt één paneel met de printer)									
	Geïntegreerd / Geïntegreerd met printer									
	Geïntegreerd / Geïntegreerd met printer									
	Scanzijde omhoog									
	5-kleuren 24-inch		5 kleuren 36 inch		Standaardpositie: 1 vel		Vouwpositie: normaal papier 20 vel, A1 staand		(Alleen voor TM-610M ook A0 staand)	
	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)				VOEDING EN GEBRUIKSEISEN		AC 100-240 V (50-60 Hz)		Vlakke positie: normaal papier 20 vel op A2 liggend (Alleen voor TM-610M ook A1 liggend) (geldt niet voor sterk gekrulde positie)	
	2400 x 1200 dpi				Voeding					
	Totaal: 15.360 spuitopeningen				Energieverbruik		In bedrijf: ca. 70 W		In bedrijf: ca. 76 W	
	MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y; K: 2560 spuitopeningen per kleur									
	Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.									
	1200 dpi (2 lijnen)									
	Minimaal 5 pl per kleur									
	Meegeleverde inktstarterset: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y)									
	Standaard inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)									
	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)									
	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10									
	64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025									
	Apple Macintosh: macOS 12- macOS 26									
	Apple AirPrint (voor MacOS/iOS/iPadOS), Mopria (voor Android, Windows), IPP Everywhere (voor ChromeOS)									
	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via SMB)									
	USB A-poort: USB-geheugen (Alleen scannen naar USB, printen via USB niet ondersteund)									
	USB B-poort: Hi-Speed USB									
	Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)									
	Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b									
	*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN									
			6 GB							
			Uitbreidingsleuf: nee							
			N.v.t.							
	0:20 (Fast Economy) 0:23 (Fast) 0:40 (Standard)		0:17 (Modus Fast Economy) 3,2 ppm							
			0:32 (Modus Fast Economy) 0:40 (Fast) 1:08 (Standard)							
	0:22 (Modus Fast Economy) 0:25 (Fast) 0:38 (Fast new) 0:44 (Standard)									
			0:36 (Modus Fast Economy) 0:42 (Fast) 1:04 (Fast new) 1:16 (Standard)							
	0:55 (Fast) 1:21 (Standard)									
			1:38 (Fast) 2:30 (Standard)							
	</									



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026