

imagePROGRAF TM-510M/610M

SKANN, BEHANDLE, PRINT – HELT SØMLØST

Redefiner arbeidsflyten for skanning til print, med de nye integrerte imagePROGRAF 24- og 36-tommers multifunksjonsprinterne. Printer og skanner kombinert i én kompakt enhet gir enklere installasjon, økt produktivitet, intuitiv funksjonalitet, profesjonell bildekvalitet og enkel tilkobling. Med betydelig redusert installasjonstid og, rask kopiering og print, redefinerer TM-510M/610M en sømløs, effektiv arbeidsflyt, uten å gå på kompromiss med høy ytelse for virksomheter i bygg- og anleggsbransjen, butikker, hoteller, spisesteder og skoler.

FORDELER

- **Skann og print på samme sted**
  Printer og skanner, fullt integrert i én kompakt enhet. Med en kompakt utforming passer den komfortabelt inn der det er begrenset plass, noe som gir større fleksibilitet uten at det går på kompromiss med ytelsen. Én strømkilde, én IP-adresse og en vesentlig redusert installasjonstid reduserer kompleksiteten fra første dag, noe som gjør oppsettet raskere og den daglige driften enklere.

- **Profesjonell kvalitet, fra skanning til print**
  Opplev et nytt nivå av tekniske detaljer og klare, tynne streker med MBK-blekk med høy tetthet og forbedret bildebehandling. Få mer livaktige utskrifter med en forbedret fargestyringsfunksjon for vanlig papir. Skygger på skannede kopier reduseres ved hjelp av en CIS-skanner med dobbeltsidig LED-belysning. Utskriftene blir mer lesbare og enklere å dele og arkivere, noe som er ideelt ved skanning av byggetegninger og digitalisering i store formater.

- **Økt produktivitet**
  Hvert trinn i arbeidsflyten for kopiering er optimalisert for høy hastighet. Raskere skanning, parallell databehandling og raskere utskrift kombineres for å øke hastigheten fra skanning til utskrift. Den høye produktiviteten med en utskriftshastighet på 3,2 sider/min (A1), kantløse utskrifter, raske behandlingstider og store blekkassetter gjør at travle skann til print-miljøer alltid holder tiden.

- **Intuitiv brukervennlighet**
  Med innstillinger for print og skanning lett tilgjengelig på en 5-tommers vippbar berøringsskjerm, med viktig informasjon som medietype, gjenværende medier og blekknivåer. Forenklet medieinnstilling med automatisk gjenkjenning av medietype, strømlinjeformer arbeidsflyten. Støtter Apple AirPrint, IPP Everywhere og Mopria for enkle utskrifter med ulike enheter, uten drivere.

- **Bygd for bærekraft**
  Ingen flere forstyrrelser takket være lavt støynivå – perfekt for stille kontormiljøer. TM-serien er konstruert med mer resirkulerte materialer, EPS-fri emballasje og EPEAT-sertifisering* og vil hjelpe brukerne med å nå mål om bærekraftig innkjøp uten at det går på bekostning av kvaliteten.

*EPEAT 1.0 Gold-sertifisert, EPEAT 2.0 Bronze-sertifisert, registrert i USA

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-510M/610M

	TM-510M	TM-610M
SKANNERTEKNOLOGI		
Skanneteknologi	CIS-skanner, LED-belysning på to sider	
Maksimal oppløsning (dpi)	600 dpi x 600 dpi (Optisk oppløsning – Hovedskanning x Underskanning angir maksimal samplingshastighet når du skanner et dokument, basert på ISO 14473-standarden.)	
Gråtonenivåer	Gråtoneutskrift: 8-biters Fargeutskrift: 8-biters per RGB	
Skannehastighet	127 mm per sek / 5 bilder/sek (farge, 200 dpi), 254 mm per sek / 10 bilder/sek (svart/hvitt, 200 dpi)	
Maksimal skannebredde	610mm (24 tommer)	914mm (36")
Minste skannebredde	153mm (6")	
Skannelengde	JPEG 200 dpi: 120 mm – 8304 mm 300 dpi 120 mm – 5536 mm 600 dpi: 120 mm – 2768 mm PDF 200 dpi: 120 mm – 5080 mm 300 dpi 120 mm – 5080 mm 600 dpi: 120 mm – 2768 mm	
Dokumentbredde	158 mm (6,2 tommer) – 622 mm (24,5 tommer)	153 mm (6 tommer) – 927 mm (36,5 tommer)
Dokumentlengde	200 mm (7,9 tommer) – 8304 mm (326,9 tommer)	
Dokumenttykkelse	0,07–0,8 mm	
Skanneformat	USB-minne (FAT16, FAT32, exFAT), e-post, SMB	
Filformat	JPEG, PDF	
Støttede originale medietyper	Vanlig papir, bestrøket papir, blåkopi, lerret, glanset papir (*) *Bruk et underlagsark for skanning	
Skannemodus	CAD (strektegning), plakat/foto, tegning/kart, Blåkopi (svart/hvitt-konvertering), Konvertert blåkopi (svart/hvitt-konvertering), tracing-papir	
Funksjoner	Automatisk størrelsesgjenkjenning, tetthetsjustering, kontrast-justering, skarphetsjustering, justering av metning, valg av utskriftskvalitet, forbedring av hvite farger, forbedring av svarte farger, justering av datastørrelse, ofte brukte innstillinger	
Antall kopier	Opptil 99 kopier	
Zoomfaktor	25–432%	
[Languages/Språk]	Samme som printer	
Kontrollpanel	5 tommer (del det samme panelet med printeren)	
Skannervekt	Innebygd/integrert med printer	
Mål (B x D x L)	Innebygd/integrert med printer	
Dokumenthåndtering	Skriftsiden opp	
PRINTERTEKNOLOGI		
Printertype	5 farger, 24 tommer	5 farger, 36 tommer
Printerteknologi	Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)	
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi	
Antall dyser	Totalt: 15360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver	
Linjenøyaktighet	Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.	
Dyseavstand	1200 dpi (2 linjer)	
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge	
Blekkapasitet	Inkludert startblekk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y	
OS-kompatibilitet	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022. 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint (for macOS/iOS/iPadOS), Mopria (for Android, Windows), IPP Everywhere (for ChromeOS)	
Printerspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via SMB)	
Standardgrensesnitt	USB A-port: USB-minne (kun skanning til USB, utskrift fra USB-medier støttes ikke) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket	
MINNE		
Standard minne	6 GB Utvidelsesspor: Nei	
SSD-lagring	Ikke tilgjengelig	
UTSKRIFTSHASTIGHET		
CAD-tegning:		
Vanlig papir (A1):	0:20 (rask økonomimodus) 0:23 (rask) 0:40 (standard)	0:17 (rask økonomimodus), 3,2 sider/min
Vanlig papir (A0)	–	0:32 (rask økonomimodus) 0:40 (rask) 1:08 (standard)
Plakat:		
Vanlig papir (A1)	0:22 (rask økonomimodus) 0:25 (rask) 0:38 (rask ny) 0:44 (standard)	–
Vanlig papir (A0)	–	0:36 (rask økonomimodus) 0:42 (rask) 1:04 (rask ny) 1:16 (standard)
Tungt bestrøket papir (A1)	0:55 (rask) 1:21 (standard)	–
Tungt bestrøket papir (A0)	–	1:38 (rask) 2:30 (standard)

	TM-510M	TM-610M
MEDIEHÅNDTERING		
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkeltark: toppinnmating, frontutmating (Manuell mating ved hjelp av låsehendel for medier)	
Mediebredde	Rullpapir / Enkle ark: 203,2–610mm	Rullpapir / Enkle ark: 203,2–917mm
Medietykkelse	Rull/enkle ark: 0,07–0,8mm	
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Rullpapir: 203,2 mm	
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18mm (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Rullpapir: 1,6 mm	
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm	
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer	
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm	
Mediematingskapasitet	Rullpapir: 1 rull Enkle ark: 1 ark	
Bredde for kantløs utskrift (kun rull)	[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker	[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" 42" [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22",30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker
Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon: 1 ark Bretteposisjon: Vanlig papir 20 ark i stående A1-format (Også stående A0-format for TM-610M) Flat posisjon: Vanlig papir 20 ark i liggende A2-format (Også liggende A0-format for TM-610M) (utelukker svært bøyd tilstand)	
KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ		
Strømforsyning	AC 100–240 V (50–60 Hz)	
Strømforbruk	Driftsmodus: Ca. 70W	Driftsmodus: Ca. 76W
	Dvalemodus: ca. 2,2 W Standardinnstilling for tiden du går inn i hvilemodus: ca. 5 minutter Strøm av: ca. 0,06W	
Driftsmiljø	Temperatur: 15–30 °C, fuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)	
Akustisk lyd (Strøm/trykk)	Driftsmodus: Ca. 41 dB (A) (vanlig standardpapir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standarden) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,2 bel eller mindre (vanlig standardpapir, standard modus, strektegning/tekstmodus) (Målt etter ISO7779-standarden)	
Forskrifter	CE-merke, UKCA-merke	
Miljøsertifisering	CB-sertifisering, EPEAT-sertifisering*	
Fysisk mål og vekt **Innpakket mål og vekt**	B x D x H hovedenhet med stativ 978 x 885 x 1041mm (åpen kurv) 978 x 756 x 1041mm (lukket kurv) 64 kg (inkl. Rullholdersett, ekskl. blekk og printhode) Printer (hovedenhet med pall): 1152 x 913 x 914 mm, 105 kg	B x D x H hovedenhet med stativ 1285 x 885 x 1041mm (åpen kurv) 1285 x 756 x 1041mm (lukket kurv) 77 kg (inkl. Rullholdersett, ekskl. blekk og skrivehode) Printer (hovedenhet med pall): 1462 x 1122 x 769mm, 124kg
INNHOLD		
Innholdet i esken	Printer, printerstativ, 1 printhode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, 1 rullholder (spole), 3-tommers hylsterkartong, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, LFP Eur-adresseblad, ark med viktig informasjon, grunnleggende monteringsveiledning for printerstativ, Merknad om PosterArtist WEB	
Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet	
ALTERNATIVER		
Tilleggsutstyr	2-/3-tommers rullholder: RH2-28 Holder for IC-kortleser: RA-02 Skrivebordskurv: BU-07 Skrivebordskurv: BU-07	2-/3-tommers rullholder: RH2-35 Holder for IC-kortholder: RA-02
FORBRUKSARTIKLER		
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkassett: MBK: PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml) M: PFI-321(300 ml) / PFI-121(130 ml), BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Printhode: PF-06 Kutteknivi: CT-08 Vedlikeholdskassett: MC-31	

Fotnote

*EPEAT 1.0 Gold-sertifisert, EPEAT 2.0 Bronze-sertifisert, registrert i USA

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026