

imagePROGRAF TM-510M/610M

TARAMA, İŞLEME, BASKI; SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TEK BİR SİSTEMDE

Yeni entegre imagePROGRAF 24 inç ve 36 inç çok işlevli yazıcılarla taramadan baskıya iş akışlarını yeniden tanımlayın. Yazıcı ve tarayıcıyı tek bir kompakt cihazda bir araya getiren bu çözüm, kurulumu basitleştirir; güçlendirilmiş verimlilik, sezgisel kullanım, profesyonel görüntü kalitesi ve kolay bağlantı imkânı sunar. Önemli ölçüde kısaltılmış kurulum süresi ve yüksek kopyalama/baskı hızıyla TM-510M/610M, AEC ofisleri, perakende, konaklama ve eğitim sektörleri için yüksek performanstan ödün vermeden sorunsuz ve verimli iş akışlarını yeniden tanımlar.

AVANTAJLAR

- **Tarama ve baskı bir arada**
  Yazıcı ve tarayıcı, tek bir kompakt cihazda tam olarak entegre edilmiştir. Kompakt tasarımı sayesinde sınırlı alanlara rahatlıkla uyum sağlar ve performanstan ödün vermeden daha fazla esneklik sunar. Tek bir güç kaynağı, tek bir IP adresi ve önemli ölçüde kısaltılmış kurulum süresi, karmaşıklığı daha en baştan azaltarak kurulumu hızlandırır ve günlük kullanımı kolaylaştırır.

- **Taramadan baskıya kadar profesyonel kalite**
  Yüksek yoğunluklu MBK mürekkebi ve geliştirilmiş görüntü işleme sayesinde teknik ayrıntı ve ince çizgi netliğinde yeni bir seviyeye ulaşın. Düz kağıtta iyileştirilmiş renk eşleme özelliği ile daha canlı çıktıların keyfini çıkarın. Çift taraflı LED aydınlatmaya sahip CIS tarayıcı sayesinde taranan kopyalardaki gölgeler azaltılır. Baskılar daha okunaklı hale gelir, daha kolay paylaşılır ve arşivlenir. Mimari çizimlerin taranması ve geniş formatlı belgelerin dijital ortama aktarılması için idealdir.

- **Güçlendirilmiş verimlilik**
  Kopyalama iş akışının her aşaması hız için optimize edilmiştir. Daha hızlı tarama, paralel veri işleme ve daha hızlı baskı çıktısı bir araya gelerek tarama-baskı hızını artırır. A1 boyutunda dakikada 3,2 sayfa baskı hızı, kenarlıksız baskı, kısa işlem süresi ve yüksek kapasiteli mürekkep tankları sayesinde yoğun taramadan baskıya çalışma ortamlarında verimliliği artırarak işlerin sürekli olarak planlandığı şekilde ilerlemesini sağlar.

- **Sezgisel kullanım**
  Medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi temel bilgileri gösteren 5 inç eğilebilir dokunmatik ekranlı kontrol panelinden temel baskı ve tarama ayarlarına kolayca erişin. Medya türünün otomatik algılanması, medya ayarlarını kolaylaştırarak iş akışını daha verimli hâle getirir. Apple AirPrint, IPP Everywhere ve Mopria'yı destekleyerek farklı cihazlarla zahmetsiz ve sürücü gerektirmeyen baskı sunar.

- **Sürdürülebilirlik için tasarlandı**
  Daha sessiz ofis ortamları için ideal olan düşük gürültülü çalışma sayesinde kesintileri önleyin. Daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme, EPS içermeyen ambalaj ve EPEAT sertifikası* ile geliştirilen TM serisi, kuruluşların kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirlik odaklı satın alma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

*EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-510M/610M

	TM-510M	TM-610M
TARAYICI TEKNOLOJİSİ		
Tarama Teknolojisi	CIS tarayıcı, çift taraflı LED aydınlatmalı	
Maksimum Çözünürlük (dpi)	600 dpi x 600 dpi (Optik Çözünürlük - Ana Tarama x Alt Tarama; ISO 14473 standardına göre bir belgenin taranması sırasında elde edilebilen maksimum örnekleme oranını gösterir.)	
Gri Tonlama Düzeyleri	Gri Tonlamalı Çıkış: 8 bit Renkli Çıkış: RGB başına 8 bit	
Tarama Hızı	Saniyede 127 mm/5 ips (Renkli, 200 dpi), Saniyede 254 mm/10 ips (Siyah-Beyaz, 200 dpi)	
Maksimum Tarama Genişliği	610 mm (24 inç)	914 mm (36 inç)
Minimum Tarama Genişliği	153 mm (6 inç)	
Tarama Uzunluğu	JPEG 200 dpi: 120 mm - 8.304 mm 300 dpi: 120 mm - 5.536 mm 600 dpi: 120 mm - 2.768 mm PDF 200 dpi: 120 mm - 5.080 mm 300 dpi: 120 mm - 5.080 mm 600 dpi: 120 mm - 2.768 mm	
Belge Genişliği	158 mm (6,2 inç) - 622 mm (24,5 inç)	153 mm (6 inç) - 927 mm (36,5 inç)
Belge Uzunluğu	200 mm (7,9 inç) - 8.304 mm (326,9 inç)	
Belge Kalınlığı	0,07 - 0,8 mm	
Tarama formatı	USB bellek (FAT16, FAT32, exFAT), E-posta, SMB	
Dosya Formatı	JPEG, PDF	
Desteklenen Orijinal Medya Türleri	Düz Kağıt, Kuşe Kağıt, Ozalit, Aydınger Kağıdı, Parlak Kağıt (*) *Tarama için taşıyıcı kağıdı kullanın.	
Tarama Modları	CAD (çizgi çizme), Poster/Fotoğraf, Çizim/Harita, Ozalit (Siyah-Beyaz Dönüştürme), Ters Ozalit (Siyah-Beyaz Dönüştürme), Aydınger Kağıdı	
İşlevler	Otomatik Orijinal Boyut Algılama, Yoğunluk Ayarı, Kontrast Ayarı, Keskinlik Ayarı, Doygunluk Ayarı, Baskı Kalitesi Seçimi, Beyaz Geliştirme, Siyah Geliştirme, Veri Boyutu Ayarı, Sık Kullanılan Ayarlar	
Kopya Sayısı	99 kopyaya kadar	
Zum Oranı	%25 - %432	
Diller	Yazıcı ile aynı	
Kontrol Paneli	5 inç (Yazıcıyla aynı paneli paylaşır.)	
Tarayıcının Ağırlığı	Yerleşik/Yazıcıya entegre	
Boyutlar (G x D x Y)	Yerleşik/Yazıcıya entegre	
Belge İşleme	Yüzü yukarı bakacak şekilde	
YAZICI TEKNOLOJİSİ		
Yazıcı Türü	5 Renkli 24 inç	5 Renkli 36 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)	
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	
Çizgi Doğruluğu	Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.	
Püskürtme Ucu Aralığı	1.200 dpi (2 satır)	
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl	
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Desteklenen Diğer İş Gönderim Protokolleri	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS için), Mopria (Android, Windows için), IPP Everywhere (ChromeOS için)	
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca SMB yoluyla gönderim)	
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB bellek (Yalnızca USB'ye tarama, USB ortamından yazdırma desteklenmez.) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	
HAFIZA		
Standart Hafıza	6 GB Genişletme yuvası: Yok	
SSD depolama	Yok	
BASKI HIZI		
CAD Çizimi:		
Düz kağıt (A1):	0:20 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:23 (Hızlı) 0:40 (Standart)	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu) dakikada 3,2 sayfa
Düz Kağıt (A0)	-	0:32 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:40 (Hızlı) 1:08 (Standart)
Poster:		
Düz Kağıt (A1)	0:22 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:25 (Hızlı) 0:38 (Hızlı yeni) 0:44 (Standart)	-
Düz Kağıt (A0)	-	0:36 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:42 (Hızlı) 1:04 (Hızlı yeni) 1:16 (Standart)
Ağır Kuşe Kağıt (A1)	0:55 (Hızlı) 1:21 (Standart)	-
Ağır Kuşe Kağıt (A0)	-	1:38 (Hızlı) 2:30 (Standart)

	TM-510M	TM-610M
MEDYA KULLANIMI		
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)	
Medya Genişliği	Rulo kağıt/Tabaka dijital: 203,2 - 610 mm	Rulo kağıt/Tabaka dijital: 203,2 - 917 mm
Medya Kalınlığı Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm	
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 mm (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir.) Tabaka dijital: 1,6 mm	
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm	
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç	
Önerilen Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm	
Yazdırılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm	
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: 1 rulo Tabaka: 1 yaprak	
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.
Alınan maksimum baskı sayısı	Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: A1 dikey konumda 20 yaprak düz kağıt (Ayrıca yalnızca TM-610M için A0 dikey) Düz konum: A2 yatay konumda 20 yaprak düz kağıt (Ayrıca yalnızca TM-610M için A1 yatay) (güçlü kıvrılma durumu hariç)	
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ		
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Güç Tüketimi	Çalışırken: Yaklaşık 70 W	Çalışırken: Yaklaşık 76 W
	Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W Uyku moduna girmek için varsayılan süre: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,06 W	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15–30 °C, Nem: %10–80 BN (yoğuşmasız)	
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 41 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışma: 6,2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)	
Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti	
Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT sertifikası*	
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık Paketli Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı ana ünite 978 x 885 x 1.041 mm (Sepet Açık) 978 x 756 x 1.041 mm (Sepet Kapalı) 64 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç) Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.152 x 913 x 914mm, 105kg	G x D x Y Standlı ana ünite 1.285 x 885 x 1.041 mm (Sepet Açık) 1.285 x 756 x 1.041 mm (Sepet Kapalı) 77 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç) Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.462 x 1.122 x 769 mm, 124 kg
İÇİNDEKİLER		
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 başlangıç mürekkep tankı seti, 1 Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi	
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.	
SEÇENEKLER		
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-28 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02 Masaüstü Sepeti: BU-07	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02
SARF MALZEMELERİ		
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31	

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Dipnot

*EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı.

Sorumluluk Reddi

Anlaşılırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Canon

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2026