



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

QUALITÄT UND VIELSEITIGKEIT FÜR JEDEN ARBEITSBEREICH

Verleihen Sie jedem Druck das gewisse Etwas durch lebendige Farben und Präzision bis ins kleinste Detail bei exakten CAD-Zeichnungen und attraktiven Marketingmaterialien. Der 36" (91 cm) Drucker vereint hohe Produktivität, intuitive Bedienbarkeit und Nachhaltigkeit – gepaart mit einem geräuscharmen Druckbetrieb und einem breiten Anwendungsspektrum im mittleren Produktivitätssegment. Er wurde speziell für größere Unternehmen und Architektur- und Planungsbüros sowie für den Einzelhandel und den Bildungssektor entwickelt.

NUTZEN

- Qualität bei jeder Anwendung**
 Die neue MBK-Tinte mit hoher Dichte und die verbesserte Bildverarbeitung sorgen für präzise feine Linien und klarere technische Details, während die optimierte Farabbildung auf Normalpapier bei verschiedenen Anwendungen wie Plakaten und Werbematerialien für den Einzelhandel zu dunkleren und lebendigeren Druckergebnissen führt.
- Höhere Produktivität**
 Sorgen Sie mit einer Druckgeschwindigkeit von 3,2 Seiten pro Minute (DIN A1) für reibungslose Arbeitsabläufe und drucken Sie dank größerer Tintenbehälter, schnellerer Verarbeitung und einer schnellen Rückkehr aus dem Ruhemodus mit weniger Wartezeiten. Mit der Sicherheit, dass schon der erste Druck perfekt ist – dank „Free Layout Plus“ zur Minimierung von Druckfehlern – und kein überflüssiger Beschnitt von Randbereichen mehr durch randlosen Druck.
- Benutzerfreundlichkeit**
 Steuern Sie alle wichtigen Einstellungen über einen schwenkbaren 4,3" Touchscreen, auf dem wesentliche Informationen wie Medientyp, verbleibende Medienmenge und Tintenstand angezeigt werden. Die vereinfachte Medieneinstellung mit automatischer Erkennung des Medientyps optimiert den Arbeitsablauf. Unterstützt Apple AirPrint, IPP Everywhere und Mopria für müheloses, treiberloses Drucken mit verschiedenen Geräten.
- Auf Nachhaltigkeit ausgelegt**
 Kein störender Lärm mehr dank des geräuscharmen Betriebs – ideal für ruhigere Büroumgebungen. Die TM-Serie zeichnet sich durch einen höheren Anteil an recycelten Materialien, styroporfreie Verpackungen und die EPEAT-Zertifizierung* aus und hilft Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele bei der Beschaffung zu erreichen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.

*EPEAT 1.0 Gold-zertifiziert, EPEAT 2.0 Bronze-zertifiziert, in den USA registriert

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TM-610/TM-615

DRUCKERTECHNOLOGIE	TM-610	TM-615	TM-610	TM-615
Druckertyp	5 Farben 36" (91 cm)		Ränder Druckbereich	
Drucktechnologie	Canon Inkjet-on-Demand, 6 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 6 Chips)		Rollenware: Oben: 3 mm, Unten: 3 mm, Seitlich: 3 mm Rollenware (randlos): Oben: 0 mm, Unten: 0 mm, Seitlich: 0 mm	
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi		Blattware (AppleAirPrint): Oben: 3 mm, Unten: 12,7 mm, Seitlich: 3 mm	
Zahl der Druckdüsen	Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5.120 Düsen, BK, C, M, Y: je 2.560 Düsen		Blattware (Andere): Oben: 3 mm, Unten: 20 mm, Seitlich: 3 mm	
Strichgenauigkeit	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.		Zufuhrkapazität	
Auflösung Druckdüsen	1.200 dpi (2 Zeilen)		Breite Randlosdruck (nur Rolle)	
Größe der Tintentröpfchen	min. 5 Pikoliter pro Farbe		max. Anzahl ausgegebener Drucke	
Tintenkapazität	Mitgelieferte Tintentanks: 490 ml (130 ml für MBK, 4 x 90 ml für BK, C, M, Y) Tintentanks: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) 5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y		STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG	
Tintenart	32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26		Stromversorgung	
Kompatibilität mit Betriebssystemen	Apple AirPrint (für macOS/iOS/iPadOS), Mopria (für Android, Windows), IPP Everywhere (für Chrome OS)		Stromverbrauch	
Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (Übermittlung nur per FTP)		100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz	
Druckersprachen	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7) JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (Übermittlung nur per FTP)		Normalbetrieb: ca. 65 W Ruhemodus: ca. 2,2 W Standard-Vorgabezeit bis zum Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: ca. 0,06 W	
Standardschnittstellen	USB-A-Port: – USB-B-Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b		Normalbetrieb: ca. 69 W Ruhemodus: ca. 2,2 W Standard-Vorgabezeit bis zum Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: ca. 0,06 W	
	* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.		Betriebsumgebung	
SPEICHER			Geräuschbelastung (Lautstärke/Druck)	
Standardspeicher	2 GB Erweiterungsschacht: nein		Gesetzliche Regelungen	
SSD-Speicher	N/A		Umweltzertifikate	
DRUCKGESCHWINDIGKEIT			ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
CAD-Zeichnung			Abmessungen und Gewichte	
Normalpapier (DIN A1)	0:17 (Schneller Sparmodus); 3,2 Seiten/Min.		B x T x H	
Normalpapier (DIN A0)	0:32 (Schneller Sparmodus) 0:40 (Fast) 1:08 (Standard)		Haupteinheit mit Stand	
Plakat:			1.285 x 885 x 1.041 mm (Auffangkorb offen)	
Normalpapier (DIN A0)	0:36 (Schneller Sparmodus) 0:42 (Schneller Modus) 1:04 (Schnell neu) 1:16 (Standard)		1.285 x 756 x 1.041 mm (Auffangkorb geschlossen)	
Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)	1:38 (Schnell) 2:30 (Standard)		65 kg (mit Rollenhalter-Set, ohne Tinte und Druckkopf)	
MEDIENHANDLING			Drucker (Haupteinheit mit Stand und Palette): 1.462 x 1.122 x 769 mm, 112 kg	
Medienzufuhr und -ablage	Rolle: eine Rolle, Zufuhr vorn, Ausgabe vorn Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)		Abmessungen und Gewicht (verpackt)	
Medienbreite	Rollenpapier: 203,2 bis 917 mm Bogenware: 203,2 bis 917 mm		WAS GEHÖRT DAZU?	
Medienstärke	Rollen-/Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm		Lieferumfang	
min. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 203,2 mm Bogenware: 279,4 mm		Mitgelieferte Software	
max. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m		OPTIONEN	
max. Rollendurchmesser	150 mm		Optionales Zubehör	
Rollenkerngröße	Innendurchmesser der Rollenspule: 2" (5,1 cm) / 3" (7,6 cm)		VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Empfohlene Randbereiche	Rollenpapier: Oben: 20 mm, Unten: 3 mm, Seitlich: 3 mm Einzelblatt (AppleAirPrint): Oben: 20 mm, Unten: 31 mm, Seitlich: 3 mm Einzelblatt (Andere): Oben: 20 mm, Unten: 20 mm, Seitlich: 3 mm		Vom Benutzer austauschbar	
			Tintentanks: MBK: PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml), M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Druckkopf: PF-06 Schneidmesser: CT-08 Wartungskit: MC-31	
			Fußnoten	
			*EPEAT 1.0 Gold-zertifiziert, EPEAT 2.0 Bronze-zertifiziert, in den USA registriert	
			Haftungsausschluss	
			Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. TM und [®] : Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.	
			Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.	



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
Website: www.canon.de

Canon Austria GmbH
Am Europplatz 2 1120 Wien
Österreich
Telephone: +43-1-680 88 - 0
Email: info@canon.at
Website: www.canon.at

Canon Switzerland A.G.
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Telephone: +41 848 833 835
Email: info@canon.ch
Website: www.canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2026