



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

QUALITÉ ET POLYVALENCE POUR TOUS LES ESPACES DE TRAVAIL

Améliorez chaque impression avec des couleurs vives et une précision des lignes fines pour des plans CAO précis et la production de supports marketing qui captent l'attention. Les imprimantes 36 pouces allient une productivité accrue, une utilisation intuitive, une conception plus durable, un faible niveau sonore, et sont adaptées pour un large éventail d'applications. Elles sont conçues pour les entreprises et les bureaux d'études ainsi que pour les secteurs de la vente au détail et de l'éducation.

AVANTAGES

- **La qualité dans toutes les applications**
La nouvelle encre MBK haute densité et le traitement amélioré de l'image permettent d'obtenir des lignes fines plus nettes et des détails techniques plus précis, tandis que l'optimisation du rendu des couleurs sur papier ordinaire produit des impressions plus sombres et plus éclatantes pour une variété d'applications telles que les affiches et les supports de vente au détail.
- **Productivité améliorée**
Maintenez vos flux de production à pleine vitesse grâce à une vitesse d'impression de 3,2 ppm (A1) et à des réservoirs d'encre de grande capacité. Réduisez les temps d'attente grâce à un traitement rapide des fichiers et une sortie rapide du mode veille. Obtenez des impressions réussies dès le premier tirage avec Free Layout Plus, qui permet de réduire les erreurs d'impression et de gagner du temps avec l'impression sans marge.
- **Facilité d'utilisation**
Contrôlez tous les paramètres clés à partir d'un panneau tactile inclinable de 4,3 pouces, affichant des informations essentielles telles que le type de support, la quantité de support restant et les niveaux d'encre. La configuration simplifiée des supports avec détection automatique du type de support rationalise le flux de travail. Prise en charge d'Apple AirPrint, IPP Everywhere et Mopria pour une impression sans pilote avec différents appareils.
- **Conçues pour le développement durable**
Travaillez sans interruption grâce à un fonctionnement silencieux, idéal pour les environnements de bureau plus calmes. Conçue avec davantage de matériaux recyclés, un emballage sans PSE et certifiée EPEAT*, la gamme TM aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d'approvisionnement en matière de développement durable sans compromettre la qualité.

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-610/TM-615

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	TM-610	TM-615	TM-610	TM-615
Type d'imprimante	5 couleurs 36 pouces		Marges - Zone imprimable	
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)		Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp		Capacité d'alimentation papier	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune		Papier en rouleau : 1 rouleau Feuille : 1 feuille	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.		[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes		Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur		Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 / portrait A0 Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 / A1 Paysage (hors position fortement ondulée)	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300/130 ml (MBK, N, C, M, J) Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J		TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE	
Type d'encre	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12 à macOS 26		Alimentation électrique	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Apple AirPrint (pour macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pour Android, Windows), IPP Everywhere (pour ChromeOS)		Consommation électrique	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)		En fonctionnement : env. 65 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut du délai de passage en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W	
Langages d'impression	Port USB A : N/A		En fonctionnement : env. 69 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut du délai de passage en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W	
Interfaces standard	Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil		Niveaux sonores (alimentation/pression)	
MÉMOIRE			En fonctionnement : env. 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779) En veille : 35 dB(A) maximum	
Mémoire standard	2 Go Connecteur d'extension : non		En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)	
Stockage SSD	N/A		Marque CE, marque UKCA Certification CB, certification EPEAT ¹	
VITESSE D'IMPRESSION			L x P x H	
Plan			Unité principale avec socle	
Papier ordinaire (A1)	0:17 (mode économique rapide), 3,2 ppm		1285 x 885 x 1041 mm (panier ouvert)	
Papier ordinaire (A0)	0:32 (mode économique rapide) 0:40 (rapide) 1:08 (standard)		1285 x 756 x 1041 mm (panier fermé)	
Affiches :			65 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)	
Papier ordinaire (A0)	0:36 (mode économique et rapide) 0:42 (rapide) 1:04 (nouveau mode rapide) 1:16 (standard)		Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg	
Papier couché épais (A0)	1:38 (rapide) 2:30 (standard)		Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB	
GESTION DES SUPPORTS			Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)		Logiciels inclus	
Largeur du support	Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 203,2 à 917 mm		OPTIONS	
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm		Accessoires en option	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm		Support rouleau 2 po/3 po : RH2-35 Support de lecteur de carte IC : RA-02	
Longueur maximale imprimable	Papier rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m		CONSOMMABLES	
Diamètre maximal du rouleau	150 mm		Éléments remplaçables par l'utilisateur	
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces		Réservoir d'encre MBK : PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml) M : PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) N/C/J : PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm		Notes de bas de page	
			¹ Certification EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis	
			Clause de non-responsabilité	
			Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. TM et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	
			Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.	



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026