



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

KVALITETA I SVESTRANOST ZA SVAKI RADNI PROSTOR

Unaprijedite svaki ispis živopisnom bojom i preciznošću tankih linija na preciznim CAD crtežima i privlačnim marketinškim materijalima. 36-inčni pisac kombinira poboljšanu produktivnost, intuitivnu upotrebljivost i održivost – sve to uz tiho ispisivanje i širok raspon primjena u segmentu srednje proizvodnje, a dizajniran je za korporacijske i veće arhitektonske, inženjerske i građevinske urede te sektore maloprodaje i obrazovanja.

PREDNOSTI

- Kvaliteta za svaku primjenu**
 Nova MBK tinta visoke gustoće i poboljšana obrada slike pružaju oštrije tanke linije i čišće tehničke detalje, dok poboljšano mapiranje boja na običnom papiru daje tamnije i živopisnije ispile u raznim primjenama, kao što su poster i maloprodajni materijali.
- Poboljšana produktivnost**
 Održavajte tijekove poslovnog procesa uz brzinu ispisivanja od 3,2 ppm (A1) i ispisivanje s većim spremnicima s tintom, kraće čekanje zahvaljujući brzom obradi i brzom vraćanju iz stanja mirovanja. Uz pouzdanost od prvog ispisa koji pruža Free Layout Plus za maksimalno smanjenje broja pogrešnih ispisa, te bez suvišnog obrezivanja margina prilikom ispisivanja bez obruba.
- Jednostavnost upotrebe**
 Upravlajte svim ključnim postavkama s 4,3-inčne nagibne dodirne ploče, uz važne prikaze kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Pojednostavnjeno podešavanje medija s automatskim prepoznavanjem vrste medija pojednostavnjuje tijek poslovnog procesa. Podržava Apple AirPrint, IPP Everywhere i Mopria za jednostavno ispisivanje bez upravljačkog programa s različitih uređaja.
- Dizajniran za održivost**
 Nema više ometanja uz tihi rad, što je savršeno za tiša uredska okruženja. Dizajnirana s više recikliranih materijala, ambalažom bez ekspaniranog polistirena i certifikatom EPEAT*, serija TM organizacijama pomaže ostvariti ciljeve održivosti po pitanju nabave bez kompromisa po pitanju kvalitete.

*Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registriran u SAD-u.

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-610/TM-615

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

Tehnologija ispisivanja

Razlučivost ispisivanja

Broj mlaznica

Preciznost linije

Razmak mlaznica

Veličina kapljice tinte

Kapacitet tinte

Tip tinte

Kompatibilnost s operativnim sustavima

Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadataka

Jezici pisača

Standardna sučelja

MEMORIJA

Standardna memorija

SSD pohrana

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

Obični papir (A1)

Obični papir (A0)

Poster:

Obični papir (A0)

Teški papir s premazom (A0)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Širina medija

Debljina medija

Minimalna duljina za ispis

Maksimalna duljina za ispisivanje

Maksimalni promjer medija u roli

Veličina špule

Preporučljivo područje margina

TM-610

TM-615

36-inčni s 5 boja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

2400 x 1200 dpi

Ukupno: 15 360 mlaznica
MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

1200 dpi x 2 linije

minimalno 5 pl po boji

Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS),
Mopria (za Android, Windows), IPP Everywhere
(za ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(ver. JFIF 1.02), CALS G4
(slanje samo FTP-om)

HP-GL/2, HP RTL, PDF
(ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02),
CALS G4 (slanje samo
FTP-om)

USB A priključak: N/A

USB A priključnica: USB

memorija (Direct Print)

USB B priključnica: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T),

IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

2 GB

Utor za proširenje: ne

128 GB

(fizička memorija 2 GB)

Utor za proširenje: ne

Nije dostupno

256 GB (šifrirano)

0:17 (brzi ekonomični način rada) 3,2 ppm

0:32 (brzi ekonomični način rada)

0:40 (brzo)

1:08 (standardno)

0:36 (brzi ekonomični način rada)

0:42 (brzo)

1:04 (brzo novo)

1:16 (standardno)

1:38 (brzo)

2:30 (standardno)

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane,
izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda
(ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Papir u roli: 203,2 – 917 mm

Pojedinačni listovi: 203,2 – 917 mm

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm

Papir u roli: 203,2 mm

Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Papir u roli: 18 m

(ovisno o operativnom sustavu i programu)

Pojedinačni listovi: 1,6 m

150 mm

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm,

dno: 31 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm,

dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Kapacitet za ulaganje medija

Širina kod ispisivanja bez margina (samo za role)

Maksimalni broj ispisa

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Buka (snaga/tlak)

Propisi

Ekološki certifikati

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Dimenzije i masa pakiranja

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Fusnote

*Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registriran u SAD-u.

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. TM i [®]: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

TM-610

TM-615

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm

Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm,

dno: 0 mm, strana: 0 mm

Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm,

dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm,

dno: 20 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: 1 rola

Pojedinačni listovi: 1 list

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj: 1 list

Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1/A0 okomito

Položeno: obični papir 20 listova na A2 vodoravno / A1

Vodoravno (ne obuhvaća uvjete jakog savijanja)

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Tijekom rada: pribl. 65 W

Stanje mirovanja: pribl. 2,2 W

Zadana postavka za vrijeme

prije ulaska u stanje

mirovanja:

Pribl. 5 minuta

Isključeno stanje: pribl.

0,06 W

Tijekom rada: pribl. 69 W

Stanje mirovanja: pribl. 2,2 W

Zadana postavka za vrijeme

prije ulaska u stanje

mirovanja:

Pribl. 5 minuta

Isključeno stanje: pribl.

0,06 W

Temperatura: 15 ~ 30 °C, vlažnost: 10 ~ 80 % RV
(bez kondenzacije)

Tijekom rada: pribl. 41 dB(A) (standardni obični papir,
standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst)
(mjerenje na temelju standarda ISO7779)

Prilavno stanje: 35 dB (A) ili manje

Tijekom rada: 6,2 Bela ili manje (standardni obični papir,
standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst)

(mjerenje na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT certifikat¹

Š x D x V

Glavna jedinica s postoljem

1285 x 885 x 1041 mm (otvorena košara)

1285 x 756 x 1041 mm (zatvorena košara)

65 kg
(uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)

Pisač (glavna jedinica s postoljem i paletom):

1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje,
1 komplet početnih spremnika s tintom, 1 x držač role
(kotur), nastavak za 3-inčnu jezgru papira, vodič za
instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno
okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim
informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača,
obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Držač role od 2"/3": RH2-35

Držač čitača IC kartice: RA-02

Spremnik s tintom MBK: PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml)
M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)
BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Ispisna glava: PF-06
Rezač: CT-08
Spremnik za održavanje: MC-31



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2026.