

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

HER ÇALIŞMA ALANI İÇİN KALİTE VE ÇOK YÖNLÜLÜK

Hassas CAD çizimi ve dikkat çekici pazarlama malzemesi üretiminde canlı renkler ve ince çizgi hassasiyetiyle her baskıyı bir üst seviyeye taşıyın. Güçlendirilmiş verimlilik, sezgisel kullanılabilirlik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren 36 inç yazıcı, düşük gürültülü baskı özelliği ve geniş uygulama yelpazesiyle orta verimlilik seviyesi segmentinde, kurumsal ve büyük ölçekli AEC ofisleri ile perakende ve eğitim sektörleri için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Her uygulamada kalite**
  Yeni yüksek yoğunluklu MBK mürekkebi ve geliştirilmiş görüntü işleme, daha keskin ince çizgiler ve daha net teknik ayrıntılar sunarken iyileştirilmiş düz kağıt renk eşleme özelliği, posterler ve perakende materyalleri gibi çeşitli uygulamalarda daha koyu ve daha canlı çıktılar üretir.

- **Güçlendirilmiş verimlilik**
  Dakikada 3,2 sayfa (A1) baskı hızı ve daha büyük mürekkep tanklarıyla iş akışlarınızı sürdürün; hızlı işleme ve uyku modundan hızlı geri dönüş sayesinde daha az bekleyin. Free Layout Plus ile hatalı baskıları en aza indirerek ilk baskıda güven sağlayın ve kenarlıksız baskıyla fazla kenar boşluklarını kırpma ihtiyacını ortadan kaldırın.

- **Kullanım kolaylığı**
  Medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi temel bilgileri gösteren 4,3 inç eğilebilir dokunmatik ekranlı panelden tüm temel ayarları kontrol edin. Medya türünün otomatik algılanması, medya ayarlarını kolaylaştırarak iş akışını daha verimli hâle getirir. Apple AirPrint, IPP Everywhere ve Mopria'yı destekleyerek farklı cihazlarla zahmetsiz ve sürücüsüz baskı sunar.

- **Sürdürülebilirlik için tasarlandı**
  Daha sessiz ofis ortamları için ideal olan düşük gürültülü çalışma sayesinde kesintileri önleyin. Daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme, EPS içermeyen ambalaj ve EPEAT sertifikası* ile geliştirilen TM serisi, kuruluşların kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirlik odaklı satın alma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

*EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI TEKNOLOJİSİ	TM-610	TM-615
Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç	
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)	
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.	
Püskürtme Ucu Aralığı	1.200 dpi x 2 satır	
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl	
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Desteklenen diğer iş gönderim protokolü	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS için), Mopria (Android, Windows için), IPP Everywhere (ChromeOS için)	
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: Yok	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı)
	USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	
HAFIZA		
Standart hafıza	2 GB Genişletme yuvası: Yok	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Yok
SSD Depolama	Yok	256 GB (Şifrelenmiş)
BASKI HIZI		
CAD Çizimi		
Düz Kağıt (A1)	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa	
Düz Kağıt (A0)	0:32 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:40 (Hızlı) 1:08 (Standart)	
Poster:		
Düz Kağıt (A0)	0:36 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:42 (Hızlı) 1:04 (Hızlı yeni) 1:16 (Standart)	
Ağır kuşe kağıt (A0)	1:38 (Hızlı) 2:30 (Standart)	
MEDYA KULLANIMI		
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)	
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm Tabaka dijital: 203,2 - 917 mm	
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm	
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm	
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.) Tabaka dijital: 1,6 m	
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm	
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç	
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (Diğer): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm	

	TM-610	TM-615
Yazdırılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (Diğer): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm	
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: 1 rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak	
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.	
Alınan maksimum baskı sayısı	Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: A1 dikey konumda /A0 dikey konumda 20 yaprak düz kağıt Düz konum: A2 yatay 20 yaprak düz kağıt/A1 yatay (güçlü kıvrılma durumu hariç)	
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ		
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Güç Tüketimi	Çalışırken: Yaklaşık 65 W Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W Uyku moduna girmek için varsayılan süre: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,06 W	Çalışırken: Yaklaşık 69 W Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W Uyku moduna girmek için varsayılan süre: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,06 W
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~30°C, Nem: %10~%80 BN (yoğuşmasız)	
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 41 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)	
Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti	
Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT sertifikası[1]	
BOYUTLAR VE AĞIRLIK		
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Stantlı ana ünite 1.285 x 885 x 1.041 mm (Sepet Açık) 1.285 x 756 x 1.041 mm (Sepet Kapalı) 65 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)	
Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Paletli ve stantlı ana ünite): 1.462 x 1.122 x 769 mm, 112 kg	
İÇİNDEKİLER		
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/ Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi	
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.	
SEÇENEKLER		
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02	
SARF MALZEMELERİ		
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31	

Dipnotlar

[1]EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı.

Sorumluluk Reddi

Anlaşılırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. ™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2026