

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

ЯКІСТЬ І УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО РОБОЧОГО ПРОСТОРУ

Покращте якість кожного відбитка завдяки яскравим кольорам і чіткості тонких ліній як у точному кресленні САПР, так і в створенні привабливих маркетингових матеріалів. Цей принтер із шириною друку 36 дюйми поєднує підвищену продуктивність, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та відмінні екологічні показники, що доповнюється низьким рівнем шуму під час друку, та має широкий спектр застосування в сегменті середньої продуктивності та розроблений для корпоративних і великих архітектурних, інженерних і будівельних офісів (AEC), сектору роздрібної торгівлі та закладів освіти.

ПЕРЕВАГИ

- **Бездоганна якість для будь-яких завдань**
  Нові високощільні чорнила MBK в поєднанні з вдосконаленою обробкою зображень забезпечують чіткіші тонкі лінії та бездоганну технічну деталізацію, а покращене передавання кольорів на звичайному папері дозволяє отримувати темніші та яскравіші результати в різних сферах застосування, як-от виготовлення плакатів і рекламних матеріалів для сфери роздрібної торгівлі.
- **Підвищена продуктивність**
  Підтримуйте безперервність робочих процесів завдяки друку зі швидкістю 3,2 стор/хв (формат A1). Друкуйте більше завдяки містким чорнильницям та витрачайте менше часу на очікування завдяки швидкій обробці даних і миттєвому виходу з режиму сну. Будьте впевнені в результаті з першого ж друку завдяки застосунку Free Layout Plus, яка мінімізує кількість браку, та забудьте про обрізання зайвих полів завдяки друку без полів.
- **Простота використання**
  Керуйте всіма ключовими налаштуваннями за допомогою поворотного сенсорного екрана з діагоналлю 4,3 дюйма, де відображається така важлива інформація, як тип носія, залишок носія та кількість чорнила. Спрощене налаштування паперу з автоматичним визначенням типу носія оптимізує робочий процес. Підтримка технологій Apple AirPrint, IPP Everywhere та Mopria для легкого друку без установлення драйверів із різних пристроїв.
- **Створено для сталого розвитку**
  Жодних зайвих турбот завдяки низькому рівню шуму під час роботи — ідеально для тихих офісних приміщень. Завдяки використанню більшої кількості перероблених матеріалів, пакованню без пінополістиролу (EPS) та сертифікації EPEAT* серія TM допомагає організаціям досягати цілей зі сталого розвитку під час закупівель без жодних компромісів щодо якості.

* Сертифіковано за стандартом EPEAT 1.0 Gold і EPEAT 2.0 Bronze, зареєстровано в США.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА	TM-610	TM-615
Тип принтера	5-колірний, 36 дюймів	
Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)	
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм	
Кількість сопел	Усього: 15 360 сопел MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен	
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.	
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки	
Об'єм чорнильної краплі	Мінімум 5 пл для кожного кольору	
Місткість чорнильниць	Початковий набір чорнильниць у комплекті: 490 мл (130 мл для MBK, 90 мл x 4 для BK, C, M, Y) Чорнила в продажу: 300/130 мл (MBK, BK, C, M, Y)	
Тип чорнила	Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y	
Сумісність із версією ОС	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань	Apple AirPrint (для macOS/iOS/iPadOS), Mopria (для Android, Windows), IPP Everywhere (для ChromeOS)	
Мови принтера	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)
Стандартні інтерфейси	USB-порт A: немає	USB-порт A: пам'ять USB (прямий друк)
	USB-порт B: високошвидкісний USB-порт Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	* Для отримання інформації про включення і виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача	
ПАМ'ЯТЬ		
Стандартна пам'ять	2 ГБ Слот розширень: ні	128 ГБ (фізична пам'ять: 2 ГБ) Слот розширень: ні
Сховище даних SSD	—	256 ГБ (із шифруванням)
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ		
Креслення САПР		
Звичайний папір (A1)	0:17 хв (модель із швидким економним режимом), 3,2 стор/хв	
Звичайний папір (A0)	0:32 хв (швидкий економний режим) 0:40 хв (швидкий режим) 1:08 хв (стандартний режим)	
Плакат		
Звичайний папір (A0)	0:36 хв (швидкий економний режим) 0:42 хв (швидкий режим) 1:04 хв (новий швидкий режим) 1:16 хв (стандартний режим)	
Цупкий папір із покриттям (A0)	1:38 хв (швидкий режим) 2:30 хв (стандартний режим)	
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ		
Подавання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)	
Ширина носія	Рулонний папір: 203,2–917 мм Аркуші: 203,2-917 мм	
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм	
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 279,4 мм	
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежить від операційної системи та програми) Аркуші: 1,6 м	
Максимальний діаметр рулонного носія	150 мм	
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми	
Рекомендований розмір області полів	Рулонний папір: зверху 20 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, знизу 31 мм, збоку 3 мм Аркуші (інші): зверху 20 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм	

	TM-610	TM-615
Область друку полів	Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм Аркуші (інші): зверху 3 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм	
Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: 1 рулон Аркуші: 1 аркуш	
Ширина друку без полів (тільки рулонний папір)	[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів	
	[Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 515 мм (JIS B3), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм	
	За винятком вказаного вище, друк без полів довільного формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача	
Максимальна кількість зроблених відбитків	Стандартне положення: 1 аркуш Положення фальцювання: A0 книжкова / A1 книжкова, звичайний папір, 20 аркушів Горизонтальне положення: A1 альбомна / A2 альбомна, звичайний папір, 20 аркушів (за винятком сильно скручених аркушів)	
ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ		
Джерело живлення	100–240 В змінного струму (50–60 Гц)	
Споживання електроенергії	Режим роботи: прибл. 65 Вт У режимі сну: прибл. 2,2 Вт Налаштування за замовчуванням для переходу в режим сну: Прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: прибл. 0,06 Вт	Режим роботи: прибл. 69 Вт У режимі сну: прибл. 2,2 Вт Налаштування за замовчуванням для переходу в режим сну: Прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: прибл. 0,06 Вт
Умови експлуатації	Температура: 15~30 °C; допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації)	
Акустичний шум (сила/тиск)	Режим роботи: прибл. 41 дБ(A) (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(A) або менше Режим роботи: 6,2 бела або менше (стандартний звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (виміряно за стандартом ISO 7779)	
Нормативні документи	Маркування CE, маркування UKCA	
Екологічні сертифікати	Сертифікація органом сертифікації, EPEAT[1]	
РОЗМІРИ Й ВАГА		
Фактичні розміри та вага	Ш x Г x В Головний блок із підставкою 1285 x 885 x 1041 мм (кошик відкрито) 1285 x 756 x 1041 мм (кошик закрито) 65 кг (з комплектом тримача рулону, без чорнил і друкуючої головки)	
Габаритні розміри та вага брутто	Принтер (головний блок із підставкою та піддоном): 1462 x 1122 x 769 мм, 112 кг	
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ		
Комплектація	Принтер, підставка принтера, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, один тримач рулонів (котушка), 3-дюймовий стрижень для паперу, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура з адресами LFP Eur, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB	
Програмне забезпечення в комплекті	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті	
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ		
Додаткове приладдя	Тримач рулону 2 або 3 дюйми: RH2-35 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-02	
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ		
Змінне приладдя	Чорнильниця: MBK: PFI-323 (300 мл) / PFI-123 (130 мл) M: PFI-321 (300 мл) / PFI-121 (130 мл) BK/C/Y: PFI-320 (300 мл) / PFI-120 (130 мл) Друкуюча головка: PF-06 Різак: CT-08 Картридж для технічного обслуговування: MC-31	

Виноски

[1]Сертифіковано за стандартом EPEAT 1.0 Gold і EPEAT 2.0 Bronze, зареєстровано в США.

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition

© Canon Europa N.V. 2026.