



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

ПРОЕКТИРАН ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО РАЗПЕЧАТВАНЕ И СКАНИРАНЕ

Ускорете печатането с 5-цветния 36" многофункционален принтер, който е пример за впечатляваща производителност с подобрена лекота на използване и професионално качество на изображението, допълнен с усъвършенствани настройки за сигурност за защита на чувствителни данни и съвместимост със скенер Z36.

ПРЕДИМСТВА

- **Интегрирана функционалност**
Оптимизирайте процеса на печат и сканиране с първокласно многозадачно устройство. Приветствайте 15,6" панел със сензорен екран и използвайте най-новия SmartWorks софтуер за безпроблемна обработка с печат и сканиране едновременно.
- **Впечатляваща производителност**
Подобрейте производителността със скорост на печат от 3,3 ppm (A1) и сведете до минимум престойте с 30% по-бърз обмен на носители, конфигурацията с две ролки и патроните с мастило за смяна „в движение“, които позволяват смяна по време на работа. Сведете до минимум грешните разпечатки чрез калибриране на цветовете, наблюдение на печатащата глава и автоматичните настройки.
- **По-лесно използване**
Създавайте безпроблемни работни процеси чрез автоматично зареждане на носители, опростени настройки на носителите, интуитивен интерфейс и безплатния инструмент за изпращане на задачи. Сведете до минимум грешните разпечатки със софтуера Direct Print Plus и увеличете производителността със съвместимия скенер Z36.
- **Професионално качество на изображенията**
Създавайте висококачествени разпечатки с водоустойчиви пигментни мастила, създавайте отделни слоеве в CAD чертежи чрез ново магентно мастило и си осигурете разпечатки, които са максимално прецизни с остри като бръснар линии и ярки цветовете.
- **Стабилна защита**
От усъвършенствани криптирани комуникации и сигурен печат на PIN код до усъвършенствания процес на удостоверяване и защитено изтриване на твърдия диск, imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 предлага най-високото ниво на защита за вашите документи, устройства и мрежа.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

ТЕХНОЛОГИЯ НА СКАНИРАНЕ

Технология на сканиране
Оптическа резолюция (dpi)
Път на хартията
Ширина на сканиране
Минимална ширина на сканиране
Ширина на документа
Максимална дължина на сканиране
Тегло на скенера
Размери (Ш x Д x В)

Съответствия

Преден/заден изход

Работа с документи – с лице нагоре/надолу
Дебелина на документ
Скорост на сканиране, 8 бита нива на сивото и монохромно при 200 dpi
Сканиране към компютър: скорост за цветно 24 бита при 200 dpi

Копиране: скорост за цветно сканиране 24 бита при 200 dpi
USB интерфейс
Контроли на скенер
Марка/Цвят
Софтуер в комплекта
Какво включва комплектът?

Системен контролер

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер
Технология на печат
Разделятелна способност на печат
Брой глази
Прецизност на линията

Стъпка на гюзата
Размер на капката мастило
Капацитет за мастило

Тип мастило

Съвместимост с ОС

Други поддържани протоколи за изпращане на задачи
Езици за принтери

Стандартни интерфейси

ПАМЕТ

Стандартна памет

Твърд диск

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ
CAD чертеж

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход

Ширина на печатния носител

Дебелина на печатния носител
Минимална дължина на печат

Максимална дължина на печат

Максимален диаметър на ролката
Размер на ядрото на ролката
Препоръчителна зона за бели полета

Единичен сензор
1200 dpi
Плосък
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15.2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm с водач за връщане на документи
Европа: CE маркировка
Други връзки: CB сертифицират
Заден (изход отпред чрез водач за връщане на документи)
Назоре
0,07 – 1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3.0 (обратна съвместимост с USB 2)
Стоп, напред, назад, LED състояние
Нема/Canon черно
SmartWorks MFP V6
Скенер Z36
Стойка с окачване за принтер и стойка за системен контролер
2 водача за хартията
3 водача за връщане на документи
Еталон за калибриране
Ръководство за монтаж и стартиране
USB3 кабел (2 метра)
Захранване
15,6" системен контролер
31 захранващ кабел Trident – необходим е 1 кабел за включване в локалното захранване (не е включен)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Дисплей: мултисензорен 15,6", 3 x USB3 и 1 x USB2,
1 x СБЕ (отзад). Бутон за включване и 1 x USB3 (отпред)

5 цвята 36"
Canon BubbleJet on Demand – 6 цвята интелигентен тил
(6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
2400 x 1200 dpi

Общо: 15 360 гюзци MBK: 5120 гюзци BK, C, M, Y: по 2560 гюзци всеки
30,1% или по-малко
Изисква настройка от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
1200 dpi x 2 реда
минимум 5 pl на цвят
Стартов пакет патрони с мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за други)
Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml
Плъзгачи мастило: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Вер. 1.7), JPEG (Вер. F1JF.012), CALS G4 (подаване само чрез FTP)
Порт USB A: USB памет (гуpekмен печат)
USB В порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

128 GB (физическа памет 2 GB)
Слот за разширяване: не
500 GB (критериан)

Обикновена хартия (A1)
017 (Бърз икономичен режим): 3,3 ppm

Обикновена хартия (A0)
032 (Бърз икономичен режим)
035 (Бърз)
106 (стандартен)

Ролна хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Допълнителна ролна хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носител)
Ролна хартия: 152,4 mm – 917 mm
Форматирана хартия: 152,4 mm – 917 mm
Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm
Ролна хартия: 101,6 mm (с изключение на плат, оризова хартия и полупрозрачно матово фолио. Тези носители са 200 mm)
Форматирана хартия: 203,2 mm
Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операцията на система и приложението)
Форматирана хартия: 1,6 m
170 mm
Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm

Бели полета на печатаема зона

Капацитет за подаване на хартия

Блок за поемане на печатен носител
Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване
Консумирана мощност

Работна среда
Нива на шума (звукова мощност/звукова налягане)

Регулации
Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Физически размери и тегло

Размери и тегло с опаковка

КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ
Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ
Продавани отделно аксесоари

КОНСУМАТИВИ
Елементи, които се поемат от потребителя

ЗАБЕЛЕЖКА

1. EPEAT Gold, регистриран в САЩ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на поискането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.TM и ®. Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия: гъбе ролка. Възможно е автоматично превключване.
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване
Листове хартия: 1 лист
Двуосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката
[Препоръчителен] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 101, 141, 171, 241, 361
[Погледащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm и персонализирана ширина на ролката (152,4 – 917 mm)
[Погледащият на печат] размер се отпечатва като технология с микро полета, което означава, че не се използва стъсването за документи]

[Многопозиционен кош]
Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: A2 хоризонтална ориентация, гланцирана хартия
10 листа, хартия с покритие 20 листа, хартия без покритие 20 листа (без голямо оцветяване)

[Стакер]
Поможение на коша: 1 лист (без оцветяване)
Съзнатата позиция: A0/A1 вертикална позиция, CAD чертеж, хартия без покритие 20 листа по 90 g/m², хартия без покритие 100 листа (без оцветяване)
Позиция за стъпване: A1/A2 хоризонтална ориентация, CAD чертеж, хартия без покритие 20 листа по 90 g/m², хартия без покритие 100 листа (без оцветяване)

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Работа: 85 W или по-малко
Режим на покой: 2,2 W или по-малко
Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: пръба. 5 минути
Изключен: 0,1 W или по-малко
Температура: 15–30 °C. Влажност: 10–80% RH (без конденз)
Работа: пръба. 51 dB (A) (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на листи/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
В готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,9 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на листи/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
CE маркировка, UKCA маркировка
Сертификат CB, EPEAT GOLD¹

Ш x Д x В
Основен модул със стойка
1390 x 984 x 1168 mm (отворен кош)
1390 x 766 x 1168 mm (затворен кош)
103 kg (с комплект гържач за ролка; без мастило и печатаща глава)
Принтер (основен модул с лаем): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Ролка: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, 2 гържача за ролки (шупли), 3rd присадка за хартия, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

2"/3" гържач за ролка: RH2-34
Ролка: RU-32
Стакер: SS-31
Държач за АС четец за карти: RA-01

Патрони с мастило: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Печатаща глава: PF-06
Нож: CT-07
Патрон за погръжка: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2024