



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

PAREMPAA TUOTTAVUUTTA SAMANAIKAISELLA TULOSTUKSELLA JA SKANNAUKSELLA

Nopeuta tulostusta 5 värin ja 36 tuuman monitoimitulostimella, joka on vaikuttavan tehokas ja helppokäyttöinen. Lisäksi tulostin tarjoaa ammattitason kuvanlaadun, edistykselliset arkaluonteisia tietoja suojaavat suojausasetukset sekä yhteensopivuuden Z36-skannerin kanssa.

EDUT

- **Integroitu toiminnallisuus**
Ensiluokkainen monitoimilaite, joka sekä tehostaa että nopeuttaa tulostus- ja skannausprosessia. 15,6 tuuman kosketusnäyttöpaneeli ja uusin SmartWorks-ohjelmisto takaavat saumattoman tulostuksen ja skannauksen samanaikaisesti.
- **Erinomainen tuottavuus**
Tulostusnopeus on 3,3 sivua minuutissa (A1), mikä parantaa tuottavuutta. Nopeampi materiaalien vaihto, kahden rullan kokoonpano ja käytön aikana vaihdettavat mustesäiliöt vähentävät käyttökatkoja 30 %. Värien kalibrointi, tulostuspään valvonta ja automaattiset säädöt vähentävät virhetulosteita.
- **Entistäkin helpompi käyttää**
Automaattinen materiaalin lisääminen, yksinkertaiset materiaaliasetukset, intuitiivinen käyttöliittymä ja maksuton työnlähetyssovellus mahdollistavat saumattoman työnkulun. Direct Print Plus -ohjelmisto minimoi virhetulosteiden riskin ja yhteensopivuus Z36-skannerin kanssa lisää tuottavuutta.
- **Ammattitason kuvanlaatu**
Tuota laadukkaita tulosteita vedenkestävällä pigmenttimusteella ja luo CAD-piirustuksiin erottuvia kerroksia uuden magentan musteen avulla. Nämä ominaisuudet pitävät myös huolen, että tulosteiden viivat ovat teräviä ja värit eloisia.
- **Huippuluokan tietoturva**
imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 -tulostimen parannettu salattu tiedonsiirto, PIN-koodisuojaus tulostus, edistynyt todennusprosessi ja suojattu kiintolevyn tyhjennys takaavat parhaan mahdollisen suojauksen asiakirjoille, laitteille ja verkolle.

SKANNAUSTEKNOLOGIA

Skannausteknologia
Optinen tarkkuus (dpi)
Paperirata
Skannausleveys
Skannausalueen
vähimmäisleveys
Asiakirjan leveys
Skannauspituus enintään
Skannerin paino
Mitat (L x S x P)

Säädöstenmukaisuus

Luvottu edestä/takaa
Asiakirjan käsittely - tekstipuoli
ylös/alas
Asiakirjan paksuus
Skannausnopeus -
8-bittinen harmaasävy- ja
mustavalkoskannaus (200 dpi)
Skannaus tietokoneeseen:
24-bittisen väri-skannauksen
nopeus (200 dpi)
Kopiointi: 24-bittisen
väri-skannauksen nopeus (200 dpi)
USB-liitäntä
Skannauskomennot
Leimaus/väri
Mukana toimitettavat ohjelmistot
Pakkauksen sisältö

Järjestelmäohjain

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi
Tulostusteknologia

Tulostustarkkuus

Suuttimien määrä

Viivan tarkkuus

Suutintiheys

Mustepisaroiden koko
Mustekapasiteetti

Mustetyyppi

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Muut tuetut töiden
lähetyksen ohjelmat

Tulostuskielet

Vakioliitännät

MUISTI

Vakiomuisti

Kiintolevy

TULOSTUSNOPEUS

CAD-piirros

TULOSTUSMATERIAALIN

KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Materiaalin leveys

Materiaalin paksuus

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Materiaalirullan

enimmäishalkaisija

Single Sensor

1200 dpi

Tasasävyinen

914 mm

6" (150 mm)

965 mm

8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

7,8 kg

1056 x 199 x 118 mm

1056 x 251 x 156 mm asiakirjan paluuhajaimen kanssa

Eurooppa: CE-merkintä

Muut maat: CB-sertifiointi

Takaa (etupisto) asiakirjan paluuhajaimen kautta)

Ylös

0,07-1,0 mm

13 kuvaa/s

3 kuvaa/s

6 kuvaa/s

3,0 (alaspäin yhteensopiva USB2:n kanssa)

Pysäytys, kelaus eteenpäin/taaksepäin, LED-tila

Ei mitään / Canon-musta

SmartWorks MFP V6

Z36-skanneri

Kiinnityseline tulostimen ja järjestelmän ohjaimen kiinnitykseen

2 paperin reunaohjainta

3 asiakirjan paluuhajainta

Kalibrointikohde

Kokoonpano- ja aloitusopas

USB3-kaapeli (2 metriä)

Virransyöttö

15,6 tuuman järjestelmäohjain

3:1 Trident -virtajohto - tarvitaan verkkovirtakaapeli (ei tuotteen mukana).

Kiintolevy: 256 Gt, RAM-muisti: 8 Gt DDR4.

Näyttö: 15,6 tuuman monikosketus, 3 x USB3 ja 1 x USB2,

1 kpl GB-E (takana). Virtapainike ja 1 x USB3 (edessä).

Viisi väriä, 36 tuumaa

Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäässä

x 1 tulostuspää)

2 400 x 1 200 dpi

Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta

kukin

Enintään ±0,1 %

Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävissä. Tulostusympäristön ja

materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.

1200 dpi, 2 riviä

pienimmillään 5 pl väriä kohden

Aloituspakkauus: 970 ml (MBK: 330 ml; muut: 160 ml)

Myyntipakkauus: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y

32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: macOS 11.7.10 - macOS 14.x

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4

(lähetykset vain FTP:n kautta)

USB A -portti: USB-muisti (suoratulostus)

USB B -portti: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) /

IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Katso langattoman lähiverkko-yhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista

koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

Tavallinen paperi (A1)

17 s (nopea säästötila); 3,3 sivua/min

Tavallinen paperi (A0)

32 s (nopea säästötila)

35 s (nopea)

1 min 6 s (vakio)

Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan edestä, tulostus eteen

Ylimääräinen rullasyöttö: yksi rulla, ladataan edestä, tulostus eteen

Arkkisyöttö: lisäys edestä, tulostus eteen (käsinsyöttö

materiaalilukitusluvin avulla)

Rullapaperi: 152,4-917 mm

Arkki: 152,4-917 mm

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm

Rullapaperi: 101,6 mm (pois lukien kangas, kuultopaperi ja

mattapintainen kalvo, joiden leveys on 200 mm)

Arkki: 203,2 mm

Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)

Arkki: 1,6 m

170 mm

Rullan keskiön koko

Reunusten suositeltu alue

Reunusten tulostusalue

Materiaalien syöttökapasiteetti

Materiaalin

takaisinrullausyksikkö

Marginaalittoman tulostuksen

leveys (vain rulla)

Tulosteiden enimmäismäärä

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

Virrankulutus

Käyttöympäristö

Ääni

(teho/paine)

Säännökset

Ympäristösertifikaatit

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino

Pakkauksen mitat ja paino

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

ALAVIITTEET

1. EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. TM ja [®]: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.

Rullan hylsyn halkaisija: 2/3 tuumaa

Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm

Arkki: ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm

Irtoarkit (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm

Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm

Arkki: ylä 3 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm

Arkki (Apple AirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm

Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen.

Rullapaperi, arkki: manuaalinen vaihto mahdollinen

Arkki: 1 arkki

Kaksisuuntainen takaisinrullausyksikön avulla tulostuspinnan voi rullata

rullan sisä- tai ulkopuolelle

[Suositus] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm

(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),

364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18",

20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ja mukautetut

rullan leveydet [152,4-917 mm]

(*Tulostettava koko tarkoittaa, ettei skannaustekniikka käytä koko

valotustasoa.)

[Säädettävä luovutusroli]

Vakioasetus: 1 arkki

Tasotulostusasetus: vaakasuuntainen A2, 10 arkki kiiltopaperia,

20 arkki päällystettyä paperia, 20 arkki päällystämätöntä paperia

(ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)

[Pinoaja]

Tulostuskoriasento: 1 arkki (ei kiertynyttä paperia)

Taittoasetus: A0/A1 pystysuunnassa, CAD-piirustus, 20 arkki

päällystämätöntä paperia (90 g/m²), 100 arkki päällystämätöntä

paperia (ei kiertynyttä paperia)

Tasoasetus: A1/A2 vaakasuunnassa, CAD-piirustus, 20 arkki

päällystämätöntä paperia (90 g/m²), 100 arkki päällystämätöntä

paperia (ei kiertynyttä paperia)

L x S x K

Pääyksikkö ja jalusta

1390 x 984 x 1168 mm (luovutuskori auki)

1390 x 766 x 1168 mm (luovutuskori suljettu)

103 kg (sisältää rullapidinsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)

Tulostin (pääyksikkö ja kuormalava): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg

Rullayksikkö: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspäitä, virtajohto, aloitusmustesäiliöt,

rullapidikke, 3 tuuman materiaalisovittimet, asennusopas,

käyttövälisovittimet, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti,

tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus

Ohjelmistoja voi ladata verkosta.

2/3 tuuman rullapidin: RH2-34

Rullayksikkö: RU-32

Pinoaja: SS-31

Kortinlukijan pidike: RA-01

Mustesäiliöt: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)

MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)

Tulostuspäitä: PF-06

Leikkuri: CT-07

Hukkavarasiili: MC-30