



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

СОЗДАДЕН ЗА ПРОДУКТИВНОСТ СО ИСТОВРЕМЕНО ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ

Забрзајте го печатењето со повеќефункционален печатач со 5 бои за формати до 36", кој нуди импресивна продуктивност, попрактично користење и професионален квалитет на слика, како и напредни поставки за безбедност за заштита на доверливите податоци и компатибилност со скенерот Z36.

ПРИДОБИВКИ

- **Интегрирани функции**
Поедноставете ги процесите за печатење и скенирање со врвен уред за извршување повеќе задачи. Добијте екран на допир од 15,6" и користете го најновиот софтвер SmartWorks за непречена обработка со истовремено печатење и скенирање.
- **Импресивна продуктивност**
Зголемете ја продуктивноста со брзини на печатење до 3,3 стр./мин. (A1) и минимизирајте го времето на неактивност со 30% побрза размена на медиуми, а конфигурацијата со два валјаци и резервоарите за мастило, кои може да се менуваат без прекинување на работата, овозможуваат замена на мастилата за време на печатењето. Сведете ги погрешните печатења на минимум со калибрација на боите, следење на главата за печатење и автоматските прилагодувања.
- **Попрактично користење**
Создавајте непречени работни процеси со автоматско ставање медиуми, поедноставни поставки за медиуми, интуитивен интерфејс и бесплатната алатка за праќање задачи. Минимизирајте ги погрешните печатења со софтверот Direct Print Plus и зголемете ја продуктивноста со компатибилноста со скенерот Z36.
- **Професионален квалитет на слика**
Печатете висококвалитетни материјали со водоотпорно мастило со пигмент, создавајте прегледни слоеви во CAD-цртежите со новото магента мастило и погрижете се отпечатените материјали да бидат колку што е можно попрецизни, со неверојатно остри линии и живописни бои.
- **Одлична безбедност**
Од подобрени шифрирани комуникации и безбедно печатење со PIN-код, па сè до напреден процес за проверка на идентитетот и безбедно бришење на тврдите дискови, imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 нуди највисоко ниво на заштита за вашите документи, уреди и мрежа.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЕНЕРИ

Технологија за скенирање
Оптика резолуција (dpi)
Патека за хартија
широчина на скенирање
Минимална ширина на скенирање
Ширина на документи
Максимална должина на скенирање
Тежина на скенерот
Димензии (Ш x В x Д)

Single Sensor
1200 dpi
Рама
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

Усогласеност со стандарди

Преден/задан излез
Ракување со документи - со страната за печатење нагоре/надолу
Дебелина на документи
Брзина на скенирање од 200 dpi со 8 бита, сиви тонови и еднобојно
Скенирање кон компјутер: брзина на скенирање од 200 dpi со 24-битни бои
Копирање: брзина на скенирање од 200 dpi со 24-битни бои
Интерфејс за USB
Контроли за скенер
Брендирани/боја
Испорачан софтвер
Што содржи кутијата?

7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm со водичот за враќање документи
Европа: ознака CE
Други земји : сертификат CB
Заден (исфрлување од предната страна преку водичот за враќање документи)
Nagore

Системски контролор

0,07-1,0 mm
13 инчи во секунда
3 инчи во секунда
6 инчи во секунда
3,0 (компатибилност со USB2)
Запирање, придвижување напред, придвижување назад, статус на LED
Нема / црн хартии на Canon
SmartWorks MFP V6
Скенер Z36
Држан за печатач и приклучно место за системски контролор
2 насочувачи за хартија
3 водичи за враќање документи
Цеп за калибрација
Водич за составување и почетно користење
USB3-кабел (2 метра)
Напојување
Системски контролор од 15,6"
Кабел за напојување 31 Trident - потребен е 1 кабел за локално напојување (не се испорачува)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Екран: 15,6" со повеќе допирни точки, 3 x USB3 и 1 x USB2,
1 x GBc (задна страна). Копче за напојување и 1 x USB3 (предна страна)

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач
Технологија за печатење
Резолуција на печатење
Број на млазници
Прецизност на линиите

5 бои 36"
BubbleJet on Demand од Canon со 6 бои, од вграден тип (6 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)
2.400 x 1.200 dpi
Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y: 2.560 млазници за секоја
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
1.200 dpi x 2 линији
минимум 5 рl по боја
Вклучено почетно мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за другите бои)
Продажно мастило: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Мастило со тегмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Apple AirPrint

Други поддржани протоколи за испраќање задачи

Заци на печатачот

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)
Приклучок USB A: USB-мемориски уред (Direct Print)
Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Стандардни интерфејси

*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

128 GB (физичка меморија 2 GB)
Отвор за проширување: нема
500 GB (со шифрирање)

Хард диск

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Цртеж од CAD

Обична хартија (A1)
0:17 (брз економичен режим): 3,3стр./мин.

Обична хартија (A0)
0:32 (брз економичен режим)
0:35 (брзо)
1:06 (стандардно)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна
Дополнителна хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна
Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (рачно полнење со помош на рамката за заклучување медиуми)

Ширина на медиуми

Хартија во ролна: 152,4 mm - 917 mm
Сечена хартија: 152,4 mm - 917 mm
Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm
Хартија во ролна: 101,6 mm [освен ткаенина, паус хартија и провидна мат фолија. Овие медиуми се од 200 mm]
Сечена хартија: 203,2 mm
Хартија во ролна: 18 mm (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 1,6 mm
170 mm

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Големина на јадро на медиуми

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm

Препорачана површина за маргини

Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печата

Капацитет за снабдување со медиуми

Единицата со валјак за земање медиуми

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm
Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.
Хартија во ролна, сечена хартија: можно е рачно менување
Сечена хартија: 1 лист
Единицата со валјак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се вика навнатре или нанадвор во однос на валјакот
[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Површина на валјакот која може да се печата] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm и прилагодена ширина на ролна (152,4 - 917 mm)
(Големината на „површината врз која може да се печата“ се печата како технологија за микро маргини, што значи дека не се користи целата плоча)

Максимален број на отпечатени материјали

[Корпа со повеќе положби]
Стандардна положба: 1 лист
Рамена положба: A2 во хоризонтална положба, 10 листови сјајна хартија, 20 листови обложена хартија, 20 листови необложена хартија (освен во услови на премногу завиткана хартија)

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

Потрошувачка на енергија

[Единица за реденење]
Положба на корпата: 1 лист (освен во услови на завиткана хартија)
Положба на преклопување: A0/A1 во вертикална положба, CAD-цртеж, 20 листови необложена хартија од 90 gsm, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)
Рамена положба: A1/A2 во хоризонтална положба, CAD-цртеж, 20 листови необложена хартија од 90 gsm, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

При работа: 85 W или помалку
Режим на мирување: 2,2 W или помалку
Задено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути
Исклучено напојување: 0,1 W или помалку
Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)
При работа: прибл. 51 dB(A) (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)
Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку
При работа: 6,9 бели или помалку (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)
Ознака CE, ознака UKCA
Сертификат CB, EPEAT GOLD³

Работни услови

Акустичен шум (мок/притисок)

Регулативи
Сертификати за животната средина

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии и тежина

Ш x Д x В
Главен уред со држач
1390 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)
1390 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)
103 kg (со вклучен комплет со држач за валјаци, без мастило и глава за печатење)
Печатач (главен уред со палета): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Валјак: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Димензии и тежина на пакетот

ШТО Е ВКЛУЧЕНО

Што содржи кутијата?

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервари за мастило за почеток, 1 држач за валјак (јадро), додаток за хартија со јадро од 3", водич за инсталација, леток за безбедност/ стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држачот на печатачот, известување за PosterArtist WEB
Софтвер што може да се преземе од интернет

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

Држач за валјаци од 2"/3": RH2-34
Валјак: RU-32
Единица за реденење: SS-31
Држач за читачот за IC-картички: RA-01

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Резервар за мастило: M: PFI-111(160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI-711(700 ml)
MBK(BK/C): PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml)
Глава за печатење: PF-06
Сечило за сечење: CT-07
Картриџи за одржување: MC-30

ФУСНОТА

1. Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи со заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/ медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2024