



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT MET GELIJKTJDIG PRINTEN EN SCANNEN

Versnel uw printtaken met een 36-inch multifunctionele printer met 5 kleuren, die een indrukwekkende productiviteit, verbeterd gebruiksgemak en professionele beeldkwaliteit biedt, compleet met geavanceerde beveiligingsinstellingen voor het afschermen van gevoelige gegevens en compatibiliteit met Z36-scanners.

VOORDELEN

- **Geïntegreerde functionaliteit**
Stroomlijn het print- en scanproces met een eersteklas apparaat voor multitasking. Profiteer van het 15,6-inch touchscreen en gebruik de nieuwste SmartWorks-software voor naadloze en gelijktijdige verwerking van print- en scantaken.
- **Indrukwekkende productiviteit**
Verhoog de productiviteit met een printsnelheid van 3,3 ppm (A1) en beperk de uitvaltijd met 30% snellere mediauitwisseling en hot-swap inktanks waardoor inktanks tijdens gebruik kunnen worden vervangen. Beperk printfouten tot een minimum met kleurkalibratie, monitoring van de printkop en automatische aanpassingen.
- **Verbeterd gebruiksgemak**
Creëer naadloze workflows via het automatisch laden van media, vereenvoudigde media-instellingen, een intuïtieve interface en de gratis tool voor het indienen van opdrachten. Beperk printfouten tot een minimum met Direct Print Plus-software en verhoog de productiviteit met de compatibiliteit met Z36-scanners.
- **Professionele beeldkwaliteit**
Produceer een hoogwaardige uitvoer met waterbestendige pigmentinkt, maak duidelijke lagen in CAD-tekeningen met nieuwe magenta inkt en zorg ervoor dat prints zo precies mogelijk zijn met haarscherpe lijnen en levendige kleuren.
- **Robuuste beveiliging**
Van verbeterde gecodeerde communicatie en beveiligd printen met PIN-codes tot het geavanceerde verificatieproces en het veilig wissen van de harde schijf: de imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 biedt de hoogste mate van bescherming van uw documenten, apparaten en netwerk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

SCANNERTECHNOLOGIE

Scantechnologie
Optische resolutie (dpi)
Papierbaan
Scanbreedte
Minimale scanbreedte
Documentbreedte
Maximale scanlengte
Gewicht scanner
Afmetingen (b x d x l)

Naleving

Uitvoer voor-/achterzijde
Documentverwerking - geprinte zijde naar boven/naar beneden
Documentdikte
Scansnelheid 8-bits grijstinten en zwart-wit bij 200 dpi
Scannen naar PCI scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi
Kopieëren: scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi
Interface USB
Scannerbediening
Markering / Kleur
Meegleverde software
Inhoud van de doos

Systeemcontroller

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype
Printtechnologie
Printresolutie
Aantal spuitopeningen
Lijn nauwkeurigheid

Pitch van spuitopeningen
Grootte inktdruppels
Inkcapaciteit
Inktype
Compatibiliteit besturingssystemen

Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken
Printertalen

Standaardinterfaces

GEHEUGEN
Standaardgeheugen
Harde schijf
PRINTSNELHEID
CAD-tekening

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer
Media breedte
Media dikte
Minimale printbare lengte
Maximale printbare lengte
Maximale diameter van rol papier
Formaat mediakern
Aanbevolen gebied van marges

Enkelvoudige sensor
1200 dpi
Vlak
36 inch (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm met documentterugvoer
Europa: CE-markering
Andere landen: CB-certificering
Achterzijde (uitwerpen voorzijde via documentterugvoer)
Naar boven
0,07 - 1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3,0 (achterwaarts compatibel met USB2)
Stoppen, vooruitspoelen, terugspoelen, LED-status
Geen / Canon zwart
SmartWorks MFP V6
Z36-scanner
Ophangsteun voor montage van printer- en systeemcontroller
2 papierendgeleiders
3 retourgeleiders
Kalibratiedoel
Montage- en Snelstartgids
USB3-kabel (3 meter)
Voeding
15,6-inch systeemcontroller
3:1 Trident-stroomkabel - hiervoor is 1 voedingskabel vereist (niet inbegrepen)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4
Scherm: Multi-touch 15,6 inch, 3 x USB3, 1 x USB2, 1 x GbE (achterzijde). Aan-uitknop en 1 x USB3 (voorzijde)

5 kleuren 36 inch
Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
2400 x 1200 dpi
Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur
±0,1% of minder
Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
1200 dpi x 2 lijnen
minimaal 5 pl per kleur
Meegleverde inktstarterset: 970 ml (330 ml voor MBK, 160 ml voor overige)
Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml
Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)
32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)
USB A-poort: USB-geheugen (Direct Print)
USB B-poort: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

128 GB (fysiek geheugen 2 GB)
Uitbreidingsleuf: nee
500 GB (versleuteld)

Normaal papier (A1)
0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 ppm

Normaal papier (A0)
0:32 (Fast Economy Mode)
0:35 (Fast)
1:06 (Standard)

Papierrol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde
Extra tweede rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde
Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor afdrukmedia)
Rol papier: 152,4 - 917 mm
Los vel: 152,4 - 917 mm
Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Papierrol: 101,6 mm (exclusief doek, calqueerpapier en doorzichtige matte filmmedia. Deze media zijn 200 mm)
Losse vellen: 203,2 mm
Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)
Losse vellen: 1,6 m
170 mm
Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch
Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm

Printbaar gebied van marges

Media-invoercapaciteit

Opvang van media-uitvoer

Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

Maximaal aantal geleverde prints

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding
Vermogenverbruik

Gebruiksomgeving

Geluidintensiteit (Voeding/druk)

Voorschriften
Milieucertificeringen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen en gewicht

Afmetingen en gewicht met verpakking

MEEGELEVERD
Inhoud van de doos

Meegleverde software

OPTIES
Optionele items

CONSUMABLES
Door de gebruiker te vervangen

VOETNOOT

1. EPEAT Gold-registratie in de VS.

DISCLAIMER

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®]: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm
Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk.
Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk
Losse vellen: 1 vel
Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.
[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch
[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en aangepaste rolbreedte (152,4 - 917 mm)
(*Printbaar' formaat wordt geprint als micromargetechnologie, wat inhoudt dat niet de gehele glasplaat wordt gebruikt)

[Opvangbak met meerdere posities]
Standaardpositie: 1 vel
Vlakke positie: A2 liggend, glanzend papier 10 vellen, gecoat papier 20 vellen, ongecoat papier 20 vellen (behalve in sterk gekrulde toestand)

[Stapelaraar]
Positie opvangbak: 1 vel (behalve wanneer sterk gekruld)
Vouwpositie: A0/A1 staand, CAD-tekening, ongecoat papier 90 g/m²
20 vel, niet-gecoat papier 100 vellen (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand)
Flatbedpositie: A1/A2 liggend, CAD-tekening, ongecoat papier 90 g/m³
100 vel, ongecoat papier 100 vel (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand)

AC 100-240 V (50-60 Hz)
In gebruik: 85 W of minder
Slaapstand: 2,2 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Temperatuur: 15-30 °C luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
In bedrijf: ca. 51 dB (A) (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)
Stand-by: 35 dB (A) of minder
In gebruik: 6,9 bel of minder (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)
CE-markering, UKCA-markering
CB-certificering, EPEAT GOLD¹

b x d x h
Hoofdeenheid met standaard
1390 x 984 x 1168 mm (opvangbak open)
1390 x 766 x 1168 mm (opvangbak gesloten)
103 kg (inclusief rolhouder, exclusief inkt en printkop)
Printer (hoofdeenheid met pallet): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Roleenheid: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 1 rolhouder (spool), 3-inch kernadapter voor papier, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
Software vanaf internet te downloaden

2/3 inch rolhouder: RH2-34
Roleenheid: RU-32
Stapelaraar: SS-31
IC Card Reader Holder: RA-01

Inkttank M: PFI-111(160 ml) / PFI-311(330 ml) / PFI-711(700 ml)
MBK / BK / C / Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Printkop: PF-06
Snijmes: CT-07
Onderhoudscassette: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2024