



## imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

# UTVIKLET FOR PRODUKTIVITET MED SAMTIDIG UTSKRIFT OG SKANNING

Få raskere utskrift med en 36-tommers flerfunksjonsskriver med fem farger. Den er et eksempel på imponerende produktivitet med forbedret brukervennlighet og profesjonell bildekvalitet, komplett med avanserte sikkerhetsinnstillinger for å beskytte sensitive data og kompatibilitet med Z36-skannere.

### FORDELER

- **Integrert funksjonalitet**  
Effektiviser utskrifts- og skanneprosessen med en førsteklasses enhet for multitasking. Ta i bruk berøringsskjermen på 15,6 tommer og den nyeste SmartWorks-programvaren for sømløs behandling av utskrift og skanning samtidig.
- **Imponerende produktivitet**  
Øk produktiviteten med en utskriftshastighet på 3,3 sider per minutt (A1), og reduser nedetiden med 30 % raskere mediebytte, konfigurasjon med to ruller og blekkassetter som skiftes under drift. Få minst mulig feiltrykk med fargekalibrering, skriverhodeovervåking og automatiske justeringer.
- **Den beste brukervennlighet**  
Få sømløse arbeidsflyter via automatisk mediepåfylling, forenklede medieinnstillinger, et intuitivt grensesnitt og et gratis jobbsendingsverktøy. Få mindre feiltrykk med Direct Print Plus-programvaren, og øk produktiviteten gjennom kompatibilitet med Z36-skannere.
- **Profesjonell bildekvalitet**  
Skriv ut i høy kvalitet med vannbestandig pigmentbasert blekk, lag tydelige lag i CAD-tegninger via nytt magentablekk, og sikre at utskriftene er så nøyaktige som mulig med sylskarpe linjer og levende farger.
- **Stabil sikkerhet**  
imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 gir det høyeste beskyttelsesnivået for dokumenter, enheter og nettverk, fra forbedret kryptert kommunikasjon og sikker PIN-kodeutskrift til avansert godkjenningssprosess og sikker sletting av harddisken.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

## imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

### SKANNERTEKNOLOGI

Skanneteknologi  
Optisk oppløsning (dpi)  
Papirbane  
skannebredde  
Minste skannebredde  
Dokumentbredde  
Maksimal skannelengde  
Skannervekt  
Mål (B x D x L)

### Samsvar

Fremre/bakre utgang  
Dokumenthåndtering – forside opp/ned  
Dokumenttykkelse  
Skannehastighet for 8-biters gråtone og sort-hvitt ved 200 dpi  
Skann til PC: Skannehastighet for 24-biters farge ved 200 dpi  
Kopiering: Skannehastighet for 24-biters farge ved 200 dpi  
Grensesnitt-USB  
Skannerkontroller  
Merking/farge  
Medfølgende programvare  
Innholdet i esken

### Systemkontroller

### SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype  
Utskriftsteknologi  
Utskriftsoppløsning  
Antall dyser  
Linjenøyaktighet

Dyseavstand  
Blekkdråpestørrelse  
Blekkkapasitet

Blekktype  
OS-kompatibilitet

Andre støttede  
jobbsendingsprotokoller  
Skriverspråk

### Standardgrensesnitt

MINNE  
Standard minne

Harddisk  
UTSKRIFTSKASTIGHET  
CAD-tegning

MEDIAHÅNDTERING  
Mediemating og utmating

### Mediebredde

Medietykkelse  
Minste papirlengde for utskrift

### Største papirlengde for utskrift

Maksimal diameter på rullpapir  
Kjernestørrelse på media  
Marger for anbefalt område

SingleSensor  
1200 dpi  
Flat  
36 tommer (914 mm)  
6 tommer (150 mm)  
38 tommer (965 mm)  
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)  
7,8kg  
1056 x 199 x 118 mm  
1056 x 251 x 156 mm med returbane for dokumenter  
Europa: CE-merke  
Andre land: CB-sertifisering  
Bak (frontutmating via returbane for dokumenter)  
Opp

0,07–1,0mm  
13 bilder/sek

3 bilder/sek

6 bilder/sek

3,0 (bakoverkompatibel med USB2)  
Stopp, gå frem, spol tilbake, LED-status  
Ingen / Canon-svart  
SmartWorks MFP V6  
Z36-skanner  
Opphengsfeste for skriver og feste for systemkontroller  
2 papirkantbaner  
3 returbaner for dokumenter  
Kalibreringsmål  
Monterings- og oppstartveiledning  
USB3-kabel (2 meter)  
Strømforsyning  
15,6-tommers systemkontroller  
3:1-strømløsning med tre pinner – krever 1 lokal strømkabel (ikke inkludert)  
SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4.  
Skjerm: Flerberøring 15,6 tommer, 3 x USB3 og 1 x USB2, 1 x GbE (bak). Av/på-knapp og 1 x USB3 (foran)

5 farger, 36 tommer  
Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)  
2400 x 1200 dpi  
Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver ±0,1 % eller mindre  
Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.  
1200 dpi x 2 linjer  
Minst 5 pl per farge  
Medfølgende startblekk: 970 ml (330 ml for MBK, 160 ml for andre)  
Blekk i handel: 160 ml / 330 ml / 700 ml  
Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y  
32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 11.7.10–macOS 14.x  
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)  
USB A-port: USB-minne (direkte utskrift)  
USB B-port: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)  
Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

128 GB (fysisk minne: 2 GB)  
Utvidelsespor: Nei  
500 GB (kryptert)

Vanlig papir (A1)  
0:17 (rask økonomimodus); 3,3 sider/min

Vanlig papir (A0)  
0:32 (rask økonomimodus)  
0:35 (rask)  
1:06 (standard)

Rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating  
Ekstra rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating  
Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)  
Rullpapir: 152,4–917 mm  
Enkle ark: 152,4–917 mm  
Rullpapir / enkle ark: 0,07–0,8 mm  
Rullpapir: 101,6 mm (uten klede, lerret, kalkérpapir og gjennomskinnelig matt film. Disse mediene er 200 mm)  
Enkle ark: 203,2 mm  
Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet)  
Enkle ark: 1,6 m  
170 mm  
Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3"  
Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm  
Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm  
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm

### Marger for utskriftsområde

### Mediematingskapasitet

### Medieopptaksenhet for rull

Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

### Maksimalt antall leverte utskrifter

### KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

#### Strømforsyning

#### Strømforsyning

### Driftsmiljø

### Akustisk lyd (Strøm/trykk)

### Forskrifter

### Miljøsertifisering

### MÅL OG VEKT

### Fysisk mål og vekt

### Innpakket mål og vekt

### INNHold

### Innholdet i esken

### Medfølgende programvare

### ALTERNATIVER

### Tilleggsutstyr

### FORBRUKSARTIKLER

### Elementer som kan byttes ut av brukeren

### FOTNOTE

1. EPEAT Gold er registrert i USA

### ANSVARSKRIVELSE

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet for produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm  
Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm  
Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm  
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm  
Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig.  
Rullpapir, enkelte ark: Manuelt bytte er mulig.  
Enkle ark: 1 ark  
Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen  
[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 tommer, 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullbredde (152,4–917 mm)  
(«Utskrivbar» størrelse er trykt som mikromarg-teknologi, det vil si at den ikke brukes med varmestempelet.)

[Kurv i flere posisjoner]  
Standardposisjon: 1 ark  
Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir 10 ark, bestroket papir 20 ark, ubestroket papir 20 ark (unntatt krøllet tilstand)

[Stableenhet]  
Plassering av kurv: 1 ark (unntatt krøllet tilstand)  
Bretteposisjon: A0/A1 stående, CAD-tegning, ubestroket papir 90 g/m<sup>2</sup> 20 ark, ubestroket papir 100 ark (unntatt krøllet tilstand)  
Stableposisjon: A1/A2 liggende, CAD-tegning, ubestroket papir 90 g/m<sup>2</sup> 20 ark, ubestroket papir 100 ark (unntatt krøllet tilstand)

AC 100–240 V (50–60 Hz)  
Driftsmodus: 85W eller mindre  
Dvalemodus: 2,2 W eller mindre  
Standardinnstilling for tiden det tar for dvalmodus starter: ca. 5 minutter  
Strøm av: 0,1 W eller mindre  
Temperatur: 15–30 °C. Luftfuktighet: 10–80 % relativ fuktighet (ingen kondens)  
Driftsmodus: Ca. 51 dB (A) (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)  
Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre  
Drift: 6,9 bel eller mindre (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)  
CE-merke, ULCA-merke  
CB-sertifisering, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

B x D x H  
Hovedenhet med stativ  
1390 x 984 x 1168 mm (åpen kurv)  
1390 x 766 x 1168 mm (lukket brett)  
103 kg (inklusive rullholdersett, eksklusive blekk og skrivehode)  
Skriver (hovedenhet med pall): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg  
Rullenhet: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømløsning, 1 sett med startblekkassetter, 1 rullholder (spol), 3-tommers hylsterkartong, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP-EUR-adresser, ark med viktig informasjon, grunnleggende monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet

2-/3-tommers rullholder: RH2-34  
Rullenhet: RU-32  
Stableenhet: SS-31  
Holder for IC-kortleser: RA-01

Blekkasset: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)  
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)  
Skrivhode: PF-06  
Kuttelkniv: CT-07  
Vedlikeholdskasset: MC-30



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon.no

Norwegian edition

© Canon Europa N.V. 2024