



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

NAVRHNUTÉ PRE PRODUKTIVITU SO SÚBEŽNOU TLAČOU A SKENOVANÍM

Zrýchlite tlač pomocou 5-farebnej 36" multifunkčnej tlačiarne, ktorá ponúka pôsobivú produktivitu s jednoduchším používaním, profesionálnu kvalitu snímok, pokročilé nastavenie zabezpečenia na ochranu citlivých údajov a možnosti skenera Z36.

VÝHODY

- **Integrované funkcie**
Zjednodušte proces tlače a skenovania vďaka tomuto prémiovému zariadeniu s viacúrovňovým spracovaním úloh. Objavte 15,6-palcový dotykový panel a používajte najnovší softvér SmartWorks na bezproblémové spracovanie tlače a skenovania súčasne.
- **Pôsobivá produktivita**
Zlepšite produktivitu s rýchlosťou tlače 3,3 str./min (A1) a minimalizujte prestoje s o 30 % rýchlejšou výmenou médií, konfiguráciou dvoch zvitkov a rýchlo vymeniteľnými atramentovými zásobníkmi, ktoré umožňujú výmenu počas prevádzky. Znížte počet chybných výtlačkov na minimum pomocou kalibrácie farieb, monitorovania tlačovej hlavy a automatického nastavenia.
- **Ešte jednoduchšie používanie**
Vytvárajte plynulé pracovné postupy pomocou automatického vkladania médií, zjednodušených nastavení médií, intuitívneho rozhrania a bezplatného nástroja na odovzdanie úloh. Znížte počet chybných výtlačkov na minimum pomocou softvéru Direct Print Plus a zvýšte produktivitu vďaka kompatibilitě so skenerom Z36.
- **Profesionálna kvalita snímok**
Vytvorte vysokokvalitný výstup s pigmentovým atramentom odolným voči vode a výrazné vrstvy na výkresoch CAD pomocou nového purpurového atramentu a zabezpečte čo najpresnejšie výtlačky s dokonale ostrými čiarami a živými farbami.
- **Robustné zabezpečenie**
Zariadenie imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 ponúka najvyššiu úroveň ochrany vašich dokumentov, zariadení a siete – od vylepšenej šifrovanej komunikácie a zabezpečenej tlače pomocou kódu PIN až po pokročilý proces overovania a bezpečné vymazanie pevného disku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

TECHNOLÓGIA SKENERA

Technológia skenovania
Optické rozlíšenie (dpi)
Podávanie papiera
Šírka skenovania
Minimálna šírka skenu
Šírka dokumentu
Maximálna dĺžka skenovania
Hmotnosť skenera
Rozmery (Š x H x V)

Súlad

Predný/zadný výstup
Manipulácia s dokumentmi – lícom nahor/nadol
Hrúbka dokumentu
Rýchlosť skenovania, 8-bitové odtiene sivých a čiernebiele pri 200 dpi
Skenovanie do počítača: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi
Kopírovanie: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi
Rozhranie USB
Ovládacie prvky skenera
Značka/farba
Dodávaný softvér
Obsah balenia

Ovládač systému

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne
Technológia tlače

Rozlíšenie tlače
Počet dýz
Presnosť čiar

Odstup dýz
Veľkosť kvapôčky atramentu
Kapacita atramentu

Typ atramentu
Kompatibilita s operačným systémom

Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh
Jazyky tlačiarne

Štandardné rozhrania

PAMÄŤ

Štandardná pamäť

Pevný disk
RÝCHLOSŤ TLAČE
Výkresy CAD

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií

Šírka média

Hrúbka média
Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Maximálny priemer rolky s médiom
Veľkosť osí médií
Odporúčaná šírka okrajov

Jednosnímačová
1200 dpi
Ploché
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPE/C/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1 056 x 199 x 118 mm
1 056 x 251 x 156 mm so smerovačom na návrat dokumentu
Európa: značka CE
Ostatné krajiny: certifikát CB
Zadná časť (vysunutie spredu cez smerovač na návrat dokumentu)
Nahor

0,07 – 1,0 mm
13 obr./s

3 obr./s

6 obr./s

3,0 (spätná kompatibilita s USB2)
Zastavenie, posun vpred, posun vzad, stavový indikátor LED
Žiaden / Canon čierny
SmartWorks MFP V6
Skener Z36
Závesný držiak na tlačiareň a držiak na ovládač systému
2 vodiace líšty okrajov papiera
3 smerovače na návrat dokumentu
Kalibračný cieľ
Návod na zloženie a úvodné spustenie
Kábel USB3 (2 metre)
Napájací zdroj
15,6-palcový ovládač systému
3:1 trojitý napájací kábel – vyžaduje 1 lokálny napájací kábel (nie je súčasťou balenia)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4,
Displej: viacdotykový 15,6-palcový, 3 x USB3 a 1 x USB2,
1 xGbE (vzadu). Vypínač a 1 x USB3 (vpredu)

5-farebná 36"
Canon BubbleJet on Demand, 6-farebný integrovaný typ (6 čípo v tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
2 400 x 1 200 dpi
Celkom: 15360 dýz MBK; 5120 dýz BK, C, M, Y; 2560 dýz každá ±0,1 % alebo menej
Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
1 200 dpi x 2 riadky
minimálne 5 pi na farbu
Dodávaný základný atrament: 970 ml (330 ml MBK, 160 ml ostatné)
Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml
Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y
32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 ~ macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)
USB A Port: pamätový kľúč USB (priama tlač)
USB B Port: vysokorychlostné USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)
Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke

128 GB (fyzická pamäť 2 GB)
Rozširujúci slot: nie je
500 GB (šífrované)

Obyčajný papier (A1)
0,17 (rýchly ekonomický režim): 3,3 str./min

Obyčajný papier (A0)
0,32 (rýchly ekonomický režim)
0,35 (rýchly režim)
1,06 (štandardný režim)

Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu
Pridaný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu
Voľné háčky: podávanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)
Zvitkový papier: 152,4 mm – 917 mm
Voľné háčky: 152,4 mm – 917 mm
Zvitok/hárok: 0,07 mm – 0,8 mm
Zvitkový papier: 101,6 mm (s výnimkou látky, pauzovacieho papiera a priehľadnej matnej fólie. Tieto médiá majú 200 mm)
Voľné háčky: 203,2 mm
Zvitkový papier: 18 mm (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)
Voľné háčky: 1,6 mm
170 mm
Vnútorý priemer zvitkového jadra: 27/3"
Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm
Voľné háčky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm

Maximálna oblasť tlače na okrajoch

Kapacita podávania médií

Zberná jednotka na médiá (zvitky)

Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

Maximálny počet vyhotovených výťažkov

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj
Spotreba energie

Prevádzkové podmienky
Akustický hluk (intenzita/tlak)

Predpisy
Environmentálne certifikáty

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery a hmotnosť

Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

SÚČASŤ BALENIA
Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voľiteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

POZNÁMKA POD ČIAROU

1. EPEAT Gold registrované v USA

VYHLÁSENIE

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm
Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm

Voľné háčky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 3 mm, dole: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm

Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania.

Zvitkový papier, voľné háčky: K dispozícii je manuálne prepínanie

Voľné háčky: 1 hárok

Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať.

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1) 594 mm (ISO A1), 841 mm

(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Polažiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm

(JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34",

300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm a vlastná šírka zvitku (152,4 – 917 mm)

(„Potlačiteľná“ veľkosť je pri tlači pomocou technológie mikro okrajov, takže sa nevyužíva diera na valci.)

[Polohovateľný košík]

Štandardná poloha: 1 hárok

Ploché rozloženie: A2 na šírku, 10 hárokov lesklého papiera, 20 hárokov

kriedového papiera, 20 hárokov papiera bez povrchovej úpravy (s výnimkou

výrazne zrolovaného papiera)

[Stohovacia]

Poloha košíka: 1 list (s výnimkou zrolovaného papiera)

Skladacia poloha: A0/A1 na výšku, náčrty CAD, 20 hárokov papiera bez

povrchovej úpravy 90 g/m², 100 hárokov papiera bez povrchovej úpravy

(s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

Ploché rozloženie: A1/A2 na šírku, náčrty CAD, 20 hárokov papiera bez

povrchovej úpravy 90 g/m², 100 hárokov papiera bez povrchovej úpravy

(s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

100 – 240 V stried. prúd (50 – 60 Hz)

Prevádzka: 85 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W alebo menej

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Teplota: 15 – 30 °C, vlhkosť: 10 ~ 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: pribl. 51 dB(A) (obyčajný papier 2, štandardný režim, režim obrysov/

textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,9 Belov alebo menej (obyčajný papier 2, štandardný režim, režim

obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD¹

Š x H x V

Hlavná jednotka so stojanom

1390 x 984 x 1168 mm (s otvoreným košom)

1390 x 766 x 1168 mm (so zatvoreným košom)

103 kg (vrátane súpravy držiaka zvitku; bez atramentu a tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg

Zvitková jednotka: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, 1 držiak na zvitky (rolka), adaptér na 5-palcové cievy, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarní Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB
Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Držiak 2/3' zvitkov: RH2-34

Zvitková jednotka: RU-32

Stohovacia: SS-31

Držiak čítačky kariet IC: RA-01

Tlačový zásobník: M: PFI-111(160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI-711(700 ml)

MBK/BK/C/Y: PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml)

Tlačová hlava: DF-06

Rezačka: CT-07

Zásobník na realizáciu údržby: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2024