



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

PROJEKTUAR PËR PRODUKTIVITET ME PRINTIM DHE SKANIM TË NJËKOHSHËM

Përshejtoni procesin e printimit me një printer shumëfunktional 36", me 5 ngjyra, shembull i produktivitetit mbresëlënës me lehtësi të përmirësuar në përdorim dhe cilësi profesionale të imazhit, i plotësuar me cilësime të avancuara sigurie për mbrojtjen e të dhënave të ndjeshme dhe përputhshmëri me skanerin "Z36".

PËRFITIMET

- **Funksionalitet i integruar**
Thjeshtoni procesin e printimit dhe skanimit me një pajisje premium shumëfunktionale. Përqafoni panelin e ekranit me prekje 15,6-inçësh dhe përdorni softuerin e fundit SmartWorks për përpunim pa probleme me printim dhe skanim njëherësh.
- **Produktivitet mbresëlënës**
Rritni produktivitetin me shpejtësi printimi prej 3,3 ppm (A1) dhe minimizoni kohën e ndërprerjes me shkëmbim 30% më të shpejtë të materialeve, konfigurim të dyfishtë të rulave dhe depozita boje me ndërrim të shpejtë që lejojnë zëvendësimin gjatë funksionimit. Mbjajini në minimum gabimet në printim falë kalibrimit të ngjyrave, monitorimit të kokës së printimit dhe rregullimeve automatike.
- **Përmirësim praktik**
Krijoni rrjedhë pune pa ndërprerje nëpërmjet ngarkimit automatik të materialeve, cilësimeve të thjeshtuara të materialeve, ndërfaqes intuitive, dhe mjetin falas për paraqitjen e punës. Mbjajini në minimum gabimet në printim falë softuerit Direct Print Plus dhe rritni produktivitetin me përputhshmërinë me skanerin "Z36".
- **Cilësi profesionale e imazhit**
Krijoni printime me cilësi të lartë me bojëra me pigment, rezistente ndaj ujit, krijoni shtresa të dallueshme në vizatimet CAD nëpërmjet bojës së re të purpurt dhe sigurohuni që printimet të jenë sa më të sakta me vijëzime të mprehta dhe ngjyra të ndezura.
- **Siguri e lartë**
Që nga komunikimet e përmirësuara të enkriptuara dhe printimi i sigurt me kod PIN deri te procesi i avancuar i vërtetimit dhe fshirja e sigurt e diskut, printeri imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 ofron nivelin më të lartë të mbrojtjes për dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit
Rezolucioni optik (dpi)
Shtegu i letërës
Gjerësia e skanimit
Gjerësia minimale e skanimit
Gjerësia e dokumenteve
Gjatësia maksimale e skanimit
Peshja e skanerit
Përmasat (gj-t-h)

Pajtueshmëria

Dalja përpara/prapa
Administrimi i dokumenteve - lart/
poshtë

Trashësia e dokumentit
Shpejtësia e skanimit në gradacion
grije 8-bitësh dhe mono në 200dpi
Skanimi në kompjuter: Shpejtësia
e skanimit 24-bit me ngjyra në
200dpi
Fotokopjim: Shpejtësia e skanimit
me ngjyra 24-bitësh në 200dpi
Ndërfaja USB
Komandat e skanerit
Marka/ngjyra
Softueri i përfshirë
Çfarë ka në Kutit?

Kontrollor sistemi

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit
Teknologjia e printimit
Rezolucioni i printimit
Numri i spërkatëseve

Përpikëria e vizës

Hapi i spërkatëseve
Madhësia e pikës së bojës
Kapaciteti i bojës

Tipi i bojës

Pajtueshmëria e sistemit operativ

Protokolle të tjera të mbështetura
përndërrim dhe punëve
Gjuhët e printerit

Ndërfaqet standarde

MEMORIA

Memoria standarde
Njësia e diskut
SHPEJTËSIA E PRINTIMIT
Skicë CAD

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Gjerësia e materialit

Trashësia e materialit
Gjatësia minimale e printueshme

Gjatësia maksimale e printueshme

Diametri maksimal i rullit të
materialit
Madhësia e qendrës së materialit
Zona e rekomanduar e margjinave

Me një sensor
1200 dpi
1 shtrirë
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF); 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1056 x 199 x 118 mm
1056x251x156 mm me fletëkthyesë
Evropë: shenja CE
Shtetet e tjera: certifikim CB
Prapa (dalja përpara me fletëkthyesë)
Lart

0,07-1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3,0 (mbështet dhe USB2)
Ndalim, avancim, rikthim, statusi LED
Asnjë / e zezë nga "Canon"
SmartWorks MFP V6
Skaneri "Z36"
Bazament me suspension për printerin dhe bazament për kontrollorin
e sistemit
2 orientuese anësore të letërës
3 fletëkthyesë
Objektiv i kalibrimit
Udhëzuesi i montimit dhe i konfigurimit
Kablo USB3 (2 metra)
Ushqimi me energji
Kontrollor sistemit 15.6"
Kordon elektrik 3:1 Trident - kërkon 1 kablo linje lokale (nuk përfshihet)
SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4,
Ekran: Multiprekte 15.6", 3 x USB3 dhe 1 x USB2,
1 x GbE (pas), Buton ndezjeje dhe 1 x USB3 (para)

5 ngjyra 36"
Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë
printimit, 1 kokë printimi)
2400x1200 dpi
Totali: 15360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse
secila
±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet
të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
1,200 dpi x 2 rreshta
minimumi 5 pl për ngjyrë
Boja fillestare e përfshirë: 970 ml (330 ml për MBK, 160 ml për të tjerat)
Boja në shtetje: 160 ml/330 ml/700 ml
Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server
2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.0-macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimi
vetëm nëpërmjet FTP)
Porta USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë)
Foleja USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3
(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

128 GB (memoria fizike 2 GB)
Fole zgjerimi: Jo
500 GB (e enkriptuar)

Letër e thjeshtë (A1)
0:17 (Modaliteti i shpejtë ekonomik); 3,3 ppm

Letër e thjeshtë (A0)
0:32 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)
0:35 (I shpejtë)
1:06 (Standard)

Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara
Rul letre i shtuar: një rul, mbushje përpara, dalje përpara
Fletë e prerë: mbushje përpara, dalje përpara (mbushje manuale me levën
e bllokimit të materialit)

Letra e rrotullës: 152,4 mm - 917 mm
Fleta e prerë: 152,4 mm - 917 mm

Rulë prerë: 0,07 mm - 0,8 mm
Rul letre: 101,6 mm (me përjashtim të tekstilëve, kalkut dhe materialeve film
të tejdukshme pa shkëlqim. Këto materiale janë 200 mm)

Letër e prerë: 203,2 mm
Rul letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit)

Letër e prerë: 1,6 m

170 mm

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 27/3"
Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë: Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm

Zona e printueshme e margjinave

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Njësi e rullit të marrjes së materialit

Gjerësia e printimit pa bordura
(vetëm rull)

Numri maksimal i printimeve
të nxjerra

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji
Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit
Zhurma
(fuqia/presioni)

Rregulloret
Certifikatat mjedisore

PËRMASAT DHE PESHJA
Përmasat fizike dhe peshja

Përmasat e paketimit dhe peshja

ÇFARË PËRFSHIHET
Çfarë ka në Kutit?

Softueri i përfshirë

OPSIONET
Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT
Artikuj të zëvendësueshëm
nga përdoruesi

Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rul letre (pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm
Letra e rullit: dy rulla. Ndërimi automatik është i mundur.
Rul letre, letër e prerë: Ndërimi manual është i mundur
Letra e prerë: 1 fletë

Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të
mblihdhet brenda ose jashtë rullit
[Të rekomanduara] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18",
20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm dhe gjerësi e lirë rull
(152,4 - 917 mm)
(Madhësia "E printueshme" printohet me teknologji mikromargjinash, që
d.m.th. nuk përdoret me vrimë e plakës)

[Kosh multipozicional]
Pozicioni standard: 1 fletë
Pozicioni i rrafshët: A2 peizazh, letër me shkëlqim 10 fletë, letër e veshur
20 fletë, letër e paveshur 20 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim të
fortë)

[Shtëvesi]
Pozicioni i koshit: 1 fletë (përjashtoj gjendjen e valëzuar)
Pozicioni i palosjes: A0/A1 portret, vizatim CAD, letër pa veshje 90 gsm
20 fletë, letër e paveshur 100 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim)
Pozicioni i stivimit: A1/A2 peizazh, vizatim CAD, letër pa veshje 90 gsm
20 fletë, letër e paveshur 100 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim)

AC 100-240 V (50-60 Hz)
Funksionimi: 85 W e poshtë
Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta
Fikja: 0,1 W e poshtë
Temperatura: 15-30°, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)
Gjatë punës: afro 51 dB (A) (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet standard,
modalitet vizatim/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)
Pritje: 35 dB (A) ose më pak
Gjatë punës: 6,9 Bels ose më pak (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet
standard, modalitet vizatim/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)
Shenja CE, shenja UKCA
Certifikimi CB, EPEAT GOLD¹

Gj x Th x L
Njësia kryesore me mbështetësen
1390 x 984 x 1168 mm (koshi i hapur)
1390x766x1168 mm (shporta e mbyllur)
103 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtësës së rullit, duke përjashtuar
bojen dhe kokën e printimit)
Printeri (Njësia kryesore me paletë): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Njësia e rullit: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet
kutish fillestare boje, 1 mbajtësja e rullit (bobinë), aksesor kryesor i letërës
3" udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/standardëve mjedisore, fletë
me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzues
i konfigurimit të mbështetësës për stivose të printerëve, njëftim për
PosterArtist WEB
Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Mbajtësja e rullit 2"/3": RH2-34
Njësia e rullit: RU-32
Stivovës: SS-31
Mbajtësja e lexuesit të kartave IC: RA-01

Depozita e bojës: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Koka e printimit: PF-06
Thika e prerjes: CT-07
Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

SHËNIM NË FUND TË FAQES

1. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të
testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes
së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.™ dhe ®: Të gjitha
emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet
dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën
e pajtueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V. 2024