



imagePROGRAF TX-3200

DIZAJNIRAN ZA PRODUKTIVNOST U OKRUŽENJIMA S VELIKOM KOLIČINOM ISPIISA

Ubrzajte ispisivanje uz održivi 36-inčni pisač s 5 boja koji je primjer impresivne produktivnosti, poboljšane lakoće upotrebe, profesionalne kvalitete slike i robusne sigurnosti. Dizajniran za veće korporacijske i vladine urede te davatelje usluga ispisivanja u arhitektonskom, inženjerskom, građevinskom i proizvodnom sektoru.

PREDNOSTI

- **Impresivna produktivnost**
Povećajte produktivnost uz brzinu ispisivanja od 3,3 ppm (A1) i maksimalno smanjite vrijeme neaktivnosti uz 30 % bržu izmjenu medija, konfiguraciju s dvije role i spremnike s tintom koji se mogu mijenjati tijekom rada. Svedite pogrešne ispise na najmanju mjeru zahvaljujući kalibraciji boja, praćenju ispisne glave i automatskim podešavanjima.
- **Poboljšana lakoća upotrebe**
Uživajte u jednostavnim tijekovima poslovnog procesa zahvaljujući automatskom umetanju medija, pojednostavljenim postavkama medija, intuitivnom sučelju i značajci Direct Print Plus – besplatnom alatu za slanje zadataka koji maksimalno smanjuje mogućnost pogrešnih ispisa pregledom dokumenata.
- **Profesionalna kvaliteta slike**
Izrađujte vrlo kvalitetne ispise zahvaljujući vodootpornoj pigmentnoj tinti, kreirajte prepoznatljive slojeve CAD crteža uz magenta tintu i osigurajte što preciznije ispise uz iznimno oštre linije i živopisne boje.
- **Robusna zaštita**
Od poboljšane šifrirane komunikacije i ispisivanja s pomoću PIN koda do naprednog postupka provjere autentičnosti i sigurnog brisanja tvrdog diska, imagePROGRAF TX-3200 pruža najvišu razinu zaštite za vaše dokumente, uređaje i mrežu.
- **Podrška održivosti**
imagePROGRAF TX-3200 održiv je pisač s EPEAT Gold* ocjenom za energetsku učinkovitost i ambalažu koja ne sadrži prošireni polistiren (EPS).

*EPEAT Gold registriran u SAD-u

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TX-3200

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

36-inčni s 5 boja

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15 360 mlaznica, MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Veličina kapljice tinte

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet tinte

Priloženi početni spremnik s tintom: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za ostale)
Spremnik u prodaji: 160/330/700 ml

Tip tinte

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilnost s operativnim sustavima

32-bitni: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Drugi podržani protokol za slanje zadatka

Apple AirPrint

Jezici pisača

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

Standardna sučelja

USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)
USB B priključnica: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

128 GB (fizička memorija 2 GB)
Utor za proširenje: ne

Tvrđi disk

500 GB (šifrirani)

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

Obični papir (A1)
0:17 (brzi ekonomični način rada): **3,3**ppm

Obični papir (A0)
0:32 (brzi ekonomični način rada)
0:35 (brzi)
1:06 (standardni)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda
Papir u dodatnoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 152,4 – 917 mm
Pojedinačni listovi: 152,4 mm – 917 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm – 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 101,6 mm (ne obuhvaća medije od tkanine, paus papir i prozirnu mat foliju. Ti su mediji veličine 200 mm)
Pojedinačni listovi: 203,2 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

Maksimalni promjer medija u roli

170 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer špule: 2/3"

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje.
Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje
Pojedinačni listovi: 1 list

Jedinica role za uzimanje medija

Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm i prilagođena širina role (152,4 – 917 mm)
(Format „za ispisivanje“ ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju otvori na valjku)

Maksimalni broj ispisa

[Košara za više položaja]
Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 pejzažno, 10 listova sjajnog papira, 20 listova premazanog papira, 20 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

[Sabiračica]
Položaj košare: 1 list (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Položaj za savijanje: A0/A1 portretno, CAD crtež, 20 listova papira bez premaza od 90 g/m², 100 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Plošni položaj: A1/A2 pejzažno, CAD crtež, 20 listova papira bez premaza od 90 g/m², 100 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: 86 W ili manje
Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta
Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15 – 30°C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Buka (snaga/tlak)

Tijekom rada: pribl. 51 dB(A) (standardni obični papir 2, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 6,9 Bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

Propisi

CE oznaka, UKCA oznaka

Ekološki certifikati

CB certifikat, EPEAT GOLD¹

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Š x D x V
Glavna jedinica s postoljem
1390 x 984 x 1168 mm (otvorena košara)
1390 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)
103 kg (uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)

Dimenzije i masa pakiranja

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Jedinica s rolom: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

SADRŽAJ PAKIRANJA

Što je u pakiranju?

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, 1 x držač role (kotur), nastavak za 3-inčnu jezgru papira, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Isporučeni softver

Softver se može preuzeti s weba

OPCIJE

Dodatne stavke

Držač role od 2/3": RH2-34
Jedinica za rolu: RU-32
Sabiračica: SS-31
Držač čitača IC kartice: RA-01

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Ispisna glava: PFI-06
Rezač: CT-07
Spremnik za održavanje: MC-30

FUSNOTA

1. EPEAT Gold registriran u SAD-u

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. TM i [®]: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2024