



imagePROGRAF TX-3200

СОЗДАДЕН ЗА ПРОДУКТИВНОСТ ВО ОПКРУЖУВАЊАТА КАДЕ ШТО СЕ ПЕЧАТИ ВО ГОЛЕМ ОБЕМ

Забрзајте го печатењето со одржлив печатач со 5 бои за формати до 36", кој нуди импресивна продуктивност, попрактично користење, професионален квалитет на слика и мокна безбедност. Дизајниран за големи корпоративни и владини канцеларии, компании за услуги за печатење во секторите за архитектура, инженерство, градежништво и производство.

ПРИДОБИВКИ

- **Импресивна продуктивност**

Зголемете ја продуктивноста со брзина на печатење до 3,3 стр./мин.(A1) и минимизирајте го времето на неактивност со 30% побрза размена на медиуми, а конфигурацијата со два валјаци и резервоарите за мастило, кои може да се менуваат без прекинување на работата, овозможуваат замена на мастилата за време на печатењето. Минимизирајте ги погрешните печатења со калибрација на боите, следење на главата за печатење и автоматските прилагодувања.

- **Попрактично користење**

Уживајте во непречени работни процеси со автоматското ставање медиуми, поедноставните поставки за медиуми, интуитивниот интерфејс и Direct Print Plus - бесплатна алатка за праќање задачи која ги минимизира погрешните печатења преку прегледување на документите.

- **Професионален квалитет на слика**

Печатете висококвалитетни материјали со водоотпорно мастило со пигмент, создавајте прегледни слоеви во CAD-цртежите со новото магента мастило и погрижете се отпечатените материјали да бидат колку што е можно попрецизни, со неверојатно остри линии и живописни бои.

- **Одлична безбедност**

Од подобрени шифирани комуникации и безбедно печатење со PIN-код, па сè до напреден процес за проверка на идентитетот и безбедно бришење на тврдите дискови, imagePROGRAF TX-3200 нуди највисоко ниво на заштита за вашите документи, уреди и мрежа.

- **Поддршка за одржливост**

imagePROGRAF TX-3200 е одржлив печатач со ознака EPEAT Gold* за енергетска ефикасност и пакување кое не содржи стиропор (EPS).

*Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-3200

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач

5 бои 36"

Технологија за печатење

Canon Bubblejet on Demand со 6 бои, од вграден тип (6 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)

Резолуција на печатење

2.400 x 1.200 dpi

Број на млаznici

Вкупно: 15360 млаznici MBK: 5120 млаznici

BK, C, M, Y: по 2560 млаznici за секоја

Прецизност на линиите

±0,1% или помалку
Потребни се прилагодувањето од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

1.200 dpi x 2 линии

Растојание помеѓу млаznici

минимум 5 pt по боја

Големина на капка мастило

Вклучено почетно мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за другите бои)
Продажно мастило: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Тип на мастило

Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y

Компатибилност со оперативни системи

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x

Други поддржани протоколи за испраќање задачи

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4
(испраќање само преку FTP)

Стандардни интерфејси

Приклучок USB A: USB-мемориски уред (Direct Print)
Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab(1000Base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-PEAP)
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

128GB (физичка меморија 2GB)
Отвор за проширување: нема

Хард диск

500 GB (со шифрирање)

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Цртеж од CAD

Обична хартија (A1)
0:17 (брз економичен режим): 3,3стр./мин.

Обична хартија (A0)
0:32 (брз економичен режим)
0:35 (брзо)
1:06 (стандардно)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна
Дополнителна хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна
Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (рачно полнење со помош на ракчата за заклучување медиуми)

Хартија во ролна: 152,4 mm - 917 mm

Сечена хартија: 152,4 mm - 917 mm

Ширина на медиуми

Дебелина на медиуми

Минимална должина на која може да се печати

Максимална должина на која може да се печати

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

Големина на јадро на медиуми

Препорачана површина за маргии

Површина на маргии врз која може да се печати

Капацитет за снабдување со медиуми

Единица со валјак за земање медиуми

Хартија во ролна: 18 mm (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 1,6 mm

Хартија во ролна: 10,6 mm (освен текенина, паус хартија и провидна мат фолија). Овие медиуми се од 200 mm)

Сечена хартија: 203,2 mm

Хартија во ролна: 18 mm (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)

Сечена хартија: 1,6 mm

170 mm

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2":3"

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна (без работни): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm

Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.

Хартија во ролна, сечена хартија: можно е рачно менување

Сечена хартија: 1 лист

Единицата со валјак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се витка навнатре или нападвор во однос на валјакот

Ширина на печатење без работни (само ролна)

[Препорачано] 515 mm(JIS B2), 728 mm(JIS B1), 594 mm(ISO A1), 841 mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm(ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm(ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm и прилагодена широчина на ролна (152,4 - 917 mm)

[Големината на „површина врз која може да се печати“ се печати како технологија за микротекст, што значи дека не се користи целата плоча]

[Корпа со повеќе положби]

Стандардна положба: 1 лист

Рамна положба: A2 во хоризонтална положба, 10 листови сјајна хартија, 20 листови обложена хартија, 20 листови необложена хартија (освен во услови на премногу завиткана хартија)

[Единица за редење]

Положба на корпата: 1 лист (освен во услови на завиткана хартија)

Положба на преклопување: A0/A1 во вертикална положба, CAD-цртеж, 20 листови необложена хартија од 90 gsm, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)

Рамна положба: A1/A2 во хоризонтална положба, CAD-цртеж, 20 листови необложена хартија од 90 gsm, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

При работа: 86 W или помалку

Режим на мирување: 2,2 W или помалку

Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути

Исклучено напојување: 0,1 W или помалку

Температурата: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

При работа: прибл. 51 dB(A) (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)

Режим на подгответност: 35 dB(A) или помалку

При работа: 6,9 бели или помалку (стандардна обична хартија 2, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO7779)

Ознака CE, ознака UKCA

Сертификат CB, EPEAT Gold¹

Ш x Д x В

Главен уред со држач

1390 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)

1390 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)

103 kg (со вклучен комплет со држач за валјци, без мастило и глава за печатење)

Печатач (главен уред со палета): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg

Валјак: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, 1 држач за валјак (јадро), додаток за хартија со јадро од 3", водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држачот на печатач, известување за PosterArtist WEB

Софтвер што може да се преземе од интернет

Држач за валјци од 2":3": RH2-34

Валјак: RU-32

Единица за редење: SS-31

Држач за читачот за IC-картички: RA-01

Резервоар за мастило: M: PFI-11(160 ml)/PFI-31(330 ml)/PFI-711(700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml)

Глава за печатење: PF-06

Сечило за сечење: CT-07

Картриц за одржување: MC-30

ФУСНОТА

- Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.TM и [®]: сите имиња на компанији и/или на производите се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ќе препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатibilни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2024

Canon