



imagePROGRAF TX-3200

ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT IN OMGEVINGEN MET HOGE PRINTVOLUMES

Versnel uw printtaken met een duurzame 36-inch printer met 5 kleuren, met een indrukwekkende productiviteit, verbeterd gebruiksgemak, professionele beeldkwaliteit en robuuste beveiliging. Speciaal ontworpen voor grote bedrijven, overheidsinstanties en printserviceproviders in de AEC&M-sector.

VOORDELEN

- **Indrukwekkende productiviteit**
Verhoog de productiviteit met een printsnelheid van 3,3 ppm (A1) en beperk de uitvaltijd met 30% snellere mediauitwisseling en hot-swap inktanks waardoor inktanks tijdens gebruik kunnen worden vervangen. Minimaliseer printfouten dankzij kleurkalibratie, monitoring van de printkop en automatische aanpassingen.
- **Verbeterd gebruiksgemak**
Profiteer van naadloze workflowprocessen via het automatisch laden van media, vereenvoudigde media-instellingen, een intuïtieve interface en Direct Print Plus: een gratis tool voor het indienen van opdrachten die printfouten minimaliseert door voorbeelden van documenten weer te geven.
- **Professionele beeldkwaliteit**
Produceer een hoogwaardige uitvoer met waterbestendige pigmentinkt, maak duidelijke lagen in CAD-tekeningen met nieuwe magenta inkt en zorg ervoor dat prints zo precies mogelijk zijn met haarscherpe lijnen en levendige kleuren.
- **Robuuste beveiliging**
Van verbeterde gecodeerde communicatie en beveiligd printen met PIN-codes tot het geavanceerde verificatieproces en het veilig wissen van de harde schijf: de imagePROGRAF TX-3200 biedt de hoogste mate van bescherming van uw documenten, apparaten en netwerk.
- **Steun duurzaamheid**
De imagePROGRAF TX-3200 is een duurzame printer met een EPEAT Gold*-classificering voor energiezuinig gebruik en met een verpakking zonder geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).

*EPEAT Gold-registratie in de VS.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TX-3200

PRINTERTECHNOLOGIE		Breedte voor printen zonder vitrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en aangepaste rolbreedte (152,4 - 917 mm) (*Printbaar* formaat wordt geprint als micromargetechnologie, wat inhoudt dat niet de gehele glasplaat wordt gebruikt)
Printertype	5 kleuren 36 inch	Maximaal aantal geleverde prints	[Opvangbak met meerdere posities] Standaardpositie: 1 vel Vlakke positie: A2 liggend, glanzend papier 10 vellen, gecoat papier 20 vellen, ongecoat papier 20 vellen (behalve in sterk gekrulde toestand)
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	[Stapelaar] Positie opvangbak: 1 vel (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand) Vouwpositie: A0/A1 staand, CAD-tekening, ongecoat papier 90 g/m ² 20 vel, niet-gecoat papier 100 vellen (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand) Flatbedpositie: A1/A2 liggend, CAD-tekening, ongecoat papier 90 g/m ² 100 vel, ongecoat papier 100 vel (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand)
Printresolutie	2400 x 1200 dpi	Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur	Vermogenverbruik	In gebruik: 86 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Lijfnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen	Geluidsintensiteit (Voeding/druk)	In bedrijf: ca. 51 dB (A) (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,9 bel of minder (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur	Voorschriften	CE-markering, UKCA-markering
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 970 ml (330 ml voor MBK, 160 ml voor overige) Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml	Milieucertificeringen	CB-certificering, EPEAT GOLD ¹
Inktype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)	AFMETINGEN EN GEWICHT	
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x	Fysieke afmetingen en gewicht	b x d x h Hoofdeenheid met standaard 1390 x 984 x 1168 mm (opvangbak open) 1390 x 766 x 1168 mm (opvangbak gesloten) 103 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	Apple AirPrint	Afmetingen en gewicht met verpakking	Printer (hoofdeenheid met pallet): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg Roleenheid: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)	MEEGELEVERD	
Standaardinterfases	USB A-poort: USB-geheugen (Direct Print) USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(1000base-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	Inhoud van de doos	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 1 rolhouder (spool), 3-inch kernadapter voor papier, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
GEHEUGEN		Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingsleuf: nee	OPTIES	
Harde schijf	500 GB (versleuteld)	Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH2-34 Roleenheid: RU-32 Stapelaar: SS-31 IC Card Reader Holder: RA-01
PRINTSNELHEID		CONSUMABLES	
CAD-tekening	Normaal papier (A1) 0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 ppm Normaal papier (A0) 0:32 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)	Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: M: PFI-111(160 ml) / PFI-311(330 ml) / PFI-711(700 ml) MBK / BK / C / Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-07 Onderhoudscassette: MC-30
MEDIAVERWERKING		VOETNOOT	
Media-invoer en -uitvoer	Papierrol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Extra tweede rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor afdrukmedia)	1. EPEAT Gold-registratie in de VS.	
Mediabreedte	Rol papier: 152,4 - 917 mm Los vel: 152,4 - 917 mm	DISCLAIMER	Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm		Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.
Minimale printbare lengte	Papierrol: 101,6 mm (exclusief doek, calqueerpapier en doorzichtige matte filmmedia. Deze media zijn 200 mm) Losse vellen: 203,2 mm		
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m		
Maximale diameter van rol papier	170 mm		
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch		
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm		
Printbaar gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm		
Media-invoercapaciteit	Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk. Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk Losse vellen: 1 vel		
Opvang van media-uitvoer	Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.		



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2024