



## imagePROGRAF TX-3200

# UTVIKLET FOR PRODUKTIVITET I UTSKRIFTSMILJØER MED STORE VOLUMER

Få raskere utskrift med en bærekraftig 36-tommers skriver med 5 farger. Den er et eksempel på imponerende produktivitet, forbedret brukervennlighet, profesjonell bildekvalitet og robust sikkerhet. Utviklet for store bedrifter, myndigheter og leverandører av utskriftstjenester i AEC&M-sektoren.

### FORDELER

- **Imponerende produktivitet**  
Øk produktiviteten med en utskriftshastighet på 3,3 sider per minutt (A1) og reduser nedetiden med 30 % raskere mediebytte, konfigurasjon med to ruller og blekkassetter som skiftes under drift. Få mindre feiltrykk med fargekalibrering, skriverhodeovervåking og automatiske justeringer.
- **Forenklet betjening**  
Gled deg over sømløse arbeidsflyter via automatisk mediepåfylling, forenklede medieinnstillinger, et intuitiv grensesnitt og Direct Print Plus – et gratis jobbsendingsverktøy som minimerer feiltrykk ved å forhåndsviser dokumenter.
- **Profesjonell bildekvalitet**  
Skriv ut i høy kvalitet med vannbestandig pigmentbasert blekk, lag tydelige lag i CAD-tegninger via nytt magentablekk, og sikre at utskriftene er så nøyaktige som mulig med sylskarpe linjer og levende farger.
- **Stabil sikkerhet**  
imagePROGRAF TX-3200 gir det høyeste beskyttelsesnivået for dokumenter, enheter og nettverk, fra forbedret kryptert kommunikasjon og sikker PIN-kodeutskrift til avansert godkjenningssjekk og sikker sletting av harddisken.
- **Bidra med bærekraftig utvikling**  
imagePROGRAF TX-3200 er en bærekraftig skriver med EPEAT Gold\*-klassifisering for energieffektivitet og emballasje uten ekspandert polystyren (EPS).

\*EPEAT Gold er registrert i USA

**Canon**

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePROGRAF TX-3200

## SKRIVERTEKNOLOGI

### Skrivertype

5 farger, 36 tommer

### Utskriftsteknologi

Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)

### Utskriftsoppløsning

2400 x 1200 dpi

### Antall dyser

Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver

### Linjenøyaktighet

±0,1 % eller mindre  
Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.

### Dyseavstand

1200 dpi x 2 linjer

### Blekkdråpestørrelse

Minst 5 pl per farge

### Blekkkapasitet

Medfølgende startblekk: 970 ml (330 ml for MBK, 160 ml for andre)  
Blekk i handel: 160 ml / 330 ml / 700 ml

### Blekktype

Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y

### OS-kompatibilitet

32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

### Andre støttede jobsendingsprotokoller

Apple AirPrint

### Skriverspråk

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)

### Standardgrensesnitt

USB A-port: USB-minne (direkte utskrift)  
USB B-port: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)  
Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

## MINNE

### Standard minne

128 GB (fysisk minne: 2 GB)  
Utvildelsestype: Nei

### Harddisk

500 GB (kryptert)

## UTSKRIFTSKASTIGHET

### CAD-tegning

Vanlig papir (A1)  
0:17 (rask økonomimodus) 3,3 sider/min

Vanlig papir (A0)  
0:32 (rask økonomimodus)  
0:35 (rask)  
1:06 (standard)

## MEDIAHÅNDTERING

### Mediemating og utmating

Rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating  
Ekstra rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating  
Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)

### Mediebredde

Rullpapir: 152,4-917 mm  
Enkle ark: 152,4-917 mm

### Medietykkelse

Rullpapir / enkle ark: 0,07-0,8 mm

### Minste papirlengde for utskrift

Rullpapir: 101,6 mm (uten klede, lerret, kalkerpapir og gjennomskinnelig matt film. Disse mediene er 200 mm)  
Enkle ark: 203,2 mm

### Største papirlengde for utskrift

Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet)  
Enkle ark: 1,6 m

### Maksimal diameter på rullpapir

170 mm

### Kjernerstørrelse på media

Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer

### Marger for anbefalt område

Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm  
Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm  
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm

### Marger for utskriftsområde

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm  
Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm  
Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm  
Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm

### Mediematningskapasitet

Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig.  
Rullpapir, enkle ark: Manuelt bytte er mulig  
Enkle ark: 1 ark

### Medieopptaksenhet for rull

Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen

### Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

### Maksimalt antall leverte utskrifter

## KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

### Strømforsyning

[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer [Utskrivar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullbredde (152,4-917 mm)  
(«Utskrivar»-størrelse er trykt som mikromarg-teknologi, det vil si at den ikke brukes med varmestempelet)

[Kurv i flere posisjoner]  
Standardposisjon: 1 ark  
Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir 10 ark, bestroket papir 20 ark, ubestroket papir 20 ark (unntatt krøllet tilstand)

[Stableenhet]  
Plassering av kurv: 1 ark (unntatt krøllet tilstand)  
Bretteposisjon: A0/A1 stående, CAD-tegning, ubestroket papir 90 g/m<sup>2</sup> 20 ark, ubestroket papir 100 ark (unntatt krøllet tilstand)  
Stableposisjon: A1/A2 liggende, CAD-tegning, ubestroket papir 90 g/m<sup>2</sup> 20 ark, ubestroket papir 100 ark (unntatt krøllet tilstand)

## KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

### Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

### Strømforkub

Driftsmodus: 86 W eller mindre  
Dvalemodus: 2,2 W eller mindre  
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter  
Strøm av: 0,1 W eller mindre

### Driftsmiljø

Temperatur: 15-30 °C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

### Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Driftsmodus: Ca. 51 dB (A) (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)  
Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre  
Drift: 6,9 bel eller mindre (standard vanlig papir 2, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt basert på ISO7779-standard)

### Forskrifter

CE-merke, UKCA-merke

### Miljøsertifisering

CB-sertifisering, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

## MÅL OG VEKT

### Fysisk mål og vekt

B x D x H  
Hovedenhet med stativ  
1390 x 984 x 1168 mm (åpen kurv)  
1390 x 766 x 1168 mm (lukket brett)  
103 kg (inklusive rullholdersett, eksklusive blekk og skrivehode)

### Innpakket mål og vekt

Skriver (hovedenhet med pall): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg  
Rullenhet: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

## INNHold

### Innholdet i esken

Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, 1 rullholder (spol), 3-tommers hylsterkartong, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, grunnleggende monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB

Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettsted

### Medfølgende programvare

## ALTERNATIVER

### Tilleggsutstyr

2-/3-tommers rullholder: RH2-34  
Rullenhet: RU-32  
Stableenhet: SS-31  
Holder for IC-kortleser: RA-01

## FORBRUKSARTIKLER

### Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekkassett: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)  
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)  
Skrivehode: PF-06  
Kuttekniv: CT-07  
Vedlikeholdskassett: MC-30

## FOTNOTE

- EPEAT Gold er registrert i USA

## ANSVARFRASKRIVELSE

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon.no

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V. 2024