



imagePROGRAF TX-3200

CONCEBIDA PARA A PRODUTIVIDADE EM AMBIENTES DE IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES

Acelere a impressão com uma impressora sustentável de 5 cores com 36" que exemplifica uma produtividade impressionante, uma maior facilidade de utilização, qualidade de imagem profissional e uma segurança robusta. Concebida para empresas de grande dimensão, governos e fornecedores de serviços de impressão no setor AEC&M.

VANTAGENS

- **Produtividade impressionante**
Aumente a produtividade com uma velocidade de impressão de 3,3 ppm (A1) e minimize o tempo de inatividade com uma troca de suportes 30% mais rápida. A configuração de dois rolos e a troca de tinteiros permitem a substituição durante o funcionamento. Minimiza os erros de impressão graças à calibração da cor, monitorização da cabeça de impressão e ajustes automáticos.
- **Facilidade de utilização melhorada**
Desfrute de processos de fluxo de trabalho simples através do carregamento automático de suportes, definições simplificadas de suportes, uma interface intuitiva e o Direct Print Plus – uma ferramenta de envio de trabalhos gratuita que minimiza erros de impressão ao pré-visualizar documentos.
- **Qualidade de imagem de nível profissional**
Produza impressões de alta qualidade com tinteiros à base de pigmentos à prova de água, crie camadas distintas em desenhos CAD através do novo tinteiro magenta e certifique-se de que as impressões são tão precisas quanto possível com linhas nítidas e cores vivas.
- **Segurança robusta**
Desde comunicações encriptadas melhoradas e impressão segura com código PIN até ao processo de autenticação avançada e à eliminação segura do disco rígido, a imagePROGRAF TX-3200 oferece o mais elevado nível de proteção para os seus documentos, dispositivos e rede.
- **Promova a sustentabilidade**
A imagePROGRAF TX-3200 é uma impressora sustentável, com classificação EPEAT Gold* para eficiência energética e embalagens sem poliestireno expandido (EPS).

* Registo EPEAT Gold nos EUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF TX-3200

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA

Tipo de impressora

36", 5 cores

Tecnologia de impressão

Canon Bubblejet a pedido, 6 cores do tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)

Resolução de impressão

2400 x 1200 dpi

Número de ejetores de tinta

Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK: 5120 ejetores de tinta BK, C, M, Y: 2560 ejetores de tinta cada

Precisão de linha

±0,1 % ou menos
Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente de impressão e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes

Intervalo dos ejetores de tinta

1200 dpi x 2 linhas

Tamanho das gotas de tinta

Mínimo de 5 pl por cor

Capacidade dos tinteiros

Tinta de iniciação incluída: 970 ml (330 ml para MBK, 160 ml para outros)
Tintas para venda: 160 ml/330 ml/700 ml

Tipo de tinta

Tintas de pigmentos: 5 cores MBK/BK/C/M/Y

Compatibilidade com sistemas operativos

32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 ~ macOS 14.x

Outros protocolos de envio de trabalhos suportados

Apple AirPrint

Linguagens da impressora

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versão 1.7), JPEG (versão JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)

Interfaces standard

Porta USB A: memória USB (impressão direta)
Porta USB B: USB de alta velocidade
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

MEMÓRIA

Memória padrão

128 GB (memória física: 2 GB)
Ranhura de expansão: não

Disco rígido

500 GB (encriptado)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Desenho CAD

Papel normal (A1)
0:17 (Modo económico rápido): **3,3** ppm

Papel normal (A0)
0:32 (Modo económico rápido)
0:35 (Rápido)
1:06 (Standard)

GESTÃO DOS SUPORTES

Alimentação e saída dos suportes

Papel de rolo: um rolo, carregamento frontal, saída frontal
Papel de rolo adicionado: um rolo, carregamento frontal, saída frontal
Folha cortada: carregamento frontal, saída frontal (alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)

Largura dos suportes

Papel de rolo: 152,4 mm – 917 mm
Folha cortada: 152,4 mm – 917 mm

Espessura dos suportes

Rolo/Folha cortada: 0,07 mm – 0,8 mm

Comprimento imprimível mínimo

Papel de rolo: 101,6 mm (excluindo tecido, papel vegetal e suportes de película mate translúcida. Estes suportes são de 200 mm)
Folha cortada: 203,2 mm

Comprimento imprimível máximo

Papel de rolo: 18 m (varia conforme o sistema operativo e a aplicação)
Folha cortada: 1,6 m

Diâmetro máximo do rolo de papel

170 mm

Diâmetro interno dos suportes

Diâmetro interior da parte central do rolo: 2"/3"

Área das margens recomendada

Papel de rolo: superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada: superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 20 mm, inferior: 31 mm, lateral: 3 mm

Área imprimível das margens

Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm
Papel de rolo (sem margens): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm
Folha cortada: superior: 3 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm

Capacidade de alimentação de papel

Unidade de rolo de recolha de papéis

Papel de rolo: dois rolos. A mudança automática é possível
Papel em rolo, folha cortada: a mudança automática é possível
Folha cortada: uma folha

Largura da impressão sem margens (apenas rolo)

[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm e largura personalizada do rolo (152,4 – 917 mm)
(O formato "Imprimível" é impresso com tecnologia de micromargem, o que significa que não é utilizado o furo do suporte impressor)

Número máximo de impressões feitas

[Cesto de multiposição]
Posição standard: 1 folha
Posição plana: A2 horizontal, 10 folhas de papel brilhante, 20 folhas de papel revestido, 20 folhas de papel não revestido (exclui papel acentuadamente enrolado)

[Empilhadora]
Posição do cesto: 1 folha (exclui papel enrolado)
Posição de dobragem: A0/A1 vertical, desenho CAD, 20 folhas de papel não revestido de 90 g/m², 100 folhas de papel não revestido (exclui papel enrolado)
Posição plana: A1/A2 horizontal, desenho CAD, 20 folhas de papel não revestido de 90 g/m², 100 folhas de papel não revestido (exclui papel enrolado)

REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação

CA de 100-240 V (50-60 Hz)

Consumo de energia

Funcionamento: 86 W ou menos
Modo de suspensão: 2,2 W ou menos
Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos
Desligado: 0,1 W ou menos

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 15-30 °C, humidade: 10-80% de HR (sem condensação)

Ruído acústico (potência/pressão)

Funcionamento: aproximadamente 51 dB (A) (papel normal standard 2, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)
Em espera: 35 dB (A) ou menos
Funcionamento: 6,9 bels ou menos (papel normal standard 2, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)

Regulamentos

Marca CE, marca UKCA

Certificados ambientais

Certificação CB, EPEAT GOLD¹

DIMENSÕES E PESO

Dimensões físicas e peso

L x P x A
Unidade principal com suporte
1390 x 984 x 1168 mm (cesto aberto)
1390 x 766 x 1168 mm (cesto fechado)
103 kg (incluindo suporte do rolo; excluindo tinta e cabeça de impressão)

Dimensões e peso do produto embalado

Impressora (unidade principal com palete): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Unidade de rolo: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

O QUE INCLUI

Conteúdo da caixa

Impressora, pedestal de suporte para impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, 1 suporte do rolo (bobina), acessório para rolos de papel de 3 polegadas, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de endereços LFP EUR, ficha de informações importantes, manual de configuração do pedestal de suporte para impressora, aviso para o PosterArtist WEB

Software incluído

Software disponível para transferência a partir da Internet

OPÇÕES

Itens opcionais

Suporte para rolo de 2"/3": RH2-34
Unidade de rolo: RU-32
Empilhadora: SS-31
Suporte para caixa de leitor de cartões: RA-01

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo utilizador

Tinteiro: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Cabeça de impressão: PF-06
Lâmina de corte: CT-07
Cartridge de manutenção: MC-30

NOTA DE RODAPÉ

1. Registo EPEAT Gold nos EUA

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. TM e [®]: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Europa N.V. 2024