



## imagePROGRAF TX-3200

# NAPRAVLJEN ZA PRODUKTIVNOST U OKRUŽENJIMA ZA ŠTAMPANJE VELIKOG OBIMA

Ubrzajte štampanje pomoću održivog štampača sa 5 boja veličine 36" koji pruža impresivnu produktivnost, unapređenu lakoću korišćenja, profesionalni kvalitet slike i robustnu bezbednost. Osmišljen je za velike korporacije, državne institucije i dobavljače usluga štampe u sektoru arhitekture, inženjeringa, građevinarstva i upravljanja.

### PREDNOSTI

- **Impresivna produktivnost**  
Povećajte produktivnost sa brzinom štampe od 3,3 stranice u minuti (A1) i maksimalno skratite vreme neoperativnosti uz 30% bržu razmenu medija, konfiguraciju sa dve rolne i kartridže sa mastilom koji mogu da se menjaju tokom rada. Na najmanju moguću meru svedite pogrešne otiske uz kalibraciju boja, nadgledanje glave za štampanje i automatsko podešavanje.
- **Unapređena jednostavnost korišćenja**  
Uživajte u besprekornim radnim procesima zahvaljujući automatskom uvlačenju medija, pojednostavljenim postavkama medija, intuitivnom interfejsu i funkciji Direct Print Plus – besplatna alatka za slanje zadataka koja pogrešne otiske svodi na minimum zahvaljujući pregledanju dokumenata.
- **Profesionalni kvalitet slike**  
Pravite otiske visokog kvaliteta pomoću vodootpornog pigmentnog mastila, kreirajte upečatljive slojeve na CAD crtežima pomoću novog magenta mastila i osigurajte najpreciznije moguće otiske uz izuzetno oštre linije i živopisne boje.
- **Pouzdana bezbednost**  
Od poboljšane šifrovane komunikacije i bezbednog štampanja pomoću PIN koda do naprednog procesa potvrde identiteta i bezbednog brisanja čvrstog diska, imagePROGRAF TX-3200 pruža najviši nivo zaštite dokumenata, uređaja i mreže.
- **Podrška održivosti**  
imagePROGRAF TX-3200 je održiv štampač sa oznakom EPEAT Gold\* za energetska efikasnost i sa ambalažom koja ne sadrži ekspanzirani polistiren (EPS).

\*EPEAT Gold je registrovan u SAD

**Canon**

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# imagePROGRAF TX-3200

## TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

### Tip štampača

5 boja, 36"

### Tehnologija štampe

Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

### Rezolucija štampe

2.400 x 1.200 tpi

### Broj mlaznica

Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica

### Tačnost linije

±0,1% ili manje  
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.

### Veličina mlaznice

1.200 tpi x 2 reda

### Veličina kapljice mastila

minimalno 5 pl po boji

### Kapacitet mastila

Priloženo početno mastilo: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za druge)  
Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml

### Tip mastila

Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y

### Kompatibilnost sa operativnim sistemima

32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,  
Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

### Drugi podržani protokoli za slanje zadataka

Apple AirPrint

### Jezici štampača

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.0.2), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)

### Standardni interfejsi

USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje)  
USB B priključak: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)  
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

## MEMORIJA

### Standardna memorija

128 GB (fizička memorija 2 GB)  
Otvor za proširenje: Ne

### Čvrsti disk

500 GB (šifrovano)

## BRZINA ŠTAMPE

### CAD crtež

**Obični papir (A1)**  
**0:17** (brzi ekonomični režim): 3,3 stranice u minutu

**Obični papir (A0)**  
**0:32** (brzi ekonomični režim)  
**0:35** (brzo)  
**1:06** (standardno)

## RAD SA MEDIJIMA

### Uvlačenje i izlaz medija

Papir u rolni: jedna rolina, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane  
Dodatni papir u rolni: jedna rolina, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane  
Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)

### Širina medija

Papir u rolni: 152,4-917 mm  
Tabak: 152,4-917 mm

### Debljina medija

Rolina/tabak: 0,07-0,8 mm

### Minimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 101,6 mm (ne uključuje tkaninu, paus i prozirne mat folije. Ti mediji su 200 mm.)  
Tabak: 203,2 mm

### Maksimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije)  
Tabak: 1,6 m

### Maksimalni prečnik rolne

170 mm

### Veličina jezgra medija

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2 2/3"

### Preporučena površina margina

Papir u rolni: vrh: 20 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm  
Tabak: vrh: 20 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm  
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, podnožje: 31 mm, strana: 3 mm

### Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm  
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, podnožje: 0 mm, strana: 0 mm  
Tabak: vrh: 3 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm  
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnožje: 12,7 mm, strana: 3 mm

### Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena.  
Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena  
Tabak: 1 list

### Rolina za preuzimanje medija

Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne

### Širina za štampanje bez margina (samo rolina)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm i prilagođena širina rolne (152,4-917 mm)  
(Veličina za „štampanje“ određuje se na osnovu tehnologije mikro margina, što znači da se ne koristi cela staklena površina)

### Maksimalni broj otisaka

[Korpa sa više položaja]  
Standardni položaj: 1 list  
Ravni položaj: A2 položeno, sjajni papir, 10 listova, premazani papir, 20 listova, nepremazani papir, 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)

[Slagač]  
Položaj korpe: 1 list (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)  
Položaj za savijanje: A0/A1 uspravno, CAD crtež, nepremazani papir (90 g/m<sup>2</sup>, 20 listova), nepremazani papir (100 listova) (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)  
Položeni položaj: A1/A2 položeno, CAD crtež, nepremazani papir (90 g/m<sup>2</sup>, 20 listova), nepremazani papir (100 listova) (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)

## NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

### Napajanje

100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)

### Potrošnja energije

Rad: 86 W ili manje  
Režim mirovanja: 2,2 W ili manje  
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta  
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

### Radno okruženje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

### Nivo buke (snaga/pritisak)

Tokom rada: približno 51 dB (A) (standardni običan papir 2, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst) (mereno na osnovu standarda ISO7779)  
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje  
Rad: 6,9 bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst) (mereno u skladu sa standardom ISO7779)

### Propisi

Oznaka CE, oznaka UKCA

### Sertifikati za zaštitu životne sredine

CB sertifikacija, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

## DIMENZIJE I TEŽINA

### Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V  
Glavna jedinica sa postoljem  
1.390 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)  
1.390 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)  
103 kg (uključujući komplet držača rolne; ne uključuje mastilo i glavu za štampanje)

### Dimenzije i težina pakovanja

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.626 x 903 x 1.033 mm, 157 kg  
Rolina: 1.524 x 562 x 461 mm, 31 kg

### ŠTA JE U PAKETU

### Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, postolja za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, 1 držač rolne (kalem), dodatak za jezgro rolne od 3 inča, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača, obaveštenje za PosterArtist WEB

### Isporučeni softver

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

### OPCIJE

### Opcione stavke

Držač rolne od 2 2/3": RH2-34  
Rolina: RU-32  
Slagač: SS-31  
Držač čitača IC kartica: RA-01

### POTROŠNI MATERIJAL

### Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom: M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml)  
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)  
Glava za štampanje: PF-06  
Sečivo: CT-07  
Kartridž za održavanje: MC-30

## FUSNOTA

### 1. EPEAT Gold je registrovan u SAD

## ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. <sup>TM</sup> i <sup>®</sup>: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V. 2024.