



imagePROGRAF TX-3200

YÜKSEK HAÇIMLI BASKI ORTAMLARINDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANDI

Etkileyici verimliliği, gelişmiş kullanım kolaylığını, profesyonel görüntü kalitesini ve sağlam güvenliği temsil eden sürdürülebilir 5 renkli 36 inç yazıcı ile baskı işlerinizi hızlandırın. AEC&M sektöründeki büyük kurumsal şirketler, devlet kurumları ve baskı hizmeti sağlayıcıları için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Etkileyici verimlilik**
Dakikada 3,3 sayfa (A1) baskı hızıyla verimliliği artırın ve %30 daha hızlı medya alışverişi, çift rulo yapılandırması ve çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tanklarıyla iş kesintisi süresini en aza indirin. Renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalarla hatalı baskıları en aza indirin.
- **Geliştirilmiş kullanım kolaylığı**
Otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarları, sezgisel arayüz ve belgeleri önizleyerek hatalı baskıları en aza indiren ücretsiz bir iş gönderme aracı olan Direct Print Plus ile sorunsuz iş akışı süreçlerinin keyfini çıkarın.
- **Profesyonel görüntü kalitesi**
Suya dayanıklı pigment mürekkeple yüksek kaliteli çıktılar üretin, yeni macenta mürekkeple CAD çizimlerinde farklı katmanlar oluşturun ve baskıların çok keskin çizgiler ve canlı renklerle mümkün olduğunca net olmasını sağlayın.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TX-3200, üst düzeyde şifrelenmiş iletişimler ve güvenli PIN kodu ile baskıdan gelişmiş kimlik doğrulama ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar belgeleriniz, cihazlarınız ve ağınız için maksimum korumayı sunar.
- **Sürdürülebilirlik desteği**
imagePROGRAF TX-3200, enerji tasarrufunda EPEAT Gold* derecesine ve genişletilmiş polistiren (EPS) içermeyen ambalajlara sahip olan sürdürülebilir bir yazıcıdır.

*EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-3200

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

5 Renkli 36 inç

Baskı Teknolojisi

Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Baskı Çözünürlüğü

2.400 x 1.200 dpi

Püskürtme Ucu Sayısı

Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu

Çizgi Doğruluğu

±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.

Püskürtme Ucu

1.200 dpi x 2 satır

Mürekkep Damlacık Boyutu

renk başına minimum 5 pl

Mürekkep Kapasitesi

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 970 ml (MBK için 330 ml, diğerleri için 160 ml)
Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml

Mürekkep Türü

Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y

İşletim Sistemi Uyumluluğu

32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Desteklenen diğer iş gönderim protokolleri

Apple AirPrint

Yazıcı Dilleri

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)

Standart Arayüzler

USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print)
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

HAFIZA

Standart Hafıza

128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB)
Genişletme yuvası: Hayır

Sabit Sürücü

500 GB (Şifrelenmiş)

BASKI HIZI

CAD Çizimi

Düz Kağıt (A1)
0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): Dakikada **3,3** sayfa

Düz Kağıt (A0)
0:32 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:35 (Hızlı)
1:06 (Standart)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Ek Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)

Medya Genişliği

Rulo kağıt: 152,4 mm - 917 mm
Yaprak: 152,4 mm - 917 mm

Medya Kalınlığı

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Rulo kağıt: 101,6 mm (Kumaş, tuval, aydınlatma kağıdı ve yarı saydam mat film medya hariç. Bu medya türlerinin boyutu 200 mm'dir.)
Tabaka dijital: 203,2 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka dijital: 1,6 m

Maksimum Medya Rulosu Çapı

170 mm

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Önerilen Kenar Boşluğu Alanı

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm

Basılabilir Kenar Boşluğu Alanı

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm

Medya Besleme Kapasitesi

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

Medya Alma Rulo Ünitesi

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Sunulan Maksimum Baskı Sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

DİPNOT

1. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

SORUMLULUK REDDİ

Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç
[Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 917 mm)
("Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldıgından düz yataktaki delikle kullanılamaz.)

[Çok pozisyonlu sepet]
Standart konum: 1 yaprak
Düz konum: 2,2 yaprak parlak kağıt, 20 yaprak kuşe kağıt, 20 yaprak kaplamasız kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)

[İstifleyici]
Sepet konumu: 1 yaprak (kıvrılma durumu hariç)
Katlama konumu: A0/A1 dikey, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)
İstifleme konumu: A1/A2 yatay, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 86 W veya daha az
Uyku modu: 2,2 W veya daha az
Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar:
Yaklaşık 5 dakika
Kapalıyken: 0,1 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmaz)

Çalışırken: Yaklaşık 51 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Beklemede: 35 dB (A) veya daha az
Çalışırken: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)

CE işareti, UKCA işareti

CB sertifikası, EPEAT GOLD¹

G x D x Y
Standlı ana ünite
1.390 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık)
1.390 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı)
103 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.626 x 903 x 1.033 mm, 157 kg
Rulo ünitesi: 1.524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Temel Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi

Yazılım, web'den indirilebilir.

2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-34
Rulo Ünitesi: RU-32
İstifleyici SS-31
IC kart okuyucu tutucu: RA-01

Mürekkep Tankı: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2024