



# imagePROGRAF TX-3200

## РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ В СЕРЕДОВИЩАХ ДРУКУ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ

Прискорте процеси друку за допомогою надійного 5-колірного 36-дюймового принтера, який є прикладом вражаючої продуктивності, підвищеної простоти використання, професійної якості зображення та надійного захисту. Розроблено для великих корпоративних середовищ, урядових установ і постачальників послуг друку в секторах архітектури, проектування, конструювання та керування проєктами.

### ПЕРЕВАГИ

- **Вражаюча продуктивність**  
Підвищте продуктивність завдяки швидкості друку 3,3 стор/хв (A1) і зведіть до мінімуму час простою завдяки швидшому на 30 % обміну носіями, дворулонній конфігурації та технології чорнильниць із підтримкою «гарячої заміни». Зведіть до мінімуму помилки друку завдяки калібруванню кольорів, моніторингу друкуючої головки та автоматичній корекції невідповідностей.
- **Покращена простота використання**  
Насолоджуйтеся безперебійним робочим процесом завдяки автоматичному завантаженню та спрощеному налаштуванню носіїв, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу й Direct Print Plus — безкоштовному інструменту для надсилання завдань, який мінімізує помилки друку завдяки попередньому перегляду документів.
- **Професійна якість зображень**  
Створюйте високоякісну друквану продукцію за допомогою водостійкого пігментного чорнила, друкуйте чіткі шари в кресленнях САПР із новим пурпуровим чорнилом (маджента) і забезпечте максимально точний друк із чіткими лініями та яскравими кольорами.
- **Надійні засоби безпеки**  
imagePROGRAF TX-3200 пропонує найвищий рівень захисту ваших документів, пристроїв і мережі: від удосконаленого шифрованого зв'язку й захисту друку PIN-кодом до покращеного процесу автентифікації та безпечного стирання жорсткого диска.
- **Екологічність**  
imagePROGRAF TX-3200 — це екологічно безпечний принтер із сертифікацією EPEAT Gold\*, наданою за високі показники енергоефективності та упаковку, яка не містить спіненого полістиролу (EPS).

\* EPEAT Gold зареєстровано в США.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# imagePROGRAF TX-3200

<b>ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА</b>		<b>Блок захоплення рулонного носія</b>	Двонаправлений блок захоплення рулонного носія, який дає можливість розміщувати поверхню для друку на внутрішній або зовнішній стороні рулонного паперу
<b>Тип принтера</b>	5-колірний, 36 дюймів	<b>Ширина друку без полів (тілки для рулону)</b>	[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйма, 36 дюймів [Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 364 мм (JISB3), 420 мм (ISO A2), 707 мм (ISO B1), 6 дюймів, 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйма, 30 дюймів, 34 дюйма, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм, користувачка ширина рулону (152,4–917 мм) (На аркушах розміру «для друку» використовується технологія мікрополів, тобто вони не сумісні з отворами для експонування.)
<b>Технологія друку</b>	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікроосем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)	<b>Максимальна кількість зроблених відбитків</b>	[Багатопозиційний кошук] Стандартне положення: 1 аркуш Горизонтальне положення: формат A2 — пейзажна орієнтація, глясовий папір — 10 аркушів, крейдований папір — 20 аркушів, некрейдований папір — 20 аркушів (за винятком сильно скручених аркушів)
<b>Роздільна здатність друку</b>	2400 x 1200 точок/дюйм		[Укладач] Положення кошика: 1 аркуш (за винятком скручених аркушів) Положення для фальцювання: формат A0/A1 — портретна орієнтація, креслення САПР, некрейдований папір — 20 аркушів 90 г/м <sup>2</sup> , некрейдований папір — 100 аркушів (за винятком скручених аркушів) Положення для планшетного складання: формат A1/A2 — пейзажна орієнтація, креслення САПР, некрейдований папір — 20 аркушів 90 г/м <sup>2</sup> , некрейдований папір — 100 аркушів (за винятком скручених аркушів)
<b>Кількість сопел</b>	Усього: 15 360 сопел, MBK: 5120 сопел BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен	<b>ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ</b>	
<b>Точність нанесення ліній</b>	±0,1% або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.	<b>Джерело живлення</b>	100–240 В змінного струму (50–60 Гц)
<b>Крок сопел</b>	1200 точок/дюйм x 2 рядки	<b>Споживання електроенергії</b>	Режим роботи: 86 Вт або менше Режим сну: 2,2 Вт або менше Значення за замовчуванням часу переходу в режим сну: прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше
<b>Об'єм чорнильної краплі</b>	Мінімум 5 пл для кожного кольору	<b>Умови експлуатації</b>	Температура: 15–30 °C; допустима відносна вологість: 10–80% (без конденсації)
<b>Місткість чорнильниці</b>	Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 970 мл (330 мл для MBK, 160 мм для інших) У продажу: 160 мл, 330 мл, 700 мл	<b>Акустичний шум (потужність/тиск)</b>	Режим роботи: прибл. 51 дБ(A) (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення/текст) (виміряно за стандартом ISO 7779) Режим очікування: 35 дБ(A) або менше Робочий режим: 6,9 бела або менше (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, креслення/текст) (виміряно за стандартом ISO 7779)
<b>Тип чорнила</b>	Пігментне чорнило: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y	<b>Нормативні документи</b>	Маркування CE, маркування UKCA
<b>Сумісність із версією ОС</b>	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x	<b>Екологічні сертифікати</b>	Сертифікація CB, EPEAT GOLD <sup>1</sup>
<b>Інші підтримувані протоколи надсилання завдань</b>	Apple AirPrint	<b>РОЗМІРИ Й ВАГА</b>	
<b>Мови принтера</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подавання лише через FTP)	<b>Фактичні розміри та вага</b>	Ш x Г x В Головний блок із підставкою 1390 x 984 x 1168 мм (кошик відкрито) 1390 x 766 x 1168 мм (кошик закрито) 103 кг (з комплектом тримача рулону, без чорнил і друкуючої головки)
<b>Стандартні інтерфейси</b>	USB-порт A: пам'ять USB (прямий друк) USB-порт B: високошвидкісний порт USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	<b>Габаритні розміри та вага бруто</b>	Принтер (головний блок із піддоном): 1626 x 903 x 1033 мм, 157 кг Рулонний блок: 1524 x 562 x 461 мм, 31 кг
	* Для отримання інформації про включення і вимкнення бездротової локальної мережі див. посібник користувача	<b>КОМПЛЕКТАЦІЯ</b>	
<b>ПАМ'ЯТЬ</b>		<b>Комплектація</b>	Принтер, підставка принтера, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, 1 тримач рулонів (кошик), 3-дюймовий стрижень для паперу, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки і стандартів, брошура LFP Eur, брошура з адресами, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB
<b>Стандартна пам'ять</b>	128 ГБ (фізична пам'ять: 2 ГБ) Слот розширень: ні	<b>Програмне забезпечення в комплекті</b>	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті
<b>Жорсткий диск</b>	500 ГБ (із шифруванням)	<b>ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ</b>	
<b>ШВИДКІСТЬ ДРУКУ</b>		<b>Додаткове приладдя</b>	Тримач рулону 2 або 3 дюйми: RH2-34 Рулонний блок: RU-32 Укладач: SS-31 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-01
<b>Креслення САПР</b>	Звичайний папір (A1)	<b>ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ</b>	
	<b>0:17 хв</b> (швидкий економічний режим): <b>3,3</b> стор/хв	<b>Змінне приладдя</b>	Чорнильниця: M: PFI-111 (160 мл) / PFI-311 (330 мл) / PFI-711 (700 мл) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 мл) / PFI-310 (330 мл) / PFI-710 (700 мл) Друкуюча головка: PF-06 Різак: CT-07 Картридж для технічного обслуговування: MC-30
	<b>Звичайний папір (A0)</b> <b>0:32 хв</b> (швидкий економічний режим) <b>0:35 хв</b> (швидкий режим) <b>1:06 хв</b> (стандартний режим)	<b>ВИНОСКИ</b>	
<b>ОПЕРАЦІЯ З НОСІЯМИ</b>		<b>1. EPEAT Gold зареєстровано в США</b>	
<b>Подавання та виведення паперу</b>	Рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Додатковий рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Аркуші: завантаження спереду, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)	<b>ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ</b>	Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн. Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).
<b>Ширина носія</b>	Рулонний папір: 152,4–917 мм Аркуші: 152,4–917 мм		
<b>Товщина носія</b>	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм		
<b>Мінімальна довжина для друку</b>	Рулонний папір: 101,6 мм (окрім тканини, креслярського паперу та прозорої матової плівки; довжина для цих типів носіїв — 200 мм) Аркуші: 203,2 мм		
<b>Максимальна довжина для друку</b>	Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м		
<b>Максимальний діаметр рулонного носія</b>	170 мм		
<b>Розмір серцевини носія</b>	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйма		
<b>Рекомендована область полів</b>	Рулонний папір: зверху 20 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, знизу 31 мм, збоку 3 мм		
<b>Область друку полів</b>	Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм Аркуші: зверху 3 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм		
<b>Обсяг подавання носіїв</b>	Рулонний папір: два рулони. Можливе автоматичне переключення. Рулонний папір, аркуші: можливе автоматичне переключення. Аркуші: 1 аркуш.		



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Ukrainian edition  
© Canon Europa N.V., 2024 p.