



imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

جهاز مصمم لتوفير مستوى عالٍ من الإنتاجية والدقة

استمتع بمستوى عالٍ من الإنتاجية من دون انقطاع، واحصل على مخرجات تقنية أكثر وضوحًا وأمان قوي مع الطابعات المستدامة ذات 5 ألوان بمقاسي 36 بوصة و 44 بوصة. مصممة للشركات الكبيرة والحكومة وموفري خدمات الطباعة في قطاع الإنشاءات الهندسية المعمارية وإدارتها.

الفوائد

- **إنتاجية متواصلة**
حافظ على تشغيل عمليات الإنتاج بكميات كبيرة بفضل تكوين البكرة المزدوجة وسرعات طباعة رائدة في فئتها بمعدل 3,3 صفحات في الدقيقة (مقاس A1). يمكن التبديل الفوري لعب الحبر وسلة تكديس مُحسَّنة لتكديس المطبوعات مقاس A0 و A1 باستمرار، بينما تقلل معايرة الألوان ومراقبة رأس الطباعة وعمليات الضبط التلقائي الأخطاء المطبعية إلى أدنى حد ممكن.
- **آلية عمل من دون غناء**
آلية عمل سلسلة ومن دون انقطاع مع تقليل وقت الإعداد والإدارة اليومية، بفضل التحميل التلقائي للوسائط مع إعدادات الوسائط المبسطة ولوحة شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام مقاس 4,3 بوصات للحفاظ على استمرارية المهام. توفر أدوات إرسال المهام المجانية مثل Direct Print Plus و PRISMAproduce Tech معاينات عالية الجودة للمساعدة في تقليل الأخطاء المطبعية.
- **الدقة في كل التفاصيل**
يوفر الحبر الأسود غير اللامع الجديد العالي الكثافة، جنبًا إلى جنب مع المعالجة المحسَّنة للصور، خطوطًا رفيعة فائقة الوضوح وتفاصيل تقنية أكثر وضوحًا في كل نسخة مطبوعة، وهذا ما يضمن أن الرسومات التقنية ومخرجات التصميم بمساعدة الحاسوب ومستندات نظام المعلومات الجغرافية تفي بأعلى معايير الدقة والوضوح.
- **أمان قوي**
توفر الفئة imagePROGRAF TX series أعلى مستوى من الحماية لمستنداتك وأجهزتك وشبكتك، مع ميزات بداية من الاتصالات المشفرة المحسَّنة والطباعة الآمنة برمز PIN وصولاً إلى عملية المصادقة المتقدمة والمسح الآمن للقرص الثابت.
- **مصممة لتحقيق الاستدامة**
استمتع بكفاءة الطاقة مع تحقيق أهداف مشتريات الاستدامة من دون المساس بالأداء. تم تصميم طباعة imagePROGRAF TX-3300 و TX-4300 من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 25% والمعادن المعاد تدويرها بنسبة 5% ومواد تغليف خالية من مادة البوليسترين الموسعة (EPS)، وهي حاصلة على اعتماد EPEAT*.

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

المواصفات
التقنية

TX-4300	TX-3300	
[الموصى به] 515 مم (JIS B2)، 728 مم (JIS B1)، 594 مم (ISO A1)، 841 مم (ISO A0)، 10 بوصة، 14 بوصة، 17 بوصة، 24 بوصة، 36 بوصة (أيضًا 1030 مم (JIS B0)، 42 بوصة، 44 بوصة لجهاز TX-4300 فقط) [القبيل للطباعة] 257 مم (JIS B4)، 297 مم (ISO A3)، 329 مم (ISO A3+)، 364 مم (JIS B3)، 420 مم (ISO A2)، 707 مم (ISO B1)، 6 بوصة، 8 بوصة، 12 بوصة، 15 بوصة، 16 بوصة، 18 بوصة، 20 بوصة، 22 بوصة، 30 بوصة، 34 بوصة، 300 مم، 500 مم، 600 مم، 800 مم (أيضًا 1000 مم لجهاز TX-4300 فقط)		تقنية الطباعة
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		نوع الطباعة
(الغشاء "القبيل للطباعة" مطبوع كتقنية الهياش الصغير، وهذا يعني أنه لا يُستخدم مع فتحة السطح الزجاجي)		تقنية الطباعة
[سلسلة متعددة المواضيع] الموضوع القياسي: ورقة واحدة		دقة الطباعة
وضع الطباعة: عمودي، الورق العادي، مقاس A0: 10 أوراق/مقاس A1: 20 ورقة الموضوع المسطح: أفقي A2/A1، الورق غير المغلف، 20 ورقة (يُستثنى من تلك حالة الورق المجدد)		عدد الفوهات
[وحدة التكبيل] موضع السلة: طولي A0، ورق عادي، 10 أوراق وضع الطباعة: طولي A1/A0، ورق عادي، 20 ورقة [الورق غير المغلف: 100 ورقة] موضع الطباعة المسطحة: طولي A1/A0، ورق عادي، 20 ورقة أفقي A2/A1، الورق غير المغلف، 100 ورقة (يُستثنى من تلك حالة الورق المجدد)		دقة المسطر
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		معدل ميل الفوهة
[الحد الأقصى لعدد المطبوعات الناتجة (الرسوميات باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب)]		حجم قطرة الحبر
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		سعة الحبر
[الحد الأقصى لعدد المطبوعات الناتجة (الرسوميات باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب)]		نوع الحبر
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		توافق نظام التشغيل
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		بروتوكول إرسال المهام المدعوم الآخر
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		لغات الطباعة
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		الواجهات القياسية
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		الذاكرة
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		الذاكرة القياسية
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		وحدة تخزين SSD
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		سرعة الطباعة
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		إنتاج الرسوميات باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		الورق العادي (مقاس A1)
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		الورق العادي (مقاس A0)
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		معالجة الوسائط
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		تغذية الوسائط وإخراجها
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		عرض الوسائط
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		سكك الوسائط
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		الحد الأدنى لطول الورق القابل للطباعة
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		الحد الأقصى لطول الورق القابل للطباعة
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		حجم مركز الوسائط
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		المنطقة الموصى بها للهوامش
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		منطقة الهوامش القابلة للطباعة
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		سعة تغذية الوسائط
عرض البكرة المخصص (152.4 - 917 مم)		وحدة البكرة لانتقاء الوسائط

ملاحظات

1.معدنة وفقًا لمعيار EPEAT 1.0 Gold Bronze 2.0، معدنة وفقًا لمعيار EPEAT 2.0، مسجلة في الولايات المتحدة

2. سيبدأ دعم Mopria بدءًا من الربع الثاني من عام 2027

إخلاء المسؤولية

تمت محاكاة بعض الصور لتوضيح إعادة الإنتاج. تعتمد كل البيانات الواردة على أساليب الاختبار القياسية من Canon. تم إعداد هذا المنشور ومواصفات المنتج قبل تاريخ طرح المنتج. المواصفات النهائية عرضة للتغيير من دون إشعار. المعلومات التجارية TM والمعلومات التجارية المسجلة ©. كل أسماء الشركات وأوا المنتجات هي علامات تجارية وأوا علامات تجارية مسجلة لصالح جهات تصنيعها المعنية في أسواقها وأوا بلدانها.

توصيك Canon باستخدام وسائلها للحصول على نتائج أفضل. يُرجى التحقق من قائمة توافق الوسائط (أورق) لمجموعة أي مجموعة من الورق/الوسائط موصى بها.