



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

NAVRŽENO SE ZAMĚŘENÍM NA PRODUKTIVITU A PŘESNOST

Zajistěte nepřetržitou vysokou produktivitu, přesnější technický tisk a robustní zabezpečení díky udržitelným 5barevným 36" a 44" tiskárnám. Tiskárna navržená pro velké podniky, vládní instituce a poskytovatele tiskových služeb v oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví.

VÝHODY

- **Nepřerušovaná produktivita**
Díky konfiguraci dvou rolí a špičkovým tiskovým rychlostem 3,3 str./min (A1) můžete udržovat hladký chod velkoobjemových operací. Zásobníky inkoustu vyměnitelné za provozu a vylepšený stohovací košík pro nepřetržité stohování výtisků formátu A0 a A1, zatímco kalibrace barev, monitorování tiskové hlavy a automatické úpravy udržují chybné výtisky na minimu.
- **Snadný pracovní postup**
Plynulý a bezproblémový pracovní postup s kratší dobou nastavení a menším množstvím každodenní správy díky automatickému vkládání médií, zjednodušenému nastavení médií a intuitivnímu 4,3palcovému panelu tiskárny, který udrží práci v běhu. Bezplatné nástroje pro odesílání úloh, jako jsou Direct Print Plus a PRISMAproduct Tech, poskytují vysoce kvalitní náhledy, které pomáhají minimalizovat chybné výtisky.
- **Přesnost v každém detailu**
Nový inkoust MBK s vysokou hustotou v kombinaci s vylepšeným zpracováním obrazu poskytuje dokonale ostré tenké linie a čistší technické detaily při každém tisku, což zajišťuje, že technické výkresy, výstup CAD a dokumenty GIS splňují nejvyšší standardy přesnosti a čistoty výstupů.
- **Robustní zabezpečení**
Tiskárna řady imagePROGRAF TX nabízí nejvyšší úroveň ochrany pro vaše dokumenty, zařízení a síť – od vylepšené šifrované komunikace a zabezpečení tisku kódem PIN až po pokročilé ověřování a bezpečné vymazání pevného disku.
- **Vytvořeno s ohledem na udržitelnost**
Využívejte výhod energetické účinnosti, plňte cíle udržitelného nákupu a zároveň si zachovejte špičkový výkon. Tiskárny imagePROGRAF TX-3300 a TX-4300 jsou z 25 % vyrobeny z recyklovaného plastu, z 5 % z recyklovaného kovu, obal neobsahuje pěnový polystyren (EPS) a mají certifikaci EPEAT*.

*Splňuje certifikaci EPEAT 1.0 Gold a certifikaci EPEAT 2.0 Bronze, registrované v USA

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

TECHNOLOGIE TISKÁRNY

Typ tiskárny

Technologie tisku

Rozlišení tisku

Počet trysek

Přesnost čáry

Poloha trysky

Velikost kapiček inkoustu

Kapacita zásobníků inkoustu

Typ inkoustu

Kompatibilita s operačními systémy

Další podporované protokoly pro odesílání úloh

Jazyky tiskárny

Standardní rozhraní

PAMĚŤ

Standardní paměť

Disk SSD

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD

Běžný papír (A1)

Běžný papír (A0)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií

Šířka média

Tloušťka médií

Minimální tisknutelná délka

Maximální tisknutelná délka

Maximální průměr role média

Velikost dutinky role

Doporučená oblast okrajů

Okraje tisknutelné oblasti

Kapacita pro podávání médií

Jednotka pro navijení média

TX-3300

TX-4300

36 palců, 5 barev

44 palců, 5 barev

Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čípů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)

2 400 × 1 200 dpi

Celkem: 15 360 trysek

MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami

±0,1 % nebo méně

Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.

1 200 dpi × 2 řádky

Minimálně 5 pl na barvu

Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 970 ml (330 ml pro MBK, 160 ml pro ostatní)

Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 1 650 ml (330 ml každé barvy)

Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y

32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 až macOS 26

Apple AirPrint (pro systémy macOS/iOS/iPadOS), Mopria² (pro systémy Android, Windows), IPP Everywhere (pro systém ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)

Port USB A: USB paměť (přímý tisk)

Port USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)

Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

128 GB (fyzická paměť 2 GB)

Slot pro rozšíření: ne

Úložiště 256 GB (šířované)

0:17 (rychlý ekonomický režim), 3,3 str./min

0:17 (rychlý ekonomický režim), 3,3 str./min

0:32 (rychlý ekonomický režim) 0:35 (rychlý režim) 1:06 (standardní režim)

0:33 (rychlý ekonomický režim) 0:35 (rychlý režim) 1:06 (standardní režim)

Papír v roli: Jedna role, vkládání zepředu, přední výstup Volitelná role papíru: Jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu Řezané listy: Vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro zajištění médií)

Papír v roli / Řezané listy: 152,4 mm - 917 mm

Papír v roli / Řezané listy: 152,4 mm až 1 118 mm

Role/listy: 0,07–0,8 mm

Papír v roli: 101,6 mm (s výjimkou textilií, pauzovacího papíru a průsvitné matné fólie. Tato média mají 200 mm) Řezané listy: 203,2 mm

Role: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 16 m

170 mm

Vnitřní průměr dutinky role: 2 7/3"

Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm

Řezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání. Papír v roli, řezané listy: možnost manuálního přepínání Řezané listy: 1 list

Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navíjet potitěným povrchem dovnitř nebo ven

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (také 1 030 mm (JIS B0), 42", 44" pouze pro TX-4300) [Tisknutelné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (pouze pro model TX-4300 také 1 000 mm)

vlastní šířka role (152,4–917 mm)

vlastní šířka role (152,4–1 118 mm)

(„Tisknutelná“ velikost platí při tisku s technologií mikroskopických okrajů, což znamená, že se nepoužívá s otvorem v desce)

[Vícepolohový koš]

Standardní poloha: 1 list

Poloha skládů: na výšku, čistý papír, A0: 10 listů / A1: 20 listů

Poloha na plochu: A1/A2 na šířku, papír bez povrchové úpravy, 20 listů (Vše kromě zvlněného papíru)

[Stohovací zásobník]

Poloha koše: A0 na výšku, běžný papír, 10 listů

Poloha skládů: A0/A1 na výšku, běžný papír, 20 listů; papír bez povrchové úpravy, 100 listů

Poloha na plochu: A0/A1 na výšku, běžný papír, 20 listů; A1/A2 na šířku, papír bez povrchové úpravy, 100 listů

(Vše kromě zvlněného papíru)

100 až 240 V AC (50–60 Hz)

Provoz: přibližně 83 W

Provoz: přibližně 84 W

do režimu spánku: přibližně 2,2 W

Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut

Vypnutí: Přibližně 0,1 W

Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Provoz: přibližně 51 dB(A) (standardní čistý papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779)

Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně

Provoz: 6,9 B nebo méně (standardní čistý papír 2, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779)

Značka CE, značka UKCA

Certifikace CB, certifikace EPEAT¹

Š × H × V

Hlavní jednotka se stojanem 1 390 × 1 045 × 1 168 mm (otevřený koš) 1 390 × 766 × 1 168 mm (zavřený koš) 129 kg (včetně jednotky role a sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)

Tiskárna (hlavní jednotka se stojanem, košem a paletou): 1 598 × 901 × 1 236 mm Hmotnost: 171 kg Jednotka role: 1 524 × 562 × 461 mm Hmotnost: 30 kg

Š × H × V

Hlavní jednotka se stojanem 1 593 × 1 045 × 1 168 mm (otevřený koš) 1 593 × 766 × 1 168 mm (zavřený koš) 119 kg (včetně sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)

Tiskárna (hlavní jednotka se stojanem, košem a paletou): 1 800 × 901 × 1 245 mm Hmotnost: 184 kg Jednotka role: 1 727 × 562 × 461 mm Hmotnost: 33 kg

Rozměry a hmotnost balení

Obsah balení

Obsah balení

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobníky inkoustu: MBK: PFI-113 (160 ml) / PFI-313 (330 ml) / PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Tisková hlava: PF-06 Nůž řezačky: CT-07 Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

Poznámky pod čarou

¹Splňuje certifikaci EPEAT 1.0 Gold a certifikaci EPEAT 2.0 Bronze, registrované v USA

²Mopria bude podporována od 2. čtvrtletí 2027

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. TM a [®]: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2026

