

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

UDVIKLET TIL PRODUKTIVITET OG PRÆCISION

Oplev høj produktivitet uden afbrydelser, levér skarpere teknisk output og robust sikkerhed med de bæredygtige 36"- og 44"-printere med 5 farver. Ideelle til store virksomheder, offentlige myndigheder og printleverandører inden for arkitektur, ingeniørarbejde, byggeri og produktion (AEC&M).

FORDELE

- **Uafbrudt produktivitet**
  Hold højvolumen-driften kørende med dobbelt rullekonfiguration og kategoriførende printhastigheder på 3,3 sider/minut (A1). Hot swap-blæktanke og en forbedret stablingskurv til at stable A0- og A1-print kontinuerligt, mens farvekalibrering, overvågning af printhoved og automatiske justeringer holder fejlprint på et minimum.

- **Ubesværet workflow**
  Problemfrit, jævnt workflow med reduceret opsætningstid og daglig administration takket være automatisk mediefremføring med forenklede medieindstillinger og en intuitiv 4,3" touchscreen, der holder opgaver i gang. Gratis værktøjer til jobafsendelse, f.eks. Direct Print Plus og PRISMAproduce Tech, giver forhåndsvisninger i høj kvalitet for at minimere fejlprint.

- **Præcision ved hver detalje**
  Nyt sort blæk med høj tæthed kombineret med forbedret billedbehandling leverer knivskarpe tynde linjer og renere tekniske detaljer på tværs af hvert print, hvilket sikrer, at tekniske tegninger, CAD-output og GIS-dokumenter lever op til de højeste standarder for nøjagtighed og klarhed.

- **Robust sikkerhed**
  imagePROGRAF TX-serien tilbyder det højeste beskyttelsesniveau for jeres dokumenter, printere og netværk, lige fra forbedret krypteret kommunikation og sikkert print med pinkode til den avancerede godkendelsesproces og sikker sletning af harddisken.

- **Bygget til bæredygtighed**
  Få glæde af energieffektivitet, mens I når jeres mål for bæredygtigt indkøb uden at miste ydeevne. imagePROGRAF TX-3300 og TX-4300 er fremstillet af 25 % genbrugsplast, 5 % genanvendt metal og emballage uden EPS-materiale, og de er EPEAT-certificeret*.

*EPEAT 1.0 Gold-certificeret, EPEAT 2.0 Bronze-certificeret, registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

	TX-3300	TX-4300
PRINTERTEKNOLOGI		
Printertype	5 farver 36"	5 farver 44"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhoved x 1 printhoved)	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi	
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver	
Linjepræcision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.	
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer	
Blækdråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve	
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 970 ml (330 ml til MBK, 160 ml til andre)	Medfølgende startblæk: 1.650 ml (330 ml for hver)
	Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml	
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y	
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint (til macOS/iOS/iPadOS), Mopria[2] (til Android, Windows), IPP Everywhere (til ChromeOS)	
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)	
Standardinterface	USB A Port: USB Memory (direkte print) USB B Port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.	
HUKOMMELSE		
Standardhukommelse	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej	
SSD-lager	256 GB (krypteret)	
PRINTHASTIGHED		
CAD-tegning		
Almindeligt papir (A1)	0:17 (Fast Economy Mode) 3,3 sider/min.	0:17 (Fast Economy Mode) 3,3 sider/min.
Almindeligt papir (A0)	0:32 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)	0:33 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)
MEDIEHÅNDTERING		
Indføring af medie og output	Rullemedie: En rulle, ilægning fra forsiden, output fra forsiden Ekstra rullemedie: En rulle, ilægning fra forsiden, output fra forsiden Enkeltark: Ilægning fra forsiden, output fra forsiden (manuel fremføring vha. medielåsearmen)	
Mediebredde	Rullemedie/enkeltark: 152,4 mm - 917 mm	Rullemedie/enkeltark: 152,4 mm - 1.118 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm	
Mindste printbare længde	Rullemedie: 101,6 mm (undtagen stof, kalkerpapir og transparente, matte foliemedier. Disse medier er 200 mm) Enkeltark: 203,2 mm	
Maksimale printbare længde	Rullemedie: 18 m (afhænger af operativsystem og anvendelse) Enkeltark: 1,6 m	
Maksimal diameter af medierulle	170 mm	
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"	
Marginer – anbefalet område	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm	
Marginer – printbart område	Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullemedie (uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm	
Mediefremføringskapacitet	Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig. Rullemedie, enkeltark: Manuelt skift er muligt Enkeltark: 1 ark	
Opsamlingsbakke til rullemedier	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside	

	TX-3300	TX-4300
Bredde for print til kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (Også 1.030 mm (JIS B0), 42", 44" kun for TX-4300) [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (Også 1.000 mm kun for TX-4300)	
	brugerdefineret rullebredde (152,4 - 917 mm)	brugerdefineret rullebredde (152,4 - 1.118 mm)
	("Printbar" størrelse printes som mikromargenteknologi, der betyder, at den ikke bruges sammen med pladehullet)	
Maksimalt antal leverede print (CAD-tegninger)	[Multipositionskurv] Standardposition: 1 ark Foldeposition: stående, almindeligt papir, A0: 10 ark/A1: 20 ark Flatbed-position: A1/A2 liggende, ikke-coated papir, 20 ark (gælder ikke stærkt krøllet tilstand)	
	[Stabler] Placering af kurv: A0 stående, almindeligt papir, 10 ark Foldeposition: A0/A1 stående, almindeligt papir, 20 ark Ikke-coated papir, 100 ark Flatbed-position: A0/A1 stående, almindeligt papir, 20 ark A1/A2 liggende, ikke-coated papir, 100 ark (gælder ikke stærkt krøllet tilstand)	
STRØM- OG DRIFTSKRAV		
Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Strømforbrug	I drift: Ca. 83 W	I drift: Ca. 84 W
	Dvale: Ca. 2,2 W Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: Ca. 0,1 W	
Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)	
Akustisk støj (strøm/tryk)	I drift: Ca. 51 dB(A) (almindeligt standardpapir, standardtilstand, stregtegning/teksttilstand) (målt baseret på ISO7779-standarden) Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,9 Bel eller mindre (almindeligt standardpapir 2, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standarden)	
Regulativer	CE-mærke, UKCA-mærke	
Miljøcertifikater	CB-certificering, EPEAT-certificering[1]	
MÅL OG VÆGT		
Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedenhed med sokkel 1.390 x 1.045 x 1.168 mm (med åben bakke) 1.390 x 766 x 1.168 mm (med lukket bakke) 129 kg (inkl. rulleenhed, rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhoved)	B x D x H Hovedenhed med sokkel 1.593 x 1.045 x 1.168 mm (med åben bakke) 1.593 x 766 x 1.168 mm (med lukket bakke) 119 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhoved)
Mål og vægt (emballeret)	Printer (hovedenhed med sokkel, kurv, palle): 1.598 x 901 x 1.236 mm Vægt: 171 kg Rulleenhed: 1.524 x 562 x 461 mm Vægt: 30 kg	Printer (hovedenhed med sokkel, kurv, palle): 1.800 x 901 x 1.245 mm Vægt: 184 kg Rulleenhed: 1.727 x 562 x 461 mm Vægt: 33 kg
HVAD FØLGER MED?		
Kassens indhold	Printer, printerstativ, 1 printhoved, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelprinterstanderen, meddelelse vedr. PosterArtist WEB	
Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet	
TILBEHØR		
Tilvalg	2"/3" rulleenhed: RH2-34 Stabler: SS-31 IC-kortlæserholder: RA-01	2"/3" rulleenhed: RH2-46 Rulleenhed: RU-44 Stabler: SS-41 IC-kortlæserholder: RA-01
FORBRUGSSTOFFER		
Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI 713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Printhoved: PF-06 Skæreblad: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30	

Fodnoter

[1] EPEAT 1.0 Gold-certificeret, EPEAT 2.0 Bronze-certificeret, registreret i USA.
[2] Mopria-understøttelse startes fra 2027 2. kv.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2026