imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Εκμεταλλευτείτε την υψηλή παραγωγικότητα χωρίς διακοπές, δημιουργήστε τεχνικά έγγραφα υψηλής ευκρίνειας και απολαύστε ισχυρή ασφάλεια με περιβαλλοντικά βιώσιμους 5χρωμους εκτυπωτές 36″ και 44″. Σχεδίαση που απευθύνεται σε μεγάλους οργανισμούς, κρατικούς φορείς και παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης στους τομείς AEC&M.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Αδιάλειπτη παραγωγικότητα**
  Υποστηρίξτε εργασίες υψηλού όγκου χάρη στη διαμόρφωση διπλού ρολού και τις κορυφαίες στην κατηγορία ταχύτητες εκτύπωσης 3,3 σελ./λεπτό (A1). Οι δεξαμενές μελανιού που αντικαθίστανται «εν λειτουργία» και το καλάθι στοίβαξης με τη βελτιωμένη σχεδίαση επιτρέπουν τη συνεχή συλλογή εκτυπώσεων A0 και A1, ενώ η βαθμονόμηση χρώματος, η παρακολούθηση της κεφαλής εκτύπωσης και οι αυτόματες προσαρμογές ελαχιστοποιούν τις προβληματικές εκτυπώσεις.
- **Απρόσκοπτες ροές εργασίας**
  Ομαλή, απρόσκοπτη ροή εργασίας με μειωμένο χρόνο διαμόρφωσης και καθημερινής διαχείρισης, χάρη στην αυτόματη φόρτωση και στις απλοποιημένες ρυθμίσεις για τα υλικά εκτύπωσης, καθώς και στον εύχρηστο πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής 4,3 ιντσών, που συμβάλλουν στην ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών. Τα δωρεάν εργαλεία υποβολής εργασιών, όπως τα Direct Print Plus και PRISMAproduce Tech, παρέχουν προεπισκόπηση υψηλής ποιότητας που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των λανθασμένων εκτυπώσεων.
- **Ακρίβεια σε κάθε λεπτομέρεια**
  Το νέο μελάνι MBK υψηλής πυκνότητας, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας, προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς λεπτές γραμμές και καθαρότερες τεχνικές λεπτομέρειες σε κάθε εκτύπωση, διασφαλίζοντας ότι τα τεχνικά σχέδια, οι εκτυπώσεις CAD και τα έγγραφα GIS πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ακρίβειας και ευκρίνειας.
- **Εύρωστη ασφάλεια**
  Από τις βελτιωμένες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και την ασφαλή εκτύπωση με κωδικό PIN έως την προηγμένη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και την ασφαλή διαγραφή σκληρού δίσκου, η σειρά imagePROGRAF TX προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας.
- **Κατασκευή με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα**
  Απολαύστε ενεργειακή αποδοτικότητα και πετύχετε τους στόχους προμήθειας περιβαλλοντικά βιώσιμου εξοπλισμού χωρίς απώλειες επιδόσεων. Κατασκευασμένα με 25% ανακυκλωμένο πλαστικό και 5% ανακυκλωμένο μέταλλο, καθώς και με συσκευασία χωρίς EPS, τα imagePROGRAF TX-3300 και TX-4300 διαθέτουν πιστοποίηση EPEAT*.

*Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	TX-3300	TX-4300
Τύπος εκτυπωτή	5 χρώματα – 36″	5 χρώματα – 44″
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)	
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi	
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 15.360 ακροφύσια MBK: 5.120 ακροφύσια· BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο	
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.	
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές	
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 5pl ανά χρώμα	
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 970ml (330ml για MBK, 160ml για τα υπόλοιπα)	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 1.650ml (330ml για όλα)
	Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml	
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y	
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26	
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint (για macOS/iOS/iPadOS), Mopria[2] (για Android, Windows), IPP Everywhere (για ChromeOS)	
Γλώσσες εκτυπωτή	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)	
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Μνήμη USB (Απευθείας εκτύπωση) Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN	
ΜΝΗΜΗ		
Στάνταρ μνήμη	128GB (Φυσική μνήμη 2GB) Υποδοχή επέκτασης: Όχι	
Χώρος αποθήκευσης SSD	256GB (με κρυπτογράφηση)	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		
Σχέδιο CAD		
Απλό χαρτί (A1)	0:17 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας): 3,3 σελ./λεπτό	0:17 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας): 3,3 σελ./λεπτό
Απλό χαρτί (A0)	0:32 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:35 (Γρήγορη) 1:06 (Στάνταρ)	0:33 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:35 (Γρήγορη) 1:06 (Στάνταρ)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ		
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός Πρόσθετο ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)	
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού/Κομμένα φύλλα: 152,4mm–917mm	Ρολό χαρτιού/Κομμένα φύλλα: 152,4mm–1.118mm
Πάχος υλικών	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm–0,8mm	
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 101,6mm (Εξαιρούνται: ύφασμα, χαρτί σχεδίασης και ημιδιαφανές ματ φιλμ. Αυτά τα υλικά είναι 200mm) Κομμένα φύλλα: 203,2mm	
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή), Κομμένα φύλλα: 1,6m	
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	170mm	
Μέγεθος πυρήνα υλικού	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2″/3″	
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Apple AirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm	
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κομμένα φύλλα: Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm	
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης εναλλαγής Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο	
Μονάδα ρολού συλλογής υλικών	Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού	

	TX-3300	TX-4300
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10″, 14″, 17″, 24″, 36″ (Επίσης 1.030mm (JIS B0), 42″, 44″ μόνο για το TX-4300) [Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 364mm (JISB3), 420mm (ISO A2), 707mm (ISO B1), 6″, 8″, 12″, 15″, 16″, 18″, 20″, 22″, 30″, 34″, 300mm, 500mm, 600mm, 800mm (Επίσης 1.000mm μόνο για το TX-4300)	
	προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (152,4–917mm)	προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (152,4–1.118mm)
	(Το «εκτυπώσιμο» μέγεθος εκτυπώνεται με τεχνολογία μικροπεριθωρίου, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται με οπή στην επιφάνεια)	
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων (Σχέδια CAD)	[Καλάθι πολλαπλών θέσεων] Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Θέση διπλώματος: πορτραίτο, απλό χαρτί, A0: 10 φύλλα/A1: 20 φύλλα Επίπεδη θέση: A1/A2 οριζόντια, μη επιχρισμένο χαρτί, 20 φύλλα (Για όλα εξαιρείται η καμπύλωση) [Μονάδα συγκέντρωσης] Θέση καλαθιού: A0 κατακόρυφα, απλό χαρτί, 10 φύλλα Θέση διπλώματος: A0/A1 κατακόρυφα, απλό χαρτί, 20 φύλλα· μη επιχρισμένο χαρτί, 100 φύλλα Επίπεδη θέση: A0/A1 κατακόρυφα, απλό χαρτί, 20 φύλλα· A1/A2 οριζόντια, μη επιχρισμένο χαρτί, 100 φύλλα (Για όλα εξαιρείται η καμπύλωση)	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100–240V (50–60Hz)	
Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία: περ. 83W	Λειτουργία: περ. 84W
	Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,2W Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: Περ. 0,1W	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγροποίηση υδρατμών)	
Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)	Λειτουργία: περ. 51dB(A) (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779) Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,9Bel ή λιγότερο (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779)	
Κανονισμοί	Σήμανση CE, σήμανση UKCA	
Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις	Πιστοποίηση CB, πιστοποίηση EPEAT[1]	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ		
Φυσικές διαστάσεις και βάρος	Π x Β x Υ Κύρια μονάδα με βάση 1.390 x 1.045 x 1.168mm (Ανοικτό καλάθι) 1.390 x 766 x 1.168mm (Κλειστό καλάθι) 129kg (με Μονάδα ρολού, Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)	Π x Β x Υ Κύρια μονάδα με βάση 1.593 x 1.045 x 1.168mm (Ανοικτό καλάθι) 1.593 x 766 x 1.168mm (Κλειστό καλάθι) 119kg (με Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)
Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με βάση, καλάθι, παλέτα): 1.598 x 901 x 1.236mm Βάρος: 171kg Μονάδα ρολού: 1.524 x 562 x 461mm, Βάρος: 30kg	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με βάση, καλάθι, παλέτα): 1.800 x 901 x 1.245mm Βάρος: 184kg Μονάδα ρολού: 1.727 x 562 x 461mm, Βάρος: 33kg
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ		
Περιεχόμενο συσκευασίας	Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, 1 φορέας Ρολού (καρούλι), Προσάρτημα πυρήνα χαρτιού 3″, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB	
Παρεχόμενο λογισμικό	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ		
Προαιρετικά στοιχεία	Μονάδα ρολού 2″/3″: RH2-34 Μονάδα συγκέντρωσης: SS-31 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-01	Μονάδα ρολού 2″/3″: RH2-46 Μονάδα ρολού: RU-44 Μονάδα συγκέντρωσης: SS-41 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-01
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: MBK: PFI-113 (160ml)/PFI-313 (330ml)/PFI-0713 (700ml) M: PFI-111 (160ml)/PFI-311 (330ml)/PFI-711 (700ml) BK/C/Y: PFI-110 (160ml)/PFI-310 (330ml)/PFI-710(700ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06 Λεπίδα κοπής: CT-07 Κασέτα συντήρησης: MC-30	

Υποσημειώσεις

[1]Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ
[2]Η υποστήριξη Mopria θα ξεκινήσει από το 2ο τρίμηνο του 2027

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για ευκρινή αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις ανγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026