imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

DISEÑADA PARA OFRECER PRODUCTIVIDAD Y PRECISIÓN

Alcanza una gran productividad sin interrupciones con resultados técnicos más nítidos y una seguridad sólida gracias a las impresoras sostenibles de 5 colores de 36" y 44". Diseñada para empresas de gran tamaño, instituciones gubernamentales y proveedores de servicios de impresión del sector AEC&M.

VENTAJAS

- **Productividad ininterrumpida**
  Ejecuta operaciones de gran volumen con la configuración de doble bobina y las velocidades de impresión de 3,3 ppm (A1), líderes en su categoría. Los depósitos de tinta intercambiables en caliente y la cesta mejorada con capacidad para apilar impresiones A0 y A1 permiten imprimir de forma continua, mientras que la calibración del color, la supervisión del cabezal de impresión y los ajustes automáticos reducen al mínimo los errores de impresión.

- **Flujo de trabajo sencillo**
  Flujo de trabajo optimizado y sencillo con menos tiempo de configuración y gestión diaria gracias a la carga automática de soportes con ajustes de soportes simplificados y un intuitivo panel táctil de 4,3" para mantener la productividad. Las herramientas gratuitas de envío de trabajos, como Direct Print Plus y PRISMAproduce Tech, proporcionan vistas preliminares de alta calidad para reducir los errores de impresión.

- **Precisión en cada detalle**
  La nueva tinta MBK de alta densidad, junto al procesamiento de imágenes mejorado, ofrece líneas finas de gran nitidez y detalles técnicos más claros en cada impresión, lo que garantiza que los dibujos técnicos, los planos de CAD y los documentos GIS cumplan los más altos estándares de precisión y claridad.

- **Seguridad reforzada**
  Desde las comunicaciones cifradas mejoradas y la impresión segura con código PIN hasta el proceso de autenticación avanzado y el borrado seguro del disco duro, la imagePROGRAF TX ofrece el máximo nivel de protección para tus documentos, dispositivos y red.

- **Diseñada para la sostenibilidad**
  Disfruta de un consumo energético eficiente y alcanza los objetivos de aprovisionamiento sostenible sin renunciar al rendimiento. Fabricadas con un 25 % de plástico reciclado, un 5 % de metal reciclado y un embalaje sin EPS, las imagePROGRAF TX-3300 y TX-4300 cuentan con la certificación EPEAT*.

*Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

	TX-3300	TX-4300
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN		
Tipo de impresora	5 colores, 36"	5 colores, 44"
Tecnología de impresión	Tipo integrado de inyección de tinta Canon a demanda de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión)	
Resolución de impresión	2400 x 1200 ppp	
Número de inyectores	Total: 15 360 inyectores MBK: 5120 inyectores BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno	
Exactitud de línea	±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.	
Paso de inyectores	1200 ppp x 2 líneas	
Tamaño de gotas de tinta	Mínimo 5 pl por color	
Capacidad de tinta	Tinta suministrada con la impresora: 970 ml (330 ml para MBK, 160 ml para el resto)	Tinta suministrada con la impresora: 1650 ml (330 ml para todos)
	Tinta para la venta: 160 ml/330 ml/700 ml	
Tipo de tinta	Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y	
Compatibilidad de sistemas operativos	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Otros protocolos de envío de trabajos compatibles	Apple AirPrint (for macOS/iOS/iPadOS), Mopria[2] (para Android, Windows), IPP Everywhere (para ChromeOS)	
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)	
Interfaces estándar	Puerto USB A: memoria USB (impresión directa) Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica	
MEMORIA		
Memoria estándar	128 GB (memoria física: 2 GB) Ranura de expansión: no	
Almacenamiento SSD	256 GB (cifrada)	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN		
Dibujo de CAD		
Papel normal (A1)	0:17 (modo económico rápido), 3,3 ppm	0:17 (modo económico rápido), 3,3 ppm
Papel normal (A0)	0:32 (modo económico rápido) 0:35 (rápido) 1:06 (estándar)	0:33 (modo económico rápido) 0:35 (rápido) 1:06 (estándar)
GESTIÓN DE SOPORTES		
Alimentación y salida de papel	Papel en bobina: una bobina, carga frontal, salida frontal. Papel en bobina adicional: una bobina, carga frontal, salida frontal. Papel cortado: carga frontal, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)	
Ancho del soporte	Papel en bobina/cortado: 152,4 mm-917 mm	Papel en bobina/cortado: 152,4 mm-1118 mm
Grosor del soporte	Papel cortado o en bobina: 0,07 mm-0,8 mm	
Longitud mínima que se puede imprimir	Papel en bobina: 101,6 mm (excepto soportes de tela, papel vegetal y película mate traslúcida. Estos soportes son de 200 mm) Hoja cortada: 203,2 mm	
Longitud máxima que se puede imprimir	Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m	
Diámetro máximo de la bobina de papel	170 mm	
Tamaño del soporte	Diámetro interno central de la bobina: 2"/3"	
Área de margen recomendada	Papel en bobina: superior de 20 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (AppleAirPrint): superior de 20 mm, inferior de 31 mm, lateral de 3 mm	
Área de impresión de márgenes	Papel en bobina: superior de 3 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel en bobina (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm Papel cortado: superior de 3 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 3 mm, inferior de 12,7 mm, lateral de 3 mm	
Capacidad de alimentación	Papel en bobina: dos bobinas. Es posible el cambio automático. Papel en bobina, papel cortado: es posible el cambio manual Papel cortado: 1 hoja	
Unidad de recogida de papel	Unidad de recogida de papel de dos direcciones que permite recoger el papel con la cara impresa hacia dentro o hacia afuera	

	TX-3300	TX-4300
Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)	[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (También 1030 mm (JIS B0), 42", 44" solo para TX-4300) [Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (También 1000 mm solo para TX-4300)	
	ancho de bobina personalizado (152,4 - 917 mm)	ancho de bobina personalizado (152,4 - 1118 mm)
	(El tamaño «imprimible» se imprime como tecnología de micromargen, lo que significa que no se utiliza con el orificio del cristal de copia)	
Número máximo de impresiones entregadas (dibujos CAD)	[Cesta multiposición] Posición estándar: 1 hoja Posición de plegado: vertical, papel normal, A0: 10 hojas/A1: 20 hojas Posición plana: A1/A2 horizontal, papel no revestido, 20 hojas (se excluye el papel curvado) [Apilador] Posición de cesta: A0 vertical, papel normal, 10 hojas Posición de plegado: A0/A1 vertical, papel normal, 20 hojas; papel no revestido, 100 hojas Posición plana: A0/A1 vertical, papel normal, 20 hojas; A1/A2 horizontal, papel no revestido, 100 hojas (se excluye el papel curvado)	
REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN		
Fuente de alimentación	100-240 V de CA (50-60 Hz)	
Consumo eléctrico	En funcionamiento: aprox. 83 W	En funcionamiento: aprox. 84 W
	Modo de suspensión: aprox. 2,2 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: Aprox. 5 minutos Apagado: aprox. 0,1 W	
Entorno operativo	Temperatura: 15-30 °C; humedad: 10-80 % HR (sin condensación)	
Niveles de ruido (potencia/presión)	En funcionamiento: aprox. 51 dB(A) (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO7779) Estado de suspensión: 35 dB(A) o menos Funcionamiento: 6,9 belios o menos (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO7779)	
Normativa	Marca CE, marca UKCA	
Normas medioambientales	Certificación CB, certificación EPEAT[1]	
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones físicas y peso	An. x Pr. x Al. Unidad principal con soporte 1390 x 1045 x 1168 mm (cesta abierta) 1390 x 766 x 1168 mm (cesta cerrada) 129 kg (incluidos la unidad de bobina y el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)	An. x Pr. x Al. Unidad principal con soporte 1593 x 1045 x 1168 mm (cesta abierta) 1593 x 766 x 1168 mm (cesta cerrada) 119 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)
Dimensiones y peso del equipo embalado	Impresora (unidad principal con pedestal, cesta y palé): 1598 x 901 x 1236 mm Peso: 171 kg Unidad de bobina: 1524 x 562 x 461 mm. Peso: 30 kg	Impresora (unidad principal con pedestal, cesta y palé): 1800 x 901 x 1245 mm Peso: 184 kg Unidad de bobina: 1727 x 562 x 461 mm. Peso: 33 kg
CONTENIDO		
Contenido del embalaje	Impresora, pedestal, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3", guía de instalación, folleto de seguridad /normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist	
Software incluido	Software disponible como descarga desde la web	
OPCIONES		
Elementos opcionales	Unidad de bobina de 2"/3": RH2-34 Apilador: SS-31 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-01	Unidad de bobina de 2"/3": RH2-46 Unidad de rollo: RU-44 Apilador: SS-41 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-01
CONSUMIBLES		
Elementos sustituibles por el usuario	Depósito de tinta: MBK: PFI-113(160 ml)/PFI-313 (330 ml)/ PFI 713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Cabezal de impresión: PF-06 Cuchilla de corte: CT-07 Cartucho de mantenimiento: MC-30	

Notas a pie de página

[1]Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.
[2]La compatibilidad con Mopria comenzará a partir de 2027 Q2

Descargo de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2026